

Link do produktu: <https://napedy24.pl/stacja-bramowa-z-kamera-vidos-s561a-p-6766.html>



Stacja bramowa z kamerą Vidos S561A

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	S561A
KOD PRODUCENTA	S561A
PRODUCENT	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/NEGOe6YY20b.jpg

OPIS PRODUKTU

Stacja bramowa VIDOS S561A

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Panel bramowy **Vidos S561A** z czytnikiem zbliżeniowym RFID
- Karta **MASTER** umożliwiającą samodzielne dodawanie kart
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Do podłączenia wymagany jest dodatkowy zasilacz. Znajdziesz go tutaj: [Vidos P15/15](#)

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym **czytnikiem RFID**. S561A to rozwiązanie dla osób, dla których wygoda i komfort użytkowania mają duże znaczenie. System sprawdza się doskonale w obiektach gdzie udzielany jest dostęp dla większej liczby osób lub po prostu użytkownik poszukuje uniwersalnego rozwiązania zapewniającego komfort i bezpieczeństwo. Wbudowany czytnik RFID pozwala na **otwieranie elektrozaczepu przy pomocy karty, breloka lub naklejki zbliżeniowej**. W modelu S561A możemy zaprogramować do 1000 kart użytkowników. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które zapewniają komfort użytkowania w warunkach niedostatecznej widoczności

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.

-
- Podświetlane przyciski wybierania i szyld na nazwisko
 - Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
 - **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
 - Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
 - Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
 - Wymiary: 120x250x51
 - Wymiary puszek: 110x240x46
 - Klasa szczelności - IP65

WBUDOWANY CZYTNIK RFID - UNIQUE 125KHz

Pojemność czytnika - max 1000 kart

W komplecie ze stacją użytkownik otrzymuje kartę MASTER umożliwiającą samodzielne dodawanie kart.

Opcjonalnie do programowania czytnika służy pilot Vidos PL12 (nie jest w komplecie - patrz akcesoria)