

Link do produktu: <https://napedy24.pl/stacja-bramowa-z-kamera-vidos-s561z-p-6769.html>



Stacja bramowa z kamerą Vidos S561Z

DOSTĘPNOŚĆ	BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	S561Z
KOD PRODUCENTA	S561Z
PRODUCENT	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/NEGOe6YY20b.jpg

OPIS PRODUKTU

Stacja bramowa VIDOS S561Z

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Panel bramowy **Vidos S561Z** ze skanerem linii papilarnych
- Pilot **Vidos PL12** niezbędny do programowania
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Do podłączenia wymagany jest dodatkowy zasilacz. Znajdziesz go tutaj: [Vidos P15/15](#)

Jednoabonentowa stacja bramowa z **czytnikiem linii papilarnych** to profesjonalne rozwiązanie pełniące rolę terminala identyfikacji użytkowników. Urządzenie wykorzystuje do identyfikacji unikatowy wzór linii papilarnych palca, zapewniając w ten sposób wysoki poziom ochrony zabezpieczanego obiektu i wygodę użytkowania. Panel przedni ze stali szlachetnej odpowiada najnowszym trendom w elektronice i daje gwarancję bezpiecznego użytkowania.

Stacja bramowa jest wyposażona w **wysokiej jakości pojemnościowy skaner optyczny**. Możemy zaprogramować do 900 użytkowników (wzorów linii papilarnych). Identyfikacja następuje poprzez porównanie odcisku palca ze wzorem przechowywanym w pamięci urządzenia. Przykładając palec do przyrządu zmieniamy wewnętrzne, całkowite odbicie światła. Dodatkowo skaner rozprasza kolejną wiązkę światła na liniach papilarnych mierząc obszary między nimi. Podwójny system skanowania gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Stacja bramowa została wyposażona w kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

Funkcje

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.

-
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
 - Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
 - **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
 - Klasa szczelności – IP65
 - Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

WBUDOWANY POJEMNOŚCIOWY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 120x250x51

Wymiary puszek: 110x240x46

*** W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania**