

Link do produktu: <https://napedy24.pl/stacja-portierska-wideodomofonu-fanvil-a320-101-linux-wifi-app-p-13535.html>

Stacja portierska wideodomofonu FANVIL A320 - 10.1", Linux, WiFi, app

Cena	3 750,27 zł
------	--------------------

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
------------	-----------------

CZAS WYSYŁKI	48 godzin
--------------	------------------

NUMER KATALOGOWY	(13535)
------------------	----------------

KOD PRODUCENTA	A320
----------------	-------------

PRODUCENT	FANVIL
-----------	---------------

OPIS PRODUKTU

Fanvil A320 – stacja portierska IP SIP z ekranem 10,1" i kamerą 8 Mpx

Fanvil A320 to zaawansowana stacja portierska i konsola komunikacyjna IP SIP, przeznaczona do obsługi połączeń głosowych, wideo oraz komunikacji interkomowej. Wyposażona w **10,1-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1280 x 800 px**, zapewnia wygodne sterowanie funkcjami telefonicznymi i wideodomofonowymi.

Urządzenie posiada **wbudowaną kamerę 8 Mpx z regulacją kąta ustawienia i mechaniczną przesłoną prywatności**. Obsługuje **20 linii SIP, 112 programowalnych klawiszy DSS**, konferencje audio do 10 uczestników oraz konferencje wideo do 3 uczestników. System Android 9.0, dwuzakresowe Wi-Fi i Bluetooth 5.0 zwiększają możliwości codziennej komunikacji.



[Dane techniczne](#) [Instalacja](#)

Najważniejsze zalety stacji portierskiej Fanvil A320

Duży ekran dotykowy 10,1"

Kolorowy ekran o rozdzielczości 1280 × 800 px ułatwia zarządzanie połączeniami, kontaktami i funkcjami komunikacyjnymi. Intuicyjna obsługa dotykowa usprawnia pracę operatora.

Kamera 8 Mpx z osłoną prywatności



Wbudowana kamera z regulowanym kątem ustawienia umożliwia prowadzenie rozmów wideo. Mechaniczna przesłona pozwala fizycznie zasłonić obiektyw, gdy kamera nie jest wykorzystywana.

20 linii SIP i 112 klawiszy DSS

Rozbudowane możliwości zarządzania połączeniami ułatwiają obsługę wielu kontaktów i stanowisk. Programowalne klawisze DSS zapewniają szybki dostęp do wybranych funkcji.

Wi-Fi, Bluetooth i PoE

Wbudowane Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0 oraz dwa gigabitowe porty RJ45 umożliwiają elastyczne podłączenie do sieci. Obsługa PoE upraszcza instalację na stanowisku.

Zastosowanie stacji portierskiej Fanvil A320

Fanvil A320 doskonale sprawdzi się w portierniach, recepcjach, punktach ochrony, centrach zarządzania budynkami oraz biurach wymagających sprawnej obsługi komunikacji IP. Może pełnić funkcję terminala operatora w kompatybilnych systemach telefonii SIP, wideodomofonów i interkomów.

Duży ekran dotykowy pozwala wygodnie zarządzać połączeniami i podglądem wideo. Funkcje interkomowe, przekazywanie połączeń, konferencje i programowalne klawisze DSS usprawniają pracę personelu obsługującego wiele wejść lub stanowisk.

Stacja obsługuje rozmowy przez słuchawkę, w trybie głośnomówiącym oraz przez kompatybilny zestaw słuchawkowy. System Android 9.0 umożliwia instalację zgodnych aplikacji zewnętrznych, co pozwala dostosować środowisko pracy do potrzeb konkretnego obiektu.

Profesjonalne centrum komunikacji – duży ekran, kamera 8 Mpx i 112 klawiszy DSS

Fanvil A320 łączy funkcje zaawansowanego telefonu IP, stacji portierskiej i terminala wideokomunikacji. Dzięki ekranowi 10,1", kamerze 8 Mpx z mechaniczną przesłoną prywatności, 20 liniom SIP i 112 programowalnym klawiszom DSS operator może wygodnie obsługiwać połączenia audio-wideo oraz komunikację interkomową z jednego stanowiska.

Najważniejsze funkcje Fanvil A320

- Ekran dotykowy 10,1" 1280 × 800 px
- Kamera 8 Mpx z regulowanym kątem
- Mechaniczna przesłona kamery
- Obsługa 20 linii SIP
- 112 programowalnych klawiszy DSS
- Konferencje audio do 10 uczestników
- Konferencje wideo do 3 uczestników
- System operacyjny Android 9.0
- Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz
- Wbudowany Bluetooth 5.0
- Dwa gigabitowe porty RJ45
- Zasilanie PoE lub 5 V DC / 2 A
- Rozmowy HD full duplex z AEC
- Obsługa interkomu i podglądu wideo

Dlaczego warto wybrać Fanvil A320?

Fanvil A320 jest przeznaczony dla użytkowników, którzy potrzebują rozbudowanego terminala komunikacyjnego z dużym ekranem i wygodnym dostępem do wielu funkcji. Kamera 8 Mpx z mechaniczną osłoną prywatności umożliwia prowadzenie rozmów wideo przy zachowaniu kontroli nad pracą kamery.



Obsługa 20 linii SIP, 112 klawiszy DSS, konferencji wieloosobowych, Bluetooth 5.0 i Wi-Fi sprawia, że stacja dobrze sprawdzi się na stanowiskach portierskich i recepcyjnych. Dwa porty Gigabit Ethernet i zasilanie PoE dodatkowo ułatwiają integrację z istniejącą siecią IP.

Dane techniczne

Dane techniczne stacji Fanvil A320

Producent	Fanvil
Model	A320
Typ	Stacja portierska / konsola IP SIP
System	Android 9.0
Ekran	10,1" dotykowy, 1280 × 800 px
Kamera	8 Mpx, regulowany kąt
Ośłona kamery	Mechaniczna przesłona prywatności
Linie SIP	20
Klawisze DSS	112 programowalnych
Konferencja audio	Do 10 uczestników
Konferencja wideo	Do 3 uczestników
Protokół	SIP 2.0 UDP/TCP/TLS
Rozmowy	Full duplex, AEC
Wideo	H.264, H.265 opcjonalnie
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz
Bluetooth	5.0
Ethernet	2 × RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mb/s
USB	1 × USB 2.0 typu A
RJ9	2 porty
Zasilanie	5 V DC / 2 A lub PoE
Montaż	Biurkowy
Temperatura pracy	0°C do +45°C
Wilgotność pracy	10-95%
Wymiary – pozycja 1	309 × 214 × 187 mm
Wymiary – pozycja 2	309 × 226 × 167 mm

Instalacja

Instalacja stacji portierskiej Fanvil A320

Fanvil A320 przeznaczony jest do instalacji na stanowisku biurkowym, z wykorzystaniem podstawy dostarczanej z urządzeniem. Regulowana konstrukcja umożliwia ustawienie konsoli w dwóch pozycjach.

Stację można podłączyć do sieci IP przez gigabitowy port RJ45 lub korzystać z dwuzakresowego Wi-Fi. Zasilanie realizowane jest przez PoE lub zewnętrzne źródło 5 V DC / 2 A.

Fanvil Link
aplikacja

stacja portierska



IPC

monitoring

stacja bramowa
brama wjazdowa
na osiedle

stacja wewnętrzna

stacja bramowa
wejscie do budynku

Ważne: Wi-Fi nie dostarcza zasilania do urządzenia. Przy instalacji bez PoE należy zapewnić odpowiednie zasilanie 5 V DC / 2 A. Drugi port RJ45 przeznaczony jest do mostkowanego połączenia PC.

Kupując ten zestaw otrzymujesz

Stację portierską Fanvil A320 wraz z elementami wyposażenia zgodnymi z dokumentacją producenta oraz dowodem zakupu.

01

Stacja Fanvil A320

Konsola IP z ekranem 10,1" i kamerą 8 Mpx

02

Słuchawka HD

Wraz z przewodem połączeniowym RJ9

03

Przewód Ethernet

Kabel CAT5 o długości 1,5 m

04

Podstawa urządzenia

Element montażowy do ustawienia na biurku

05

Dowód zakupu

Paragon lub faktura VAT



FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy Fanvil A320 może pracować jako stacja portierska?

Tak. Urządzenie obsługuje połączenia audio-wideo, interkom oraz telefonię SIP. Może pełnić funkcję terminala operatora w kompatybilnym systemie komunikacyjnym.

Jaką kamerę posiada Fanvil A320?

Stacja posiada kamerę 8 Mpx z regulowanym kątem ustawienia i mechaniczną przesłoną zapewniającą prywatność.

Ile linii SIP i klawiszy DSS obsługuje A320?

Fanvil A320 obsługuje 20 linii SIP oraz 112 programowalnych klawiszy DSS.

Czy Fanvil A320 obsługuje Wi-Fi i Bluetooth?

Tak. Stacja ma wbudowane dwuzakresowe Wi-Fi 2,4/5 GHz oraz Bluetooth 5.0.

Jakie zasilanie jest wymagane?

Urządzenie obsługuje zasilanie PoE lub 5 V DC / 2 A. Zasilacz zewnętrzny jest wyposażeniem opcjonalnym.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Fanvil A320 jest urządzeniem przeznaczonym do pracy wewnątrz budynków. Należy umieścić je na stabilnym stanowisku i chronić przed wilgocią, nadmierną temperaturą oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Do zasilania należy stosować kompatybilne źródło PoE lub odpowiedni zasilacz 5 V DC / 2 A. Przed podłączaniem przewodów należy odłączyć zasilanie i zapoznać się z dokumentacją producenta.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne stacji portierskiej Fanvil A320

Fanvil A320 to zaawansowana stacja komunikacyjna IP SIP z systemem Android 9.0, ekranem dotykowym 10,1", kamerą 8 Mpx z mechaniczną przesłoną, 20 liniami SIP, 112 klawiszami DSS, Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 2,4/5 GHz.

Producent	Fanvil
Model	A320
Typ urządzenia	Stacja portierska / konsola IP SIP
System operacyjny	Android 9.0
Ekran	Kolorowy ekran dotykowy 10,1"
Rozdzielczość ekranu	1280 × 800 px
Kamera	8 Mpx, regulowany kąt ustawienia
Osłona kamery	Mechaniczna przesłona prywatności
Słuchawka	HD z obsługą HAC
Przyciski fizyczne	5: głośność –/+, Home, głośnomówiący, powrót
Kolor	Szary; biały jako wariant personalizowany

Liczba linii SIP	20
Klawisze DSS	112 programowalnych
Konferencje audio	Do 10 uczestników
Konferencje wideo	Do 3 uczestników
Tryby rozmowy	Słuchawka, głośnomówiący, zestaw słuchawkowy
Interkom	Tak
Przekazywanie połączeń	Z konsultacją i bez konsultacji
Przekierowanie połączeń	Zawsze, zajęty, brak odpowiedzi
Automatyczne odbieranie	Tak
Tryb DND	Tak
BLF	Tak
SIP Hotspot	Tak
Rozgłaszanie grupowe	Tak
Lokalna książka telefoniczna	Do 2000 kontaktów
Zdalna książka telefoniczna	XML / LDAP, do 2000 kontaktów
Historia połączeń	Do 1000 wpisów
Rozmowy	Full duplex
Audio HD	Tak
Kodeki wąskopasmowe	G.711a/u, G.729AB, iLBC
Kodeki szerokopasmowe	G.722, Opus
Eliminacja echa	AEC
Redukcja szumów	NR
Kompensacja utraty pakietów	PLC
Bufor jitter	Dynamiczny, adaptacyjny
DTMF	In-band, RFC2833, SIP INFO
Kamera	8 Mpx
Regulacja kamery	Tak
Mechaniczna przesłona	Tak
Kodeki wideo	H.264, H.265 opcjonalnie
Rozdzielczości połączeń	CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Liczba klatek	5-30 kl./s
Przepływność	64 kb/s – 4 Mb/s
Formaty obrazów	JPEG, PNG, BMP
Format wideo	MP4
Podgląd wideo	Tak
Pełny ekran	Tak
Ethernet	2 × RJ45, 10/100/1000 Mb/s
Drugi port RJ45	Mostkowany port PC
Wi-Fi 2,4 GHz	IEEE 802.11 b/g/n
Wi-Fi 5 GHz	IEEE 802.11 a/n/ac
Bluetooth	5.0
Protokół SIP	SIP 2.0 UDP/TCP/TLS
Protokoły mediów	RTP, RTCP, SRTP
Adresacja IP	IPv4
Konfiguracja IP	Statyczna lub DHCP

Obsługa sieci	VLAN, LLDP, CDP, QoS, 802.1X
VPN	OpenVPN z aplikacją zewnętrzną
Inne protokoły	STUN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069
Android	9.0
Aplikacje zewnętrzne	Możliwość instalacji kompatybilnych aplikacji
API	Dostępne do integracji
Zarządzanie	Panel WWW
Automatyczna konfiguracja	FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, DHCP Option 66, SIP PnP, TR-069
Szyfrowanie konfiguracji	AES
Aktualizacja	Przez interfejs WWW
Przywracanie ustawień	Reset fabryczny
Porty RJ45	2
Porty RJ9	2
USB	1 × USB 2.0 typu A
Zasilanie DC	5 V DC / 2 A
Zasilanie PoE	Tak
Pobór mocy PoE	2-9,77 W
Pobór mocy DC	1,2-7,75 W
Zasilacz zewnętrzny	Opcjonalny
Temperatura pracy	0°C do +45°C
Wilgotność pracy	10-95%
Montaż	Biurkowy
Wymiary - pozycja 1	309 × 214 × 187 mm
Wymiary - pozycja 2	309 × 226 × 167 mm
Wymiary opakowania	323 × 301 × 71 mm
Ilość w kartonie zbiorczym	10 szt.

INSTALACJA

Instalacja stacji portierskiej Fanvil A320

Fanvil A320 to stacja komunikacyjna IP SIP przeznaczona do pracy na stanowiskach portierskich, recepcyjnych i operatorskich. Producent przewiduje **montaż biurkowy** z wykorzystaniem dołączonej podstawy.

Urządzenie wyposażono w dwa porty Gigabit Ethernet, dwuzakresowe Wi-Fi 2,4/5 GHz i Bluetooth 5.0. Stację można zasiląć przez **PoE** lub zewnętrzne źródło **5 V DC / 2 A**.

Możliwości podłączenia Fanvil A320



Sieć Ethernet i PoE

Główny port RJ45 umożliwia połączenie stacji z siecią IP. Obsługa PoE pozwala zasilać urządzenie przez odpowiednią infrastrukturę Ethernet, bez osobnego zasilacza DC.

Drugi port RJ45 - komputer

Drugi gigabitowy port RJ45 jest mostkowany z portem sieciowym i służy do podłączenia komputera. Nie jest opisany jako wyjście zasilania PoE.

Wi-Fi 2,4/5 GHz i Bluetooth

Wbudowane Wi-Fi obsługuje pasma 2,4 i 5 GHz. Bluetooth 5.0 umożliwia korzystanie z kompatybilnych funkcji i akcesoriów. Przy pracy bez PoE należy zapewnić zasilanie DC.

Słuchawka i port USB

Stacja posiada dwa porty RJ9 oraz USB 2.0 typu A. Dołączona słuchawka HD umożliwia prowadzenie rozmów w tradycyjnym trybie. Port USB pozwala podłączyć kompatybilne urządzenia USB.

Przykładowy schemat instalacji

Poniżej przewidziano miejsce na schemat połączenia stacji portierskiej Fanvil A320 z siecią IP, centralą SIP i kompatybilnymi urządzeniami wideodomofonowymi.



Uwaga: Schemat ma charakter poglądowy. Do poprawnej pracy stacji wymagane są odpowiednie ustawienia sieciowe i konfiguracja SIP. Kompatybilność z konkretnymi urządzeniami wideodomofonowymi należy potwierdzić przed instalacją.

Montaż i konfiguracja stacji Fanvil A320

Fanvil A320 należy ustawić na stabilnej powierzchni, zapewniając wygodny dostęp do ekranu dotykowego, słuchawki i przycisków. Podstawa umożliwia ustawienie urządzenia w dwóch pozycjach.

1. Przygotuj stabilne stanowisko biurowe i zamontuj podstawę urządzenia.
2. Podłącz słuchawkę HD za pomocą przewodu RJ9.
3. Podłącz główny port RJ45 do sieci lokalnej lub skonfiguruj dostęp Wi-Fi.
4. Zapewnij zasilanie PoE lub 5 V DC / 2 A.
5. Skonfiguruj adresację IP oraz konta SIP zgodnie z infrastrukturą obiektu.
6. Przypisz kontakty i funkcje do wybranych klawiszy DSS.
7. Skonfiguruj interkom, konferencje i potrzebne funkcje telefoniczne.
8. Sprawdź działanie kamery, przesłony prywatności, słuchawki i połączeń wideo.

Ważne: Przed podłączaniem przewodów odłącz zasilanie urządzenia. Wi-Fi nie dostarcza zasilania. Przy instalacji bez PoE wymagane jest zasilanie 5 V DC / 2 A. Nie należy podłączać zasilaczy o innych parametrach. Konfigurację należy wykonać zgodnie z dokumentacją producenta i systemu SIP.

FANVIL



NOWOCZESNA KOMUNIKACJA IP

FANVIL – technologia, która łączy ludzi i miejsca

Poznaj rozwiązania komunikacyjne FANVIL – producenta zaawansowanych urządzeń IP, wideodomofonów, interkomów oraz systemów komunikacji głosowej i wideo. Inteligentna technologia, funkcjonalność i szerokie możliwości integracji w jednym ekosystemie.

POZNAJ PRODUCENTA

FANVIL – specjalista w dziedzinie komunikacji IP



FANVIL (Fanvil Link Technology Co., Ltd.) to międzynarodowy producent urządzeń wykorzystujących technologie komunikacji sieciowej, transmisji głosu oraz obrazu. Firma rozwija rozwiązania z obszaru Audio & Video IoT, łącząc nowoczesną komunikację z inteligentnymi systemami budynkowymi.

Oferta marki obejmuje między innymi **wideodomofony IP, stacje bramowe, monitory wewnętrzne, telefony SIP, interkomy, urządzenia nagłośnieniowe oraz akcesoria sieciowe**. Produkty FANVIL znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach komercyjnych, biurowych czy przemysłowych.

Producent rozwija własne zaplecze badawczo-rozwojowe, koncentrując się na jakości komunikacji, interoperacyjności urządzeń oraz rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb współczesnych instalacji IP.

OFERTA PRODUCENTA

Co wyróżnia ofertę FANVIL?

Wideodomofony IP

Nowoczesne systemy komunikacji wideo umożliwiające identyfikację osób odwiedzających, prowadzenie rozmów oraz wygodne zarządzanie dostępem do budynków i posesji.

Stacje bramowe i interkomy

Urządzenia przeznaczone do komunikacji przy wejściach, bramach, recepcjach oraz punktach kontroli dostępu. Rozwiązania dla instalacji mieszkaniowych i



profesjonalnych.

Monitory wewnętrzne

Funkcjonalne panele komunikacyjne pozwalające na obsługę połączeń audio-video oraz współpracę z kompatybilnymi elementami systemu wideodomofonowego.

Telefony IP i SIP

Szeroka gama telefonów sieciowych przeznaczonych do biur, hoteli, recepcji i przedsiębiorstw. Obsługa komunikacji VoIP i nowoczesnych środowisk telefonicznych.

Systemy komunikacji audio

Głośniki SIP, urządzenia przywoławcze i rozwiązania rozgłoszeniowe umożliwiające przekazywanie komunikatów oraz integrację z systemami komunikacji sieciowej.

Akcesoria i integracja

Dodatkowe moduły, bramki komunikacyjne, konwertery i akcesoria pozwalające budować rozbudowane instalacje oraz łączyć różne elementy infrastruktury IP.

TECHNOLOGIA I FUNKCJONALNOŚĆ

Dlaczego warto wybrać FANVIL?

Komunikacja oparta na IP Nowoczesna transmisja głosu i obrazu z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej.



Obsługa standardu SIP Możliwość współpracy wybranych urządzeń z kompatybilnymi systemami telefonii IP.

Elastyczna rozbudowa Szeroki wybór urządzeń ułatwiający projektowanie instalacji o różnej skali.

Nowoczesne funkcje dostępu W zależności od modelu dostępne są funkcje sterowania wejściem i identyfikacji użytkowników.

Integracja z innymi systemami Możliwość łączenia wybranych urządzeń z kompatybilną infrastrukturą komunikacyjną.

Szeroki zakres zastosowań Rozwiązania dla domów, firm, hoteli, budynków wielorodzinnych i obiektów przemysłowych.

GDZIE SPRAWDZAJĄ SIĘ URZĄDZENIA?

Rozwiązania FANVIL do różnych obiektów



Dzięki rozbudowanej ofercie urządzenia FANVIL można wykorzystać w instalacjach o różnym przeznaczeniu – od pojedynczych wejść po rozbudowane systemy komunikacyjne.

Domy jednorodzinne

Budynki wielorodzinne

Biurowce i firmy

Hotele i pensjonaty

Obiekty przemysłowe

Szkoły i uczelnie

Parkingi i wjazdy

Obiekty użyteczności publicznej

FANVIL – inteligentna komunikacja na co dzień

FANVIL to połączenie nowoczesnej technologii, funkcjonalności i możliwości integracji. Niezależnie od tego, czy projektujesz system wideodomofonowy dla domu, komunikację dla biura, czy rozbudowaną instalację interkomową, w ofercie producenta znajdziesz rozwiązania dostosowane do różnych wymagań.