Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:21

Link do produktu: https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemna-nvmr-elba-vm04-p-3907.html



Studnia elektryczna podziemna NVMR ELBA VM04

CZAS WYSYŁKI	**2-3 TYGODNI**
NUMER KATALOGOWY	**VM04**
KOD PRODUCENTA	**ELBA**

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna podziemna NVMR ELBA VM04

Podziemne rozdzielnice elektryczne to produkty nowoczesne posiadające wiele praktycznych zastosowań. Są to półautomatyczne rozdzielnice chowane w ziemi. Bloki energetyczne New VMR mogą zapewniać dostęp do elektryczności, sieci telekomunikacyjnej, sprężonego powietrza czy wody.

Te studnie elektryczne podnoszone do góry mogą zapewnić dostęp do ww mediów, np. obszary targowe, place, centra historyczne, parki miejskie, mosty, parkingi, parkingi dla kamperów, hotele, baseny, boiska do piłki nożnej, centra sportowe, parki rozrywki, warsztaty, stacje kolejowe i podziemne, lotniska, hangary, centra obsługi , magazyny, tereny przemysłowe, drogi i autostrady.

Skrzynia rozdzielcza sprzętu elektrycznego o stopniu ochrony IP 66 IEC 60 529 i CE70-1 podwójna izolacja z materiału termoplastycznego bez samogasnącego halogenu, lakierowany na kolor szary RAL 7035 odporny na nadmierne ciepło i ogień do 650° (test żarzącego się drutu zgodnie z IEC 60 695-2 -1). Uszczelki uszczelniające z elastomeru dla stabilności wymiarowej w pracy ciągłej od -20° do + 85°. Odporność na środki chemiczne (woda, roztwory soli, kwasy, zasady i oleje) i atmosferyczne agentów. Normy referencyjne: CEI 23-48 i IEC 60 670. Ten system jest odpowiedni do urządzeń produkcyjnych i miejsc o podwyższonym ryzyku pożaru (IEC 64-8 / 7).

Studnia podziemna wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, lub AISI316L (na zamówienie); ma dwa fronty dostępne dla sprzętu elektrycznego i instalacji zaworów do dystrybucji powietrza i / lub wody.

Ten typ wież energetycznych pozwala zoptymalizować warunki zewnętrzne i wewnętrzne, wykorzystując każdy dostępny centymetr i unikając psucia estetyki otoczenia: można wybrać pokrywę włazu ze stali nierdzewnej, którą można wypełnić, aby zmaksymalizować kamuflaż po zamknięciu .

Nowa wysuwana wieża energetyczna New VMR do dystrybucji energii elektrycznej i usług uzupełniających, takich jak woda, sprężone powietrze, transmisja danych i systemy audio, składa się z betonowego fundamentu i pokrywy włazu ze stali nierdzewnej AISI304 "do wypełnienia" lub zamkniętej wykończonej w kolorze migdałowym.

Specyfikacja studni elektrycznej NVMR ELBA VM04

Wykonanie	stal nierdzewna AISI304
Sposoby podniesienia	Podniesiony ręcznie za pomocą klucza do końca skoku
Podłączenie	zewnętrzna listwa zaciskowa, kabel H07RN-F (w zestawie 3m)
Wymiary pokrywy	50x50cm
Klasa ładowności	C250

Wyposażenie na imprezy i sceny

Opcja A
01 Gniazdo CEE 5P 32A z zabezpieczeniem
01 Gniazdo CEE 5P 16A z zabezpieczeniem
03 Gniazda CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa

Opcja B
01 Gniazdo CEE 5P 32A z zabezpieczeniem
01 Gniazdo CEE 5P 16A z zabezpieczeniem
04 Gniazda CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa

Wyposażenie na rynki, place i kempingi

Opcja C
01 Gniazdo CEE 5P 16A z zabezpieczeniem
06 Gniazda CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa

Opcja D
08 Gniazda CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa

Opcja E
04 Gniazda CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
02 1/2 "zawory kulowe
01 elastyczna rura ze stali nierdzewnej
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa