

Link do produktu: <https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemna-nvmr-formentera-vm01-p-3906.html>



Studnia elektryczna podziemna NVMR FORMENTERA VM01

CZAS WYSYŁKI **2-3 TYGODNI**

NUMER KATALOGOWY **VM01**

KOD PRODUCENTA **FORMENTERA**

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna podziemna NVMR FORMENTERA VM01

Podziemne rozdzielnice elektryczne to produkty nowoczesne posiadające wiele praktycznych zastosowań. Są to półautomatyczne rozdzielnice chowane w ziemi. Bloki energetyczne New VMR mogą zapewniać dostęp do elektryczności, sieci telekomunikacyjnej, sprężonego powietrza czy wody.

Te studnie elektryczne podnoszone do góry mogą zapewnić dostęp do ww mediów, np. obszary targowe, place, centra historyczne, parki miejskie, mosty, parkingi, parkingi dla kamperów, hotele, baseny, boiska do piłki nożnej, centra sportowe, parki rozrywki, warsztaty, stacje kolejowe i podziemne, lotniska, hangary, centra obsługi , magazyny, tereny przemysłowe, drogi i autostrady.

Studnia podziemna wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, lub AISI316L (na zamówienie); ma dwa fronty dostępne dla sprzętu elektrycznego i instalacji zaworów do dystrybucji powietrza i / lub wody.

Skrzynia rozdzielcza sprzętu elektrycznego o stopniu ochrony IP 66 IEC 60 529 i CE70-1 podwójna izolacja z materiału termoplastycznego bez samogasnącego halogenu, lakierowany na kolor szary RAL 7035 odporny na nadmierne ciepło i ogień do 650° (test żarzącego się drutu zgodnie z IEC 60 695-2 -1). Uszczelki uszczelniające z elastomeru dla stabilności wymiarowej w pracy ciągłej od -20° do + 85°. Odporność na środki chemiczne (woda, roztwory soli, kwasy, zasady i oleje) i atmosferyczne agentów. Normy referencyjne: CEI 23-48 i IEC 60 670. Ten system jest odpowiedni do urządzeń produkcyjnych i miejsc o podwyższonym ryzyku pożaru (IEC 64-8 / 7).

Ten typ wież energetycznych pozwala zoptymalizować warunki zewnętrzne i wewnętrzne, wykorzystując każdy dostępny centymetr i unikając psucia estetyki otoczenia: można wybrać pokrywę wjazdu ze stali nierdzewnej, którą można wypełnić, aby zmaksymalizować kamuflaż po zamknięciu .

Wychodząca z ziemi wieża zasilająca firmy New VMR do dystrybucji energii elektrycznej i usług uzupełniających, takich jak woda, sprężone powietrze, transmisja danych i systemy audio, składa się z betonowego produktu i pokrywy wjazdu ze stali nierdzewnej AISI304 "do wypełnienia" lub z wykończeniem migdałowym lub pokrywa wjazdu z żeliwa z antypoślizgową powierzchnią zgodnie z UNI EN 124, klasa obciążenia D400 lub C250 przy wyborze pokrywy typu "do wypełnienia".

Zewnętrzne wymiary wieży to 60x60x100cm.

Wyciąganie i zamykanie wysuwanej wieży energetycznej zapewnia przesuwanie jednostki na samosmarujących się płozach polietylenowych.

Specyfikacja studni elektrycznej NVMR FORMENTERA VM01

Wykonanie	stal nierdzewna AISI304
Sposoby podniesienia	podniesiony przez przekręcenie klamki za pomocą śruby ślimakowej, półautomatyczne podnoszenie za pomocą sprężyn gazowych i klucza zwalniającego

Podłączenie	zewnątrzna listwa zaciskowa, kabel H07RN-F (w zestawie 3m)
Wymiary zewnętrzne	40x40cm, lub 50x50cm, lub 70x50cm
Klasa ładowności	D400

Wyposażenie na imprezy i sceny

Opcja A

01 Gniazdo CEE 5P 63A z zabezpieczeniem
01 Gniazdo CEE 5P 32A z zabezpieczeniem
01 Gniazdo CEE 5P 16A z zabezpieczeniem
04 Gniazda CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa

Opcja B

01 Gniazdo CEE 5P 125A z zabezpieczeniem
01 Gniazdo CEE 5P 63A z zabezpieczeniem
03 Gniazda CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa

Wyposażenie na rynki i kempingi

Opcja C

01 Gniazdo CEE 5P 32A z zabezpieczeniem
01 Gniazdo CEE 5P 16A z zabezpieczeniem
06 Gniazda CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa

Opcja D

04 Gniazda CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
04 1/2"zawory kulowe
01 elastyczna rura ze stali nierdzewnej
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa