

Link do produktu: <https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemna-nvmr-vesuvio-vm07-p-3909.html>



Studnia elektryczna podziemna NVMR VESUVIO VM07

CZAS WYSYŁKI	2-3 TYGODNI
NUMER KATALOGOWY	VM07
KOD PRODUCENTA	VESUVIO

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna podziemna NVMR VESUVIO VM07

Podziemne rozdzielnice elektryczne to produkty nowoczesne posiadające wiele praktycznych zastosowań. Są to półautomatyczne rozdzielnice chowane w ziemi. Bloki energetyczne New VMR mogą zapewniać dostęp do elektryczności, sieci telekomunikacyjnej, sprężonego powietrza czy wody.

Te studnie elektryczne podnoszone do góry mogą zapewnić dostęp do ww mediów, np. obszary targowe, place, centra historyczne, parki miejskie, mosty, parkingi, parkingi dla kamperów, hotele, baseny, boiska do piłki nożnej, centra sportowe, parki rozrywki, warsztaty, stacje kolejowe i podziemne, lotniska, hangary, centra obsługi , magazyny, tereny przemysłowe, drogi i autostrady.

Studnia podziemna wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, lub AISI316L (na zamówienie); ma dwa fronty dostępne dla sprzętu elektrycznego i instalacji zaworów do dystrybucji powietrza i / lub wody.

Ten typ wież energetycznych pozwala zoptymalizować warunki zewnętrzne i wewnętrzne, wykorzystując każdy dostępny centymetr i unikając psucia estetyki otoczenia: można wybrać pokrywę wjazdu ze stali nierdzewnej, którą można wypełnić, aby zmaksymalizować kamuflaż po zamknięciu .

Skrzynia rozdzielcza sprzętu elektrycznego o stopniu ochrony IP 66 IEC 60 529 i CE70-1 podwójna izolacja z materiału termoplastycznego bez samogasnącego halogenu, lakierowany na kolor szary RAL 7035 odporny na nadmierne ciepło i ogień do 650° (test żarzącego się drutu zgodnie z IEC 60 695-2 -1). Uszczelki uszczelniające z elastomeru dla stabilności wymiarowej w pracy ciągłej od -20° do + 85°. Odporność na środki chemiczne (woda, roztwory soli, kwasy, zasady i oleje) i atmosferyczne agentów. Normy referencyjne: CEI 23-48 i IEC 60 670. Ten system jest odpowiedni do urzędzeń produkcyjnych i miejsc o podwyższonym ryzyku pożaru (IEC 64-8 / 7).

Wychodząca z ziemi wieża zasilająca New VMR do dystrybucji energii elektrycznej i usług uzupełniających, takich jak woda, sprężone powietrze, transmisja danych i systemy audio, składa się z betonowego produktu i pokrywy wjazdu ze stali nierdzewnej AISI304 "do wypełnienia" lub zamkniętej wykończonej na "migdałowo" lub w żeliwnej pokrywie z antypoślizgową powierzchnią zgodnie z UNI EN 124, klasa obciążenia D400.

Specyfikacja studni elektrycznej NVMR VESUVIO VM07

Wykonanie	stal nierdzewna AISI304
Sposoby podniesienia	półautomatyczne podnoszenie za pomocą sprężyn gazowych i klucza zwalniającego pokrywę wjazdu
Podłączenie	zewnętrzna listwa zaciskowa, kabel H07RN-F (w zestawie 3m)
Wymiary pokrywy	60x60x100cm
Klasa ładownośco /	D400 / IP55

Wyposażenie na imprezy i sceny**Opcja A**

01 Gniazdo CEE 5P 63A z zabezpieczeniem
01 Gniazdo CEE 5P 32A z zabezpieczeniem
01 Gniazdo CEE 5P 16A z zabezpieczeniem
02 Gniazda CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa

Opcja B

01 Gniazdo CEE 5P 32A z zabezpieczeniem
01 Gniazdo CEE 5P 16A z zabezpieczeniem
04 Gniazda CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa

Wyposażenie na rynki i kempingi**Opcja C**

01 Gniazdo CEE 5P 32A z zabezpieczeniem
01 Gniazdo CEE 5P 16A z zabezpieczeniem
06 Gniazda CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa

Opcja D

01 Gniazdo CEE 5P 16A z zabezpieczeniem
06 Gniazda CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa

Opcja E

08 Gniazda CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa

Opcja F

04 Gniazda CEE 3P 16A z zabezpieczeniem
04 1/2" zawory kulowe
01 elastyczna rura ze stali nierdzewnej
01 kabel zasilający lub listwa zaciskowa