

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-antyterrorystyczny-pilomat-k12-ramie-3m-p-3840.html>



# Szlaban antyterrorystyczny PILOMAT K12 ramię 3m

|                  |             |
|------------------|-------------|
| CZAS WYSYŁKI     | 6-8 TYGODNI |
| NUMER KATALOGOWY | PX11003.0   |
| KOD PRODUCENTA   | K12         |
| PRODUCENT        | PILOMAT     |

## OPIS PRODUKTU

### Szlaban antyterrorystyczny PILOMAT K12 ramię 3m

Mechaniczne bariery z pionowym ruchem, zwane PILOMAT BARRIER K12, są dostępne, w zależności od wymagań instalacyjnych, w różnych długościach (od 3 metrów do 7 metrów, z modułami 50 cm). Szlabany PILOMAT K12 mają znaczną wytrzymałość mechaniczną, aby sprostać najwyższym zabezpieczeniom antyterrorystycznym ponieważ są one zaprojektowane tak, aby wytrzymywały uderzenie ciężarówki o masie 6 800 kg, która jest rozpędzona do 80km/h.

**Długość ramienia szlabanu PILOMAT BARRIER - 3m**

**Specyfikacja szlabanu antyterrorystycznego PILOMAT K12**

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość szlabanu od ziemi             | 1,1m                                                                   |
| Długość szlabanu / szerokość przejazdu | 3m                                                                     |
| Napęd                                  | hydrauliczny                                                           |
| Prędkość podnoszenia                   | 7 sekund                                                               |
| Prędkość opadania                      | 7 sekund                                                               |
| Wykończenie szlabanu                   | obrobka antykorozyjna - poliestrowa farba proszkowa; kolor żółty       |
| Wykończenie górnej części ramienia     | antypoślizgowa blacha wykonana ze stali nierdzewnej                    |
| Częstotliwość użytkowania              | intensywne - 2 000 cykli na dzień; średnia żywotność - 3 000 000 cykli |
| Pasek odblaskowy                       | w zestawie - wysokość 55mm                                             |
| Napięcie centrali                      | 230V AC (+/- 10%) 50/60Hz                                              |
| Jednostka hydrauliczna                 | wbudowana w blokadę                                                    |
| Odporność na zniszczenie               | 2 000 000J                                                             |