HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:54

Link do produktu: https://napedy24.pl/szlaban-beninca-kve650-z-ramieniem-6-5m-p-984.html



Szlaban BENINCA K.VE.650 z ramieniem 6,5m

Cena brutto	**8 584,23 zł**
Cena poprzednia	~~**9 950,00 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**ZES000094**
KOD PRODUCENTA	**K.VE.650**
PRODUCENT	**BENINCA**

OPIS PRODUKTU

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)

Szlabanfirmy BENINCA z serii VE.650 przeznaczony jest do wjazdów o szerokości do 6,5 m. Dostępnesą w dwóch wersjach kolorystycznych pomarańczowy (RAL2005) i stali nierdzewne INOX. Posiadają silnik zasilany napięciem 24V oraz wbudowaną centralę sterującą . Bezpieczeństwo zapewnia funkcjaamperometrycznego wykrywania przeszkód. Kontrola zwolnienia ruchu za pomocą dwóch regulowanych mikrowyłączników . Szlaban ponatrafieniu na przeszkodę, natychmiast się zatrzymuje i odwraca ruch. Szlaban VE.650 posiada możliwość dołączenia akcesoriów: lampyostrzegawczej, firanki, podpory stałej i podwieszanej, fotokomórki,czytników kart i wiele innych. Szlaban przeznaczony jest do pracy ciągłej Funkcje główne: Możliwość sterowania pilotem, przyciskiem, czytnikiem kart zbliżeniowych, itp. Automatyczne zamykanie; czas otwarcia 8 s Amperometryczne wykrywanie przeszkód Zamykanie po przecięciu linii fotokomórek Dane techniczne: Zasilanie: 230V Zasilanie silnika: 24V Zasilanie awaryjne: tak Moc maksymalna silnika: 200 W Czas otwarcia: 8 s Cykl pracy: praca intensywna Obudowa: ocynkowana, lakierowana kolor pomarańczowy lub INOX Zestaw zawiera: Szlaban VE.650 z centralą Sprężyna wyważająca Ramię płaskie aluminiowe VE.650A- 6,5m Naklejki odblaskowe na ramię szlabanu Instalacja elektryczna (minimalne wymagania): przewód zasilający: 3x1,5 mm2 przewód do fotokomórek: 2x0,5 mm2 (nadajnik), 4x0,5 mm2 (odbiornik)

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

