HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:34

Link do produktu: https://napedy24.pl/szlaban-drogowy-beninca-eva8-p-8104.html



SZLABAN DROGOWY BENINCA EVA.8

Cena brutto	**10 626,20 zł**
Cena poprzednia	~~**10 900,00 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9083235**
KOD PRODUCENTA	**EVA.8**
PRODUCENT	**BENINCA**

OPIS PRODUKTU

SZLABAN DROGOWY BENINCA EVA.8

SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala z odbiornikiem radiowym, 64 kody.
W standardzie 2 sprężyny 480mm.
Ocynkowana, malowana obudowa i pokrywa.
Wbudowany enkoder absolutny.
Przejazd do 8m.

NIE ZAWIERA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

OPIS PRODUKTU:
24VDC
• 24 Vdc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramię może być zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (łatwa zmiana strony montażu ramienia).
• Łatwe i szybkie programowanie centrali dzięki usytuowaniu jej na górze szlabanu (nad silnikiem) przy pomocy wyświetlacza LCD.
• Funkcja parkingowa - zapobiega wjeżdżaniu "na zderzak".
• Intuicyjne programowanie centrali i obsługa szlabanu.
• Możliwość zintegrowania fotokomórek FTC.S z obudową szlabanu dzięki systemowi hide-away.
• Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku napięcia poniżej 19V szlaban otwiera się automatycznie (jako funkcja).
• Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 kodów zmiennych).
• Centrala z wbudowaną kartą ładującą baterie.
• Szlaban wyposażony w enkoder absolutny.
• Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
• Nowy szybki system odblokowania.
• Ramię eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym i możliwością wyposażenia w oświetlenie ledowe.
• Zintegrowana obudowa lampy (wymaga obwodu lampy migającej EVA.LAMP).

• 2 mechaniczne wyłączniki krańcowe.
• Łatwy, szybki i niezawodny system wyważenia ramienia.
• Płyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

PARAMETRY TECHNICZNE EVA.8:
Kod siłownika 9083235
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 24 Vdc
Natężenie 1.6 A
Moment obrotowy 285 Nm
Czas otwarcia 3,5" - 6"
Cykl pracy użycie intensywne
Stopień ochrony IP44
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Waga 105 kg
*Przy 8m długości ramienia nie można stosować
żadnych akcesoriów obciążających ramię.

Cena za napęd.

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

