HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:18

Link do produktu: https://napedy24.pl/szlaban-faac-614-p-1435.html



Szlaban FAAC 614

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt niedostępny

NUMER KATALOGOWY	**2067**
KOD PRODUCENTA	**2067**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

ZASTOSOWANIA Szlabany serii 613/614 zostały zaprojektowane do pracy średnio-intensywnej (modele 230V) i intensywnej (model 24V).
Mogą obsługiwać ruch zarówno na małych parkingach osiedlowych, jak i na dużych parkingach przy centrach handlowych lub zakładach przemysłowych.

ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE
Prosta budowa szlabanów 613/614 z wbudowanym uchwytem mocowania ramienia zapewnia szybki i łatwy montaż a elektromechaniczna konstrukcja oparta na precyzyjnym spasowaniu wewnętrznych – metalowych przekładni zębatych gwarantuje pewne działanie w każdych warunkach atmosferycznych.

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płytce centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu szlabanu.
W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie szlabanu i obsługę ręczną.

WYGODA OBSŁUGI
Nowoczesna kostrukcja centali sterującej A453 umożliwia pełną regulację parametrów pracy szlabanu oraz pozwala na podłączenie szeregu akcesoriów FAAC do zdalnego sterowania, sygnalizacji i zabezpieczenia pracy automatycznej.

Charakterystyka techniczna centrali sterującej A453

- Zasilanie 230 V~ (+6% -10%) 50 (60) Hz
- Wyjścia do podłączeń akcesoriów 24 Vdc maks. 500 mA
- Maksymalna moc silnika 500 W
- Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
- Siła ciągu regulowana trymerem
- Spowolnienie ustawiane (1 sek.)
- Czas pauzy regulowany trymerem (od 2 do 90 sek.)
- Trzy tryby logiczne pracy do wyboru: automatyczna A, półautomatyczna E, parkingowa P
- Wejścia: otwarcie, stop, akcesoria zabezpieczające przy zamykaniu, wyłączniki krańcowe, zasilanie z uziemieniem
- Wyjścia: silnik, lampa ostrzegawcza, zasilanie akcesoriów 24Vdc
- Diody LED do sygnalizacji stanu szlabanu
- Możliwość zamontowania czujnika wykrycia przeszkody

Charakterystyka techniczna 613 614 614 24V

- Zasilanie 230 V

- Zasilanie silnika 230 V 230 V 24 V
- Pobór mocy 250 W 250 W 24 V
- Pobór prądu 1,1 A 1,1 A 3,5 A
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Kondensator 12,5µF
- Maksymalny moment obrotowy 60 Nm 100 Nm 100 Nm
- Czas otwarcia 2,5 sek. 4 sek. 3 sek.
- Maks. długość ramienia 3 m 5 m 4 m
- Sprawność 50% 50% 100%
- Minimalna ilość cykli pracy przy 20°C 360 225 450
- Zakres temperatur pracy -20°C + 55°C
- Ciężar 63 kg
- Stopień ochrony IP44