

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-faac-614-z-ramieniem-4-m-p-831.html>



Szlaban FAAC 614 z ramieniem 4 m

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	1275
KOD PRODUCENTA	1275
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)

Szlabany do przejazdów o szerokości do 4 m są doskonałym rozwiązaniem kontroli wjazdu na teren osiedli mieszkaniowych oraz obiektów przemysłowych o bardzo małym średnim natężeniu ruchu. Szlabany są łatwe w montażu i posiadają szeroką gamę akcesoriów: ramię łamane, lampy ostrzegawcze, podpory stałe i podwieszane. Montaż szlabanu nie wymaga specjalnych przygotowań i w połączeniu z odpowiednio dobranymi akcesoriami zabezpieczającymi, spełnia wszystkie wymagania współczesnej kontroli dostępu. Szybki szlaban o szerokości do 4 m, łatwy w montażu, z możliwością dołączenia akcesoriów: lampy ostrzegawczej, fotokomórek, czytników kart, pętli magnetycznej i wiele innych. Szlabany FAAC 614 są przystosowane do montażu zarówno lewo jak i prawostronnie. Funkcje główne: Możliwość sterowania pilotem, przyciskiem, czytnikiem kart zbliżeniowych, itp. Automatyczne zamykanie; czas regulowany Przeciążeniowe wykrywanie przeszkód Dane techniczne: Zasilanie: 230V Zasilanie silnika: 230V Moc maksymalna silnika: 250 W Czas otwarcia: 4 s Cykl pracy: 50% (ok. 360 cykli/godz) Obudowa: Ocynkowana, lakierowana RAL 2004 Zestaw zawiera: Szlaban FAAC 614 Centralę sterującą A-453 w obudowie szlabanu Ramię aluminiowe szlabanu 4 m Uchwyt mocowania ramienia Naklejki odblaskowe na ramię Zestaw elementów do montażu Podstawa fundamentowa do wbetonowania Sprężyna wyważająca Instalacja elektryczna (minimalne wymagania): przewód zasilający: 3x1,5 mm² przewód do fotokomórek: 2x0,5 mm² (nadajnik), 4x0,5 mm² (odbiornik) Gwarancja pisemna 24 miesiące.