

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-nice-x-bar-z-ramieniem-3m-p-719.html>

Szlaban NICE X-BAR z ramieniem 3m

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	1095
KOD PRODUCENTA	1095
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

X-BAR- szlaban elektromechaniczny do wjazdów publicznych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw. Jednostka centralna, wbudowana centrala sterująca, ramię składane z 3 elementów o długości 1 m każdy, listwy ochronne. Mocny i szybki motoreduktor elektromechaniczny 24V, max. moment obrotowy 120 Nm. Dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS324 (opcja), szlaban otworzy się i zamknie, nawet w przypadku braku zasilania. X-BAR jest kompatybilny z następującymi systemami:

- System Solemyo, który wykorzystuje zasilanie słoneczne zastępując nim zasilanie sieciowe: akumulatory mogą być umieszczone w obudowie X-BAR.-
- System Opera, który dzięki obecności programatora wielofunkcyjnego O-VIEW umożliwia programowanie, sterowanie i zarządzanie automatyką, również na odległość.
- Wbudowana centrala sterująca z lampą ostrzegawczą, która gwarantuje optymalną widoczność sygnału świetlnego.
- Diody LED sygnalizują włączone funkcje.
- System BLUEBUS umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego.
- Kiedy system nie jest używany przechodzi w tryb "uśpienia", redukując zużycie energii. X-BAR posiada złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
- Stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu- ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody.
- Monitorowanie prądu pobieranego przez silnik podczas ruchu ramienia.
- Sygnalizacja prawidłowego zasilania i funkcjonowania centrali podczas włączania.
- Oddzielne komory części elektronicznej i mechanicznej chronią elementy wewnętrzne przed ewentualnymi uszkodzeniami.
- Szybki i łatwy dostęp do centrali sterującej poprzez zamontowanie jej w górnej części obudowy szlabanu
- Osłona zabezpieczająca wykonana z poliwęglanu odporna na uderzenia.
- Proste mocowanie fotokomórek w specjalnie do tego celu przewidzianych miejscach na obudowie szlabanu.

Parametry techniczne X-BAR:

- Zasilanie 230V / Solemyo
- Zasilanie silnika 24V
- Moc pobierania 100W
- Natężenie prądu 0.6A
- Natężenie prądu (silnik) 4.0A
- Stopień zabezpieczeń IP44
- Moment obrotowy 120Nm
- Minimalny czas otwarcia 5-10s
- Temperatura pracy -20°C - +50°C
- Intensywność pracy 100 cykli/dzień
- Wymiary 305x185x1146 (mm)
- Ciężar 40kg

W zestawie:

-
- X-BAR- jednostka centralna z wbudowaną centralą sterującą XBA4 .
 - Ramię składane z 3 elementów o długości 1m każdy.
 - Listwy ochronne, gumowe, czerwone.
 - Uchwyty do mocowania, kotwy i płyta podstawy do montażu.
 - Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
 - Karta gwarancyjna.