

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-parkingowy-dea-pass-24netv-do-3-m-szybki-24v-p-4804.html>



Szlaban parkingowy DEA PASS 24NET/V do 3 m szybki 24V

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4804
KOD PRODUCENTA	PASS24NET/V 644020
PRODUCENT	DEA

OPIS PRODUKTU

Szlaban elektromechaniczny DEA PASS do 3 m

PASS należy do gamy **automatyki do zapór elektromechanicznych drogowych do użytkowania rezydencjalnego lub średnio-intensywnego** do wjazdów lub przejść do 5 m szerokości, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.


Silniki serii PASS, są wyposażone w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Zaufanie oraz bezpieczeństwo - to główna cecha tych silników. Są zgodne z normami EN12453 oraz EN12445 dzięki wbudowanemu we wszystkich wersjach encoderowi.

- Kontrola silnika przy pomocy encodera oraz wykrywanie przeszkody
- Regulacja prędkości oraz spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- „łagodny” start oraz „łagodny” stop dla wszystkich wersji
- Wersja zapory szybkiej na 24V, czas otwarcia wynosi 2,2 sek.
- Możliwość zablokowania dostępu do programowania, w celu zapobieżenia manipulacjom w instalacji
- Dostępna wersja 2 zapór stojących naprzeciwko siebie (z 1 centralą sterującą)
- Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych możliwych do zastosowania w instalacji

DEA PASS24NET/V zapora 24V z centralą sterującą, użytkowanie średnio intensywne


Zapora elektromechaniczna szybka, użytkowanie średnio intensywne, z centralą sterującą NET24N - z encoderem i wyłącznikami krańcowymi - Długość ramienia 3 m. Intensywność użytkowania: średnia częstotliwość - Regulacja prędkości oraz spowolnia na zamykaniu i otwieraniu. Możliwość zablokowania dostępu do programowania, aby zapobiec manipulacjom osób postronnych w instalacji - kontrola silnika za pomocą encodera i wykrywanie przeszkody. **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445.**

Ramię, uchwyt ramienia, płytki lampy oraz podstawa mocująca niedołączone do zapory.




DEA PASS24NET/V	
Napięcie zasilania silnika (V) 24V	24V □
Moc pobierana (W)	105
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	290
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	800
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Czas otwierania o kąt 90° (s)	2,2
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	41
Cisnienie akustyczne (dBA)	
Stopień ochrony	IP34

WYMIARY PASS



STANDARDOWA INSTALACJA SZLABANU PASS



DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.