

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-parkingowy-dea-pass24netninox-do-4-5-m-powolny-24v-p-9659.html>



Szlaban parkingowy DEA PASS24NET/N/L/INOX do 4-5 m powolny 24V

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	644051
KOD PRODUCENTA	PASS24NET/N/L/INOX
PRODUCENT	DEA
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	4,0 m, 5,0 m
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
WYKOŃCZENIE	LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA
CYKL PRACY	UŻYCIĘ ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

PASS24NET DEA Szlaban parkingowy automatyczny do 4 m

Zapora elektromechaniczna do użytku średnio intensywne

PASS24NET/N/L/INOX

- wjazd do 4-5m
- silnik 24V
- przeznaczony do użytku na osiedlach i we wspólnotach mieszkaniowych
- wersja powolny
- do 290 manewrów na godzinę 800 manewrów dziennie
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Kontrola silnika za pomocą enkodera oraz wykrywanie przeszkody
- Możliwość zablokowania dostępu do programowania, aby zapobiec ingerowaniu w instalację
- wykończenie wersja INOX: stal nierdzewna AISI 304 z obróbką kataforetyczną, lakierowana na kolor antracytowy RAL 7016
- światła led, wysięgnik, uchwyt wysięgnika i płyta fundamentowa nie wchodzi w skład zestawu

WŁAŚCIWOŚCI SZLABANÓW PASS DEA

- Motoreduktor ze ślimakiem ze stali i koroną z brązu, smarowany smarem o niskiej lepkości, który gwarantuje długi okres eksploatacji i niski procent zużycia.
- Wyposażony w enkoder do uzyskania rampy przyspieszenia, utrzymujący stały moment obrotowy w fazie spowolnienia i wykrywający w przypadku przeszkody.
- Prędkość otwierania i zamykania można regulować w zakresie od 2,2 do 6 sekund.
- Aluminiowy wysięgnik, prostokątny profil 65x38mm z podporą.
- Dwukolorowa czerwona/zielona (opcjonalnie) taśma LED. Aby działały STOP-Czerwony i PASSAGE-Zielony, zapewnij ROZSZERZENIE SIECI.
- Solidna rama z malowanej stali o grubości 2mm.
- Zamek zabezpieczający dostarczony z 2 kluczami.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU PASS DEA

	PASS24NET/N/V	PASS24NET/N/L	PASS24NET/N/VR
Napięcie zasilania silnika (V)		24V	
Moc pobierana (W)		105	
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	290	140	240
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)		800	
Zakres temperatur pracy (°C)		-20 ÷ 50	
Czas otwierania o kąt 90° (s)	2,2	6	2,8
Waga produktu z opakowaniem (Kg)		41	
Cisnienie akustyczne (dBA)			