HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:18

Link do produktu: https://napedy24.pl/szlaban-parkingowy-dea-pass24netnlinox-do-4-5-m-powolny-24v-p-9659.html



Szlaban parkingowy DEA PASS24NET/N/L/INOX do 4-5 m powolny 24V

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**644051**
KOD PRODUCENTA	**PASS24NET/N/L/INOX**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WYKOŃCZENIE	**LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA**
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	**4,0 m, 5,0 m**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
ENKODER	**TAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

PASS24NET DEA Szlaban parkingowy automatyczny do 4 m

Zapora elektromechaniczna do użytku średnio intensywne

PASS24NET/N/L/INOX

- wjazd do 4-5m
- silnik 24V
- przeznaczony do użytku na osiedlach i we wspólnotach mieszkaniowych
- wersja powolny
- do 290 manewrów na godzinę 800 manewrów dziennie
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Kontrola silnika za pomocą enkodera oraz wykrywanie przeszkody
- Możliwość zablokowania dostępu do programowania, aby zapobiec ingerowaniu w instalację
- wykończenie wersja INOX: stal nierdzewna AISI 304 z obróbką kataforetyczną, lakierowana na kolor antracytowy RAL 7016
- światła led, wysięgnik, uchwyt wysięgnika i płyta fundamentowa nie wchodzą w skład zestawu

WŁAŚCIWOŚCI SZLABANÓW PASS DEA

- Motoreduktor ze ślimakiem ze stali i koroną z brązu, smarowanysmarem o niskiej lepkości, który gwarantuje długi okres eksploatacji i niski procent zużycia.
- Wyposażony w enkoder do uzyskania rampy przyspieszenia, utrzymujący stały moment obrotowy w fazie spowolnienia i wykrywający w przypadku przeszkody.
- Prędkość otwierania i zamykania można regulować w zakresie od 2,2 do 6 sekund.
- Aluminiowy wysięgnik, prostokątny profil 65x38mm z podporą.
- Dwukolorowa czerwona/zielona (opcjonalnie) taśma LED. Aby działały STOP-Czerwony i PASSAGE-Zielony, zapewnij ROZSZERZENIE SIECI.
- Solidna rama z malowanej stali o grubości 2mm.
- Zamek zabezpieczający dostarczony z 2 kluczami.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU PASS DEA

	PASS24NET/N/V	PASS24NET/N/L	PASS24NET/N/VR
Napięcie zasilania silnika (V)		24V	
Moc pobierana (W)		105	
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	290	140	240
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)		800	
Zakres temperatur pracy (°C)		-20 ÷ 50	
Czas otwierania o kąt 90° (s)	2,2	6	2,8
Waga produktu z opakowaniem (Kg)		41	
Ciśnienie akustyczne (dBA)			