

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-parkingowy-dea-pass24netnvrinox-do-4-m-szybki-24v-p-9658.html>



Szlaban parkingowy DEA PASS24NET/N/VR/INOX do 4 m szybki 24V

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	644052
KOD PRODUCENTA	PASS24NET/N/VR/INOX
PRODUCENT	DEA
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	4,0 m
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
WYKOŃCZENIE	LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HI-SPEED
ENKODER	TAK
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

PASS24NET DEA Szlaban parkingowy automatyczny do 4 m

Zapora elektromechaniczna do użytku średnio intensywne

PASS24NET/N/VR/INOX

- wjazd do 4m
- silnik 24V
- przeznaczony do użytku na osiedlach i we wspólnotach mieszkaniowych
- wersja szybka
- do 290 manewrów na godzinę 800 manewrów dziennie
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Kontrola silnika za pomocą enkodera oraz wykrywanie przeszkody
- Możliwość zablokowania dostępu do programowania, aby zapobiec ingerowaniu w instalację
- wykończenie wersja INOX: stal nierdzewna AISI 304 z obróbką kataforetyczną, lakierowana na kolor antracytowy RAL 7016
- światła led, wysięgnik, uchwyt wysięgnika i płyta fundamentowa nie wchodzi w skład zestawu

WŁAŚCIWOŚCI SZLABANÓW PASS DEA

- Motoreduktor ze ślimakiem ze stali i koroną z brązu, smarowany smarem o niskiej lepkości, który gwarantuje długi okres eksploatacji i niski procent zużycia.
- Wyposażony w enkoder do uzyskania rampy przyspieszenia, utrzymujący stały moment obrotowy w fazie spowolnienia i wykrywający w przypadku przeszkody.
- Prędkość otwierania i zamykania można regulować w zakresie od 2,2 do 6 sekund.
- Aluminiowy wysięgnik, prostokątny profil 65x38mm z podporą.
- Dwukolorowa czerwona/zielona (opcjonalnie) taśma LED. Aby działały STOP-Czerwony i PASSAGE-Zielony, zapewnij ROZSZERZENIE SIECI.
- Solidna rama z malowanej stali o grubości 2mm.
- Zamek zabezpieczający dostarczony z 2 kluczami.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU PASS DEA

	PASS24NET/N/V	PASS24NET/N/L	PASS24NET/N/VR
Napięcie zasilania silnika (V)		24V	
Moc pobierana (W)		105	
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	290	140	240
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)		800	
Zakres temperatur pracy (°C)		-20 ÷ 50	
Czas otwierania o kąt 90° (s)	2,2	6	2,8
Waga produktu z opakowaniem (Kg)		41	
Cisnienie akustyczne (dBA)			