

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-parkingowy-dea-stop24netnv-f-4-m-szybki-24v-p-9662.html>



Szlaban parkingowy DEA STOP24NET/N/V-F 4 m szybki 24V

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	645050
KOD PRODUCENTA	STOP24NET/N/V-F
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	4,0 m
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
WYKOŃCZENIE	STAL LAKIEROWANA
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HI-SPEED
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
ENKODER	TAK
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

STOPNET DEA Szlaban parkingowy automatyczny 4 m

Zapora samochodowa elektromechaniczna do użytku intensywnego

STOP24NET/N/V-F

- wjazd 4m
- silnik 24V
- centrala sterująca NET24N DEA
- wersja szybka
- odpowiednia do obsługi przepływów pojazdów o dużej intensywności
- do 500 manewrów na godzinę 1500 manewrów dziennie
- zintegrowane elektromechaniczne wyłączniki krańcowe
- dostarczana z 2 sprężynami
- kontrola silnika za pomocą enkodera oraz wykrywanie przeszkody
- wersja wykończenia: zabezpieczone metodą katalforezy, kolor RAL 7016
- światła led, wysięgnik, uchwyt wysięgnika i płyta fundamentowa nie wchodzi w skład zestawu

WŁAŚCIWOŚCI SZLABANÓW STOP DEA

- Motoreduktor ze ślimakiem ze stali i koroną z brązu, smarowany smarem o niskiej lepkości, który gwarantuje długi

- okres eksploatacji i niski procent zużycia.
- Wyposażony w enkoder do uzyskania rampy przyspieszenia, utrzymujący stały moment obrotowy w fazie spowolnienia i wykrywający w przypadku przeszkody.
 - Prędkość otwierania i zamykania można regulować w zakresie od 2,7 do 7,5 sekund.
 - Profil okrągły z aluminium 80mm.
 - Dwukolorowa czerwona/zielona (opcjonalnie) taśma LED. Aby działały STOP-Czerwony i PASSAGE-Zielony, zapewnij NET-EXPANSION.
 - Solidna rama z malowanej stali o grubości 2mm.
 - Zamek zabezpieczający dostarczony z 2 kluczami.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU STOP DEA

	STOPNET/N/L-F		STOP24NET/N/V-F	STOP24NET/N/L-F	
Długość ramienia	4 - 6m	6 - 8m	4m	4 - 6m	6 - 8m
Napięcie zasilania silnika (V)	230V – ± 10 % (50/60 Hz)			24V	
Moc pobierana (W)	500			120	
Cykl pracy (Ilość manewrów/h)	150	125	500	250	170
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	800	500	1500	1000	800
Wbudowany kondensator (µF)	18			/	
Zakres temperatur pracy (°C)				(-20°) - (50°)	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150			/	
Czas otwierania o kąt 90° (s)	6,5	8	2,7	5,3	7,5
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	81			79	
Ciężnienie akustyczne (dBA)					