

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-parkingowy-dea-stop24netv-finox-4-m-szybki-24v-p-9663.html>



Szlaban parkingowy DEA STOP24NET/N/V-F/INOX 4 m szybki 24V

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	645060
KOD PRODUCENTA	STOP24NET/N/V-F/INOX
PRODUCENT	DEA
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	4,0 m
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
WYKOŃCZENIE	LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HI-SPEED
ENKODER	TAK
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

STOPNET DEA Szlaban parkingowy automatyczny 4 m

Zapora samochodowa elektromechaniczna do użytku intensywnego

STOP24NET/N/V-F/INOX

- wjazd 4m
- silnik 24V
- centrala sterująca NET24N DEA
- wersja szybka
- odpowiednia do obsługi przepływów pojazdów o dużej intensywności
- do 500 manewrów na godzinę 1500 manewrów dziennie
- zintegrowane elektromechaniczne wyłączniki krańcowe
- dostarczana z 2 sprężynami
- kontrola silnika za pomocą enkodera oraz wykrywanie przeszkody
- wersja wykończenia INOX: stal nierdzewna AISI 304 z obróbką kateforetyczną, lakierowana na kolor antracytowy RAL 7016
- światła led, wysięgnik, uchwyt wysięgnika i płyta fundamentowa nie wchodzi w skład zestawu

WŁAŚCIWOŚCI SZLABANÓW STOP DEA

- Motoreduktor ze ślimakiem ze stali i koroną z brązu, smarowany smarem o niskiej lepkości, który gwarantuje długi okres eksploatacji i niski procent zużycia.
- Wyposażony w enkoder do uzyskania rampy przyspieszenia, utrzymujący stały moment obrotowy w fazie spowolnienia i wykrywający w przypadku przeszkody.
- Prędkość otwierania i zamykania można regulować w zakresie od 2,7 do 7,5 sekund.
- Profil okrągły z aluminium 80mm.
- Dwukolorowa czerwona/zielona (opcjonalnie) taśma LED. Aby działały STOP-Czerwony i PASSAGE-Zielony, zapewnij NET-EXPANSION.
- Solidna rama z malowanej stali o grubości 2mm.
- Zamek zabezpieczający dostarczony z 2 kluczami.

DANE TECHNICZNE

	STOPNET/N/L-F		STOP24NET/N/V-F	STOP24NET/N/L-F	
	4 - 6m	6 - 8m	4m	4 - 6m	6 - 8m
Długość ramienia					
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)			24V	
Moc pobierana (W)	500			120	
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	150	125	500	250	170
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	800	500	1500	1000	800
Wbudowany kondensator (µF)	18			/	
Zakres temperatur pracy (°C)				(-20°) - (50°)	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150			/	
Czas otwierania o kąt 90° (s)	6,5	8	2,7	5,3	7,5
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	81			79	
Cisnienie akustyczne (dBA)					