

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-szlaban-parkingowy-roger-set-bionik4f-z-ramieniem-4-m-p-4748.html>

## ZESTAW Szlaban parkingowy ROGER SET BIONIK4F z ramieniem 4 m

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Cena              | <b>7 423,05 zł</b>              |
| DOSTĘPNOŚĆ        | <b>DOSTĘPNY</b>                 |
| CZAS WYSYŁKI      | <b>2-3 DNI</b>                  |
| NUMER KATALOGOWY  | <b>4748</b>                     |
| KOD PRODUCENTA    | <b>SET BIONIK4F</b>             |
| PRODUCENT         | <b>ROGER</b>                    |
| PRODUCENT         | <b>ROGER</b>                    |
| KOMPLETACJA       | <b>ZESTAW</b>                   |
| CYKL PRACY        | <b>UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE</b> |
| ENKODER           | <b>TAK</b>                      |
| ZASILANIE SILNIKA | <b>36V</b>                      |
| RODZAJ NAPĘDU     | <b>ELEKTROMECHANICZNY</b>       |

### OPIS PRODUKTU

SET BIONIK4F

Zestaw z BIONIK4 z ramieniem 4 m

#### ZESTAW ZAWIERA :

- **BI/004** Kolumna szlabanu elektromechanicznego brushless 36V, do pracy bardzo intensywnej, z enkoderem cyfrowym, wbudowaną centralą CTRL, oświetleniem ledowym kolumny, podstawą fundamentową i uchwytem ramienia.
- **SP/61/01** Sprężyna niebieska o średnicy 61 mm
- **BA/68/4** Ramię eliptyczne aluminiowe o długości 4 m, z profilem do oświetlenia LED i gumą ochronną
- **R99/BASB20** Naklejki odbłaskowe 20 szt.

Szlabany automatyczne Roger Technology zostały zaprojektowane w 2 seriach i są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich napędów przeznaczonych do parkingów na osiedlach mieszkaniowych, parkingów przy placówkach handlowych i obiektach przemysłowych. Duży sukcesem cieszą się szlabany do parkingów autostradowych, szybkie i zintegrowane z systemami **Vehicle Priority System**.

Wszystkie wersje charakteryzuje nowoczesny design, są wytrzymałe i nie zakłócają estetyki.

SERIA **BIONIK4**

BI/004

Kolumna szlabanu elektromechanicznego brushless 36V, do pracy bardzo intensywnej, z



BRUSHLESS

enkoderem cyfrowym, wbudowaną centralą CTRL, oświetleniem ledowym kolumny, podstawą fundamentową i uchwytem ramienia.

| DANE TECHNICZNE                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ramię                                                     | Do 4 metrów                                                              |
| Zasilanie sieciowe                                        | 230V AC - 50 Hz                                                          |
| Zasilanie silnika                                         | 36V                                                                      |
| Pobór prądu                                               | 0-15A                                                                    |
| Moc znamionowa                                            | 220W                                                                     |
| Użytkowanie                                               | Ciągłe                                                                   |
| Siła                                                      | 0 - 200 Nm                                                               |
| Temperatura pracy                                         | -20°C / +55°C                                                            |
| Stopień ochrony                                           | IP54                                                                     |
| Typ motoreduktora                                         | Nieodwracalny                                                            |
| Czas otwierania do 90°                                    | 2+6 sec (z ramieniem do 3 m)<br>3+6 sec (z ramieniem do 4 m)             |
| Centrala sterująca (wbudowana)                            | CTRL Digital Controller 36V DC                                           |
| Enkoder                                                   | Wbudowany cyfrowy + magnetyczny cyfrowy SENSORED, 4096 impulsów na obrót |
| System odblokowania                                       | Kluczykowy z wkładką typu standard                                       |
| Ilość cykli na dobę (otwieranie/zamykanie - 24h non stop) | 5000 cykli                                                               |
| Wymiary (L x W x H):                                      | 280 x 210 x 1203                                                         |
| Waga produktu zapakowanego                                | 47,5 kg                                                                  |

