

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-szlaban-parkingowy-roger-set-bionik6f-z-ramieniem-6-m-p-4749.html>



ZESTAW Szlaban parkingowy ROGER SET BIONIK6F z ramieniem 6 m

Cena	10 611,83 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4749
KOD PRODUCENTA	SET BIONIK6F
PRODUCENT	ROGER
PRODUCENT	ROGER
KOMPLETACJA	ZESTAW
CYKL PRACY	UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE
ENKODER	TAK
ZASILANIE SILNIKA	36V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

SET BIONIK6F	Zestaw z BIONIK6 z ramieniem 6 m
--------------	----------------------------------

ZESTAW ZAWIERA :

- **BI/006** Kolumna szlabanu elektromechanicznego brushless 36V, do pracy bardzo intensywnej, z enkoderem cyfrowym, wbudowaną centralą CTRL, oświetleniem ledowym kolumny, podstawą fundamentową i uchwytem ramienia.
- **SP/83/01** Sprężyna żółta o średnicy 83 mm
- **BA/91/3** Ramię eliptyczne aluminiowe o długości 3 m, z profilem do oświetlania LED i gumą ochronną (2 szt.)
- **JNT/BA/90** Łącznik ramienia z anodyzowanego aluminium
- **R99/BASB20** Naklejki odblaskowe 20 szt.

Szlabany automatyczne Roger Technology zostały zaprojektowane w 2 seriach i są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich napędów przeznaczonych do parkingów na osiedlach mieszkaniowych, parkingów przy placówkach handlowych i obiektach przemysłowych. Duży sukcesem cieszą się szlabany do parkingów autostradowych, szybkie i zintegrowane z systemami **Vehicle Priority System**.

Wszystkie wersje charakteryzuje nowoczesny design, są wytrzymałe i nie zakłócają estetyki.

SERIA BIONIK6

BI/006



BRUSHLESS

Kolumna szlabanu elektromechanicznego brushless 36V, do pracy bardzo intensywnej, z enkoderem cyfrowym, wbudowaną centralą CTRL, oświetleniem ledowym kolumny, podstawą fundamentową i uchwytem ramienia.

DANE TECHNICZNE

Ramię	Do 6 metrów
Zasilanie sieciowe	230V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	36V
Pobór prądu	max 15A
Moc znamionowa	220W
Użytkowanie	Super intensywne
Siła	10-300 Nm
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP54
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Czas otwierania do 90°	4+8 sec
Centrala sterująca (wbudowana)	CTRL Digital Controller 36V DC
Enkoder	Wbudowany cyfrowy + magnetyczny cyfrowy SENSORED, 4096 impulsów na obrót
System odblokowania	Kluczykowy z wkładką europejską
Ilość cykli na dobę (otwieranie/zamykanie - 24h non stop)	4000 cykli
Wymiary (L x W x H):	380 x 270 x 1237
Waga produktu zapakowanego	74 kg

WYMIARY I INSTALACJA

