HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:42

Link do produktu: https://napedy24.pl/szlaban-parkingowy-trafikninox-dea-szybki-do-6-m-230v-p-9666.html



Szlaban parkingowy TRAFIK/N/INOX DEA szybki, do 6 m 230V

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**646011**
KOD PRODUCENTA	**TRAFIK/N/INOX**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WYKOŃCZENIE	**LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA**
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	**6,0 m**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**HI-SPEED**
CYKL PRACY	**UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE**
ENKODER	**TAK**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

TRAFIK/N DEA Szlaban parkingowy automatyczny do6 m

Elektromechaniczna zapora inwerterowa TRAFIK/N jest przeznaczona do instalowania na dużych parkingach, terenach komercyjnych lub wejściach przemysłowych z szerokimi przejściami do 6 metrów, gdzie należy zarządzać ważnymi przepływami pojazdów i pojazdów wspomagających ciągły cykl pracy (do 15,000 manewrów dziennie).

TRAFIK/N/INOX

- wjazd 6m
- silnik 230V asynchroniczny trójfazowy
- centrala sterująca NET230-EVO-I DEA
- wersja szybka
- idealny do wzmożonego natężenia ruchu!
- zasilacz wejściowy 230V
- sterowany inwertorem
- wykrywanie przeszkód za pomocą enkodera
- załączone elektromechaniczne wyłączniki krańcowe

- wersja wykończenia INOX: obudowa główna z dwojgiem drzwi i górną pokrywą ze stali nierdzewnej AISI 304, pokryta powłoką kataforetyczną, malowana na kolor antracytowy RAL 7016
- światła led, wysięgnik, uchwyt wysięgnika i płyta fundamentowa nie wchodzą w skład zestawu. Sprężyna nie wchodzi w skład zestawu.

WŁAŚCIWOŚCI SZLABANÓW TRAFIK DEA

- TRAFIK/N pracuje z silnikiem o trójfazowym napięciu zasilania 230V, co pozwala mu na pracę przy niskim poborze mocy pomimo prawie ciągłego cyklu pracy
- dzięki TRAFIK/N wjazd i wyjazd pojazdów będzie szybki i łatwy dzięki szybkiemu otwarciu o 90 tylko w zaledwie 1,5 sekundy
- inwerter steruje prędkością obrotową w górę i w dół i zarządza jego spowolnieniem poprzez regulacje mocy wyjściowej w każdej fazie z absolutną precyzją, unikając nagłych skoków.
- trójfazowy asynchroniczny motoreduktor przekładniowy w kąpieli olejowej, kontrolowany przez enkoder inwerterowy
- podwójny zestaw kolorów pomarańczowy i jasnoszary
- w TRAFIK/N można zainstalować NET-COM pozwalający sprawdzać szlaban za pośrednictwem aplikacji na smartfonie.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO TRAFIK

	TRAFIK/N	
Długość ramienia	2 ÷ 4m	4 ÷ 6m
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ Trójfazowe	
Moc pobierana (W)	230	
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	15.000	4.000
MCBF (Średni czas pracy bezawaryjnej)	3.500.000 Op	
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50	
Czas otwierania o kąt 90° (s)	1,5 ÷ 4	4 ÷ 7
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	70	
Ciśnienie akustyczne (dBA)		