

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-parkingowy-trafikninox-dea-szybki-do-6-m-230v-p-9666.html>

Szlaban parkingowy TRAFIK/N/INOX DEA szybki, do 6 m 230V

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	646011
KOD PRODUCENTA	TRAFIK/N/INOX
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
WYKOŃCZENIE	LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	6,0 m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HI-SPEED
CYKL PRACY	UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE
ENKODER	TAK
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

TRAFIK/N DEA Szlaban parkingowy automatyczny do 6 m

Elektromechaniczna zaporą inwerterowa TRAFIK/N jest przeznaczona do instalowania na dużych parkingach, terenach komercyjnych lub wejściach przemysłowych z szerokimi przejściami do 6 metrów, gdzie należy zarządzać ważnymi przepływami pojazdów i pojazdów wspomagających ciągły cykl pracy (do 15,000 manewrów dziennie).

TRAFIK/N/INOX

- wjazd 6m
- silnik 230V asynchroniczny trójfazowy
- centrala sterująca NET230-EVO-I DEA
- wersja szybka
- idealny do wzmożonego natężenia ruchu!
- zasilacz wejściowy 230V
- sterowany inwertorem
- wykrywanie przeszkód za pomocą enkodera
- załączone elektromechaniczne wyłączniki krańcowe
- wersja wykończenia INOX: obudowa główna z dwójgim drzwi i górną pokrywą ze stali



nierdzewnej AISI 304, pokryta powłoką kataforetyczną, malowana na kolor antracytowy RAL 7016

- światła led, wysięgnik, uchwyt wysięgnika i płyta fundamentowa nie wchodzi w skład zestawu. Sprężyna nie wchodzi w skład zestawu.

WŁAŚCIWOŚCI SZLABANÓW TRAFIK DEA

- TRAFIK/N pracuje z silnikiem o trójfazowym napięciu zasilania 230V, co pozwala mu na pracę przy niskim poborze mocy pomimo prawie ciągłego cyklu pracy
- dzięki TRAFIK/N wjazd i wyjazd pojazdów będzie szybki i łatwy dzięki szybkiemu otwarciu o 90 tylko w zaledwie 1,5 sekundy
- inwerter steruje prędkością obrotową w górę i w dół i zarządza jego spowolnieniem poprzez regulacje mocy wyjściowej w każdej fazie z absolutną precyzją, unikając nagłych skoków.
- trójfazowy asynchroniczny motoreduktor przekładniowy w kąpielii olejowej, kontrolowany przez enkoder inwerterowy
- podwójny zestaw kolorów pomarańczowy i jasnoszary
- w TRAFIK/N można zainstalować NET-COM pozwalający sprawdzać szlaban za pośrednictwem aplikacji na smartfonie.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO TRAFIK

TRAFIK/N

Długość ramienia	2 ÷ 4m	4 ÷ 6m
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ Trójfazowe	
Moc pobierana (W)	230	
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	15.000	4.000
MCBF (Średni czas pracy bezawaryjnej)	3.500.000 Op	
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50	
Czas otwierania o kąt 90° (s)	1,5 ÷ 4	4 ÷ 7
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	70	
Ciężnienie akustyczne (dBA)		