HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:25

Link do produktu: https://napedy24.pl/szybka-bramka-ozak-gl-a2-dwukierunkowa-p-4931.html



Szybka bramka OZAK GL A2 dwukierunkowa

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**4931**
KOD PRODUCENTA	**OZAK GL A2**
PRODUCENT	**OZAK**

OPIS PRODUKTU

Szybka bramka OZAK GL A2 dwukierunkowa

Bramki szybkie są świetną propozycją kiedy potrzeba przejścia z duża ilością przechodniów. Wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej. Skrzydło z 10mm szkła hartowanego.

- **Bramka skrzydłowa odpowiednia do przejść dla VIP-ów i przejść z wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym.**
- **Oferuje wysoką estetykę dzięki specjalnemu oświetleniu i połączeniu naturalnego granitu, szkła hartowanego i materiałów ze stali nierdzewnej.**
- **Oprócz tego, że może być używany jako samodzielna brama, może być używany jako jednostka uzupełniająca wraz z bramkami szybkimi.**

Szerokość skrzydła 90cm. Wysokość skrzydła 150cm. Wysokość słupka 150cm.

Cechy główne bramki

- Stal nierdzewna
- Dwukierunkowa
- Skrzydło ze szkła hartowanego
- Góra ze skały granitowej
- Wskaźniki LED

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA SZYBKA OZAK GL A2	
Obudowa	Stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316), satynowana.
Skrzydła	Odporne na uderzenia szkło hartowane o grubości 10 mm (opcjonalnie poliwęglan lub akryl). Dostępne w standardowych długościach 550 mm lub 900 mm.
Górna pokrywa	Standardowo szkło hartowane o grubości 10 mm lub pokrywa z naturalnego granitu (Star Galaxy Black) o grubości 20 mm dla uzyskania dekoracyjnego i estetycznego wyglądu (opcjonalnie 20 mm stal nierdzewna lub inne materiały).
Zasilanie	110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~2 W maks. ~65 W.
System sterowania	Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem.

	Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.
Przepustowość	Czas otwierania / zamykania skrzydła ~1,5 - 2,5 sek.
Funkcje i działanie systemu	Dwukierunkowy mechanizm napędzany silnikiem z regulacją momentu obrotowego i prędkości obrotowej. Skrzydła obracają się o 90° w obu kierunkach i blokują się przy kontakcie, umożliwiając przejście. Skrzydło cofa się i blokuje po upływie zdefi niowanego czasu.
Tryb awaryjny	System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	-20°C do + 68°C (Opcjonalnie -50°C z nagrzewnicą), RH 95% bez kondensacji / IP 44 model do użytku wewnętrznego (w wersji ze skrzydłami rurowymi dostępna jest opcja IP 56).
Akcesoria	Pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, płyta montażowa, słupek pod czytnik kart, separator.