

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szybka-bramka-ozak-gl-a2-dwukierunkowa-p-4931.html>



Szybka bramka OZAK GL A2 dwukierunkowa

NUMER KATALOGOWY	OZAK GL A2
KOD PRODUCENTA	OZAK GL A2
PRODUCENT	OZAK

OPIS PRODUKTU

Szybka bramka OZAK GL A2 dwukierunkowa

Bramki szybkie są świetną propozycją kiedy potrzeba przejścia z dużą ilością przechodniów. Wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej. Skrzydło z 10mm szkła hartowanego.

- Bramka skrzydłowa odpowiednia do przejść dla VIP-ów i przejść z wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym.
- Oferuje wysoką estetykę dzięki specjalnemu oświetleniu i połączeniu naturalnego granitu, szkła hartowanego i materiałów ze stali nierdzewnej.
- Oprócz tego, że może być używany jako samodzielna brama, może być używany jako jednostka uzupełniająca wraz z bramkami szybkimi.

Szerokość skrzydła 90cm. Wysokość skrzydła 150cm. Wysokość słupka 150cm.

Cechy główne bramki

- Stal nierdzewna
- Dwukierunkowa
- Skrzydło ze szkła hartowanego
- Góra ze skały granitowej
- Wskaźniki LED

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA SZYBKA OZAK GL A2	
Obudowa	Stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316), satynowana.
Skrzydła	Odporne na uderzenia szkło hartowane o grubości 10 mm (opcjonalnie poliwęglan lub akryl). Dostępne w standardowych długościach 550 mm lub 900 mm.
Górna pokrywa	Standardowo szkło hartowane o grubości 10 mm lub pokrywa z naturalnego granitu (Star Galaxy Black) o grubości 20 mm dla uzyskania dekoracyjnego i estetycznego wyglądu (opcjonalnie 20 mm stal nierdzewna lub inne materiały).
Zasilanie	110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~2 W maks. ~65 W.
System sterowania	Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.
Przepustowość	Czas otwierania / zamykania skrzydła ~1,5 - 2,5 sek.
Funkcje i działanie systemu	Dwukierunkowy mechanizm napędzany silnikiem z regulacją momentu obrotowego i prędkości obrotowej. Skrzydła obracają się o 90° w obu kierunkach i blokują się przy

	kontakcie, umożliwiając przejście. Skrzydło cofa się i blokuje po upływie zdefiniowanego czasu.
Tryb awaryjny	System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	-20°C do + 68°C (Opcjonalnie -50°C z nagrzewnicą), RH 95% bez kondensacji / IP 44 model do użytku wewnętrznego (w wersji ze skrzydłami rurowymi dostępna jest opcja IP 56).
Akcesoria	Pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, płyta montażowa, słupki pod czytnik kart, separator.