

Link do produktu: <https://napedy24.pl/tripod-bramka-obrotowa-ozak-602d-dwustronny-dwukierunkowy-p-4903.html>



# Tripod bramka obrotowa OZAK 602D dwustronny dwukierunkowy

|                  |           |
|------------------|-----------|
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI   |
| NUMER KATALOGOWY | OZAK 602D |
| KOD PRODUCENTA   | OZAK 602D |
| PRODUCENT        | OZAK      |

## OPIS PRODUKTU

### Tripod bramka obrotowa OZAK 602D dwustronny dwukierunkowy

Bramki obrotowe (tzw. tripody) są świetną propozycją wzbogacającym ofertę kontroli dostępu. Dwuramienna bramka obrotowa o wyjątkowym kształcie do kontroli ruchu. Za pomocą diod LED wyświetlany jest stan oraz kierunek przejścia przez bramkę. Wykonany z wysokiej klasy stali nierdzewnej

#### Cechy główne

- dwustronna
- dwukierunkowy
- stal nierdzewna 304
- wskaźniki kierunku

| SPECYFIKACJA TRIPOD OZAK 602D                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obudowa                                           | Stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316), powierzchnia wykończona szczotkowaniem orbitalnym (opcjonalnie szczotkowanie satynowe).                                                                                                                                                                           |
| Ramiona                                           | Dwustronne. Ø40 mm x 2 mm. Stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316).                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zasilanie                                         | 110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~4,5 W + 4,5 W maks. ~13 W + 13 W.                                                                                                                                                                                                                 |
| System sterowania                                 | Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne RS232/RS485/TCP IP.                                                                             |
| Przepustowość                                     | Przepustowość mechanizmu (elektromechanicznego): Maks. 97 + 97 przejść/min. Nominalna: ~20 + ~20 przejść/min. Przepustowość mechanizmu (z napędem): Maks. 48 + 48 przejść/min. Nominalna: ~16 + ~16 przejść/min. *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości. |
| Tryb awaryjny                                     | System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP | -20°C/+68°C (Opcjonalnie -50°C z opcją systemu grzewczego) RH 95% bez kondensacji / IP 54 do użytku zewnętrznego. (Opcjonalnie IP 56)                                                                                                                                                                         |
| Działanie                                         | Elektromechaniczny system dwukierunkowy (opcjonalnie z napędem silnikowym) z różnymi trybami pracy, w tym z obustronną kontrolą dostępu, z jednej strony swobodnym (wyjście lub wejście), z drugiej strony kontrolowanym                                                                                      |

---

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | dostępem i trybami ograniczania dostępu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Akcesoria</b> | Urządzenia zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, napęd silnikowy, automatyczne opuszczanie (opadnięcie) ramienia, czujnik alarmu, system ogrzewania, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, słupek pod czytnik kart, barierka (separator), płyta montażowa, dostosowane górne pokrywy do różnych akcesoriów. |