

Link do produktu: <https://napedy24.pl/tripod-eco-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-p-5196.html>



TRIPOD ECO Bramka obrotowa dwukierunkowa

CZAS WYSYŁKI **2-3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **TRIPOD ECO**

KOD PRODUCENTA **10010**

OPIS PRODUKTU

TRIPOD ECO Bramka obrotowa dwukierunkowa

Bramka obrotowa ECO wyposażona jest w serwo napęd umożliwiający wspomaganie przejścia, posiada zainstalowaną antypanikę – opadanie ramion.

Głównym celem jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, obsługa stoków narciarskich, dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji, fitness klubów. Nowoczesny wygląd bramki jest dodatkowym atutem. Zbudowana ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej.

Opcje wykonania (materiał):

- Szlifowana stal nierdzewna
- Polerowana stal nierdzewna
- Stal malowana proszkowo

Dodatkowe elementy:

- Słupki pod czytniki.
- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Czytniki do systemu kontroli dostępu.
- Licznik wejść.
- Program kontroli dostępu, Program obsługi konferencji, Program obsługi strefy VIP.
- Program obsługi stoków narciarskich, dyskotek, fitness.

-
- Akumulator 7 v, 12 v.

Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Opadające ramiona anty panika
- Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd_ wspomaganie przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 7 V
- Sygnał antypaniki –ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia –magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- Temp. pracy; - 25 do + 40 C

- IP 42; 65
- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

Dane techniczne TRIPOD ECO	
WYSOKOŚĆ	345 MM
DŁUGOŚĆ	284 MM
SZEROKOŚĆ	240 MM
RAMIĘ	500 MM
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA	550-600 MM
WAGA	13 KG
NAPIĘCIE	24 V $\pm$ 3 V
POBÓR MOCY	30 W
IŁOŚĆ PRZEJŚĆ	20 os./min./min
TEMPERATURA PRACY	0 ... +45° C
SZCZELNOŚĆ	IP 42

