

Link do produktu: <https://napedy24.pl/tripod-turnport-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-p-5198.html>



TRIPOD TURNPORT Bramka obrotowa dwukierunkowa

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	TRIPOD TURNPORT
KOD PRODUCENTA	10012

OPIS PRODUKTU

TRIPOD TURNPORT Bramka obrotowa dwukierunkowa

Bramka obrotowa **TURNPORT** – doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do użytku w ramach systemów kontroli dostępu. Służy organizacji wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach.

Głównym celem jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, obsługa stoków narciarskich, dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji, fitness klubów. Nowoczesny wygląd bramki jest dodatkowym atutem. Zbudowana ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej.

Cechy:

- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki.
- Anti-panic – funkcja sterowania zdalnego (umożliwia otwarcie przejścia w nagłych przypadkach).
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
- Piktogramy zainstalowane obustronnie.
- Model ten wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie płynnego przejścia i bezgłośnego przejścia.
- Może być wyposażony w mechaniczny obrotowy mechanizm, który pozwala na pracę w każdych warunkach zewnętrznych. Przy zastosowaniu elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany podgrzewacz.
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej – (pod zamówienie)

Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304

-
- Opadające ramiona anty panika
 - Sygnalizacja diodowa – piktogramy
 - Servo napęd_ wspomaganie przejścia
 - Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
 - Sygnalizacja dźwiękowa bramki
 - Podłączenie kontroli dostępu
 - Podłączenie foto kontroli
 - Podłączenie RCP
 - Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
 - Podłączenie alkomatu
 - Podłączenie kamery
 - Sygnał błędu
 - Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
 - Akumulator 7 V
 - Sygnał antypaniki –ALARM
 - Detekcja przejścia
 - Kalibracja ramienia –magnetyczna
 - Pulpit sterowniczy
 - Pilot bezprzewodowy
 - Temp. pracy; - 25 do + 40 C
 - IP 42; 65
 - OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

Dane techniczne TRIPOD TURNPORT	
WYSOKOŚĆ	1010 MM
DŁUGOŚĆ	1280 MM
SZEROKOŚĆ	220 MM
RAMIĘ	500 MM
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA	550-600 MM
WAGA	90 KG
NAPIĘCIE	24 V ± 10 %
POBÓR MOCY	30 W
IŁOŚĆ PRZEJŚĆ	20 os./min./min
TEMPERATURA PRACY	0... +30° C
SZCZELNOŚĆ	IP 42

