**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:20

Link do produktu: https://napedy24.pl/tripod-twix-twin-m-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-podwojna-p-5188.html



# TRIPOD TWIX TWIN M Bramka obrotowa dwukierunkowa Podwójna

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **5188** |
| KOD PRODUCENTA | **TRIPOD TWIX TWIN M 10002** |
| PRODUCENT | **HERZ** |

## OPIS PRODUKTU

### Bramka obrotowa TRIPOD TWIX TWIN M Podwójna

Twix to bramka która skutecznie utrzymuje bezpieczną kontrolę wejścia na teren stadionu, fabryki, instytucji, itp.Prosta ale elegancka konstrukcja sprawia że bramka pasuje do każdego miejsca. Elektromechaniczna funkcja antypaniczna zapewnia funkcjonalność ręcznego zabezpieczenia przed awarią.

**Zalety bramki:**

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Opadające ramiona anty panika
- Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd_ wspomaganie przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli

- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 7 V
- Sygnał antypaniki –ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia –magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- Temp. pracy; – 25 do + 40 C
- IP 42; 65
- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

| **TRIPOD TWIX M + DEZYNFEKCJA RĄK** | |
|---|---|
| WYSOKOŚĆ | 1042 MM |
| DŁUGOŚĆ | 1399 MM |
| SZEROKOŚĆ | 1004 MM |
| RAMIĘ | 500 MM |
| SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA | 600 MM |
| WAGA | 45 KG |
| OBUDOWA | Stal nierdzewna szlifowana<br>Stal nierdzewna polerowana<br>Stal malowana proszkowo |
| NAPĘD | Servo napęd dwukierunkowy z anty Panic, opadanie ramion, |
| ZASILANIE | Wbudowany zasilacz buforowy 12 V – podtrzymywanie napięcia |
| NAPIĘCIE | 24 ± 3 V |
| POBÓR MOCY | 50 W |
| ILOŚĆ PRZEJŚĆ | 25 os./min |

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

| | |
|---|---|
| TEMP. PRACY | -22 +50 |
| ZALETY | Opadanie ramion Sygnalizacja dźwiękowa<br>Praca dwukierunkowa<br>Podłączenie alkomatu<br>Podłączenie kamery<br>Sygnał błędu<br>Akumulator 7 V<br>Sygnał antypaniki<br>Detekcja przejścia<br>Sprzęgło przeciążeniowe<br>Piktogram – sygnalizacja diodowa przejścia<br>Servo napęd, wspomaganie przejścia<br>Blokada mechaniczna brak<br>Blokada servo napędu<br>Waga – 50 kilo<br>Kalibracja ramienia –magnetyczna<br>Pulpit sterowniczy<br>Pilot bezprzewodowy |

