HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:11

Link do produktu: https://napedy24.pl/unifon-ip-fanvil-i501w-wifi-zasilanie-poe-wideodomofon-p-13526.html



Unifon IP FANVIL i501W - wifi, zasilanie PoE, wideodomofon

Cena brutto	**380,07 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**48 godzin**
NUMER KATALOGOWY	**(13526)**
KOD PRODUCENTA	**i501w**
PRODUCENT	**FANVIL**

OPIS PRODUKTU

Fanvil i501W – bezprzewodowy unifon IP SIP z Wi-Fi 6 i magnetyczną słuchawką

Fanvil i501W to nowoczesny unifon IP SIP z obsługą **Wi-Fi 6**, przeznaczony do komunikacji głosowej i zdalnej obsługi wejścia w domach, mieszkaniach, biurach oraz hotelach. Urządzenie wyposażono w **magnetyczną słuchawkę**, zapewniającą wygodne odbieranie połączeń.

Dzięki wbudowanemu modułowi **Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz** unifon może komunikować się z siecią IP bez konieczności prowadzenia przewodu Ethernet do miejsca montażu. Obsługa dwóch linii SIP, rozmowy HD i funkcja **zdalnego otwierania furtki** zapewniają wygodną codzienną obsługę wejścia.

Fanvil i501W nie posiada ekranu ani funkcji podglądu wideo. Do pracy wymaga **zasilania 5 V DC / 1 A**. **Model i501W nie obsługuje PoE.**



Dane techniczne Instalacja

Najważniejsze zalety unifonu Fanvil i501W

Dwuzakresowe Wi-Fi 6

Wbudowany moduł Wi-Fi 6 obsługuje pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz. Pozwala połączyć unifon z kompatybilną siecią bezprzewodową, ograniczając konieczność prowadzenia okablowania sieciowego.

Magnetyczna słuchawka

Słuchawka z mocowaniem magnetycznym zapewnia wygodną obsługę połączeń i odkładanie jej na miejsce. Konstrukcja nawiązuje do klasycznego unifonu domofonowego.

Rozmowy HD i tryb głośnomówiący

Obsługa kodeków G.722 i Opus oraz technologii AEC pozwala prowadzić wyraźne rozmowy. Wbudowany głośnik 1 W umożliwia również komunikację głośnomówiącą w trybie full duplex.

Zdalne otwieranie wejścia

Dedykowana funkcja otwierania wejścia umożliwia wysłanie polecenia do kompatybilnej stacji bramowej. Dzięki temu można wpuścić gościa bez konieczności podchodzenia do furtki.

Zastosowanie unifonu IP Fanvil i501W

Fanvil i501W przeznaczony jest do wewnętrznych instalacji domofonowych IP SIP w budynkach mieszkalnych, hotelach, biurach i obiektach wielolokalowych. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest komunikacja głosowa ze stacją bramową bez konieczności montowania monitora.

Dwuzakresowe Wi-Fi 6 pozwala połączyć urządzenie z siecią bezprzewodową, co ułatwia instalację w wykończonych pomieszczeniach. Do działania wystarczy kompatybilna infrastruktura sieciowa i odpowiednie zasilanie 5 V DC / 1 A.

Dzięki dwóm liniom SIP i możliwości zdalnego otwierania wejścia urządzenie może współpracować z odpowiednio skonfigurowanymi systemami komunikacji i kontroli dostępu.

Nowoczesny unifon SIP bez przewodu sieciowego – wygoda Wi-Fi 6

Fanvil i501W łączy klasyczną obsługę domofonu z możliwościami nowoczesnej sieci IP. Dzięki Wi-Fi 6, magnetycznej słuchawce, jakości audio HD i funkcji otwierania furtki jest praktycznym rozwiązaniem do mieszkań, domów, hoteli i biur. Komunikacja bezprzewodowa ogranicza liczbę przewodów, które trzeba doprowadzić do miejsca montażu.

Najważniejsze funkcje Fanvil i501W

- Unifon wewnętrzny IP SIP
- Dwuzakresowe Wi-Fi 6
- Obsługa pasm 2,4 i 5 GHz
- Magnetyczna słuchawka
- Obsługa dwóch linii SIP
- Zdalne otwieranie wejścia
- Komunikacja głosowa HD
- Tryb głośnomówiący full duplex
- Kodeki szerokopasmowe G.722 i Opus
- Eliminacja echa AEC
- Wbudowany głośnik 1 W
- Wejście zwarciowe
- Zasilanie 5 V DC / 1 A
- Montaż naścienny lub biurkowy

Dlaczego warto wybrać Fanvil i501W?

Fanvil i501W to rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują wygodnego unifonu IP z obsługą Wi-Fi. Urządzenie nie wymaga przewodowego połączenia Ethernet podczas pracy przez sieć bezprzewodową, co daje większą swobodę wyboru miejsca instalacji.

Obsługa dwóch linii SIP, magnetyczna słuchawka, komunikacja głosowa HD oraz zdalne otwieranie wejścia sprawiają, że Fanvil

i501W nadaje się zarówno do domowych systemów domofonowych, jak i do instalacji w hotelach czy budynkach biurowych.

Dane techniczne

Dane techniczne unifonu Fanvil i501W


Producent	Fanvil
Model	i501W
Typ	Unifon IP SIP z Wi-Fi
Ekran	Brak
Słuchawka	Magnetyczna
Obudowa	ABS
Głośnik	1 W
Linie SIP	2
Protokół	SIP 2.0 UDP/TCP/TLS
Wi-Fi	Wi-Fi 6, 2,4 / 5 GHz
Ethernet	10/100 Mb/s
Audio	Full duplex, AEC
Kodeki HD	G.722, Opus
Otwieranie wejścia	Tak
Wejście zwarciowe	1
Zasilanie	5 V DC / 1 A
PoE	Nie
Pobór mocy	0,9–1,7 W
Temperatura pracy	0°C do +50°C
Wilgotność	10–90%
Wymiary	195 × 181 × 30 mm
Montaż	Naścienny / biurkowy

Instalacja

Instalacja unifonu Fanvil i501W

Fanvil i501W obsługuje dwuzakresowe Wi-Fi 6, dlatego może komunikować się z siecią IP bez konieczności doprowadzenia przewodu Ethernet do urządzenia. Unifon można zamontować na ścianie lub biurku.

Do działania wymagane jest **zasilanie 5 V DC / 1 A**. Model i501W nie obsługuje PoE, dlatego nie można zasilać go bezpośrednio przez switch PoE.



Ważne: Wi-Fi odpowiada za komunikację sieciową, a nie zasilanie. Fanvil i501W wymaga odpowiedniego źródła 5 V DC / 1 A. Nie obsługuje PoE.

Kupując ten produkt otrzymujesz

Unifon Fanvil i501W wraz z wyposażeniem zgodnym z fabryczną kompletacją producenta oraz dowodem zakupu.

01

Unifon Fanvil i501W

Urządzenie IP SIP z Wi-Fi 6 i magnetyczną słuchawką.

02

Akcesoria montażowe

Elementy zgodne z fabryczną kompletacją produktu.

03

Karta gwarancyjna

Jeśli jest dostarczana wraz z urządzeniem.

04

Instrukcja obsługi

Dokumentacja producenta w formie zgodnej z kompletacją produktu.

05

Dowód zakupu

Paragon lub faktura VAT.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy Fanvil i501W obsługuje Wi-Fi?

Tak. Unifon obsługuje Wi-Fi 6 w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz.

Czy Fanvil i501W obsługuje PoE?

Nie. Model i501W wymaga zasilania 5 V DC / 1 A. PoE obsługuje przewodowy model i501.

Czy unifon umożliwia otwieranie furtki?

Tak. Fanvil i501W obsługuje zdalne otwieranie wejścia poprzez kompatybilny system domofonowy SIP.

Czy Fanvil i501W posiada ekran?

Nie. Jest to unifon przeznaczony do komunikacji głosowej. Nie ma ekranu ani podglądu wideo.

Czy unifon można zamontować na ścianie?

Tak. Producent przewiduje montaż naścienny oraz biurkowy.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Fanvil i501W przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz budynków. Urządzenie należy chronić przed wodą, nadmierną

wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Do zasilania należy stosować źródło **5 V DC / 1 A** zgodne z wymaganiami urządzenia. Nie należy podłączać zasilania PoE. Sieć Wi-Fi powinna być odpowiednio zabezpieczona, a konfiguracja SIP wykonana zgodnie z wymaganiami systemu domofonowego.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne unifonu IP Fanvil i501W

Fanvil i501W to bezprzewodowy unifon IP SIP z obsługą Wi-Fi 6 w pasmach 2,4 i 5 GHz, magnetyczną słuchawką, dwiema liniami SIP, komunikacją głosową HD i funkcją zdalnego otwierania wejścia. Urządzenie wymaga zasilania 5 V DC / 1 A i nie obsługuje PoE.

Producent	Fanvil
Model	i501W
Typ	Unifon wewnętrzny IP SIP z Wi-Fi
Przeznaczenie	Budynki mieszkalne, biura, hotele, wille
Wyświetlacz	Brak
Słuchawka	Magnetyczna
Materiał obudowy	ABS
Głośnik	1 W
Liczba linii SIP	2
Protokół SIP	SIP 2.0 UDP/TCP/TLS
Połączenia głosowe	Tak
Tryb głośnomówiący	Full duplex
Otwieranie wejścia	Tak, zdalnie
Przycisk otwierania	Tak
Wejście zwarciowe	1
Tryb DND	Tak, z możliwością ustawienia czasu
Personalizacja dzwonków	Tak
DTMF	In-band, RFC2833, SIP INFO
Audio HD	Tak
Kodeki wąskopasmowe	G.711A/U, G.723.1, G.726-16/24/32/40, G.729AB, iLBC
Kodeki szerokopasmowe	G.722, Opus
Rozmowy dwukierunkowe	Full duplex
Eliminacja echa	AEC
Głośnik	1 W
Wi-Fi	Wi-Fi 6
Częstotliwości Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz
Ethernet	10/100 Mb/s
Wejście zwarciowe	1
Komunikacja	Sieć IP przez Wi-Fi lub Ethernet

Zasilanie DC	5 V DC / 1 A
PoE	Nie
Pobór mocy z zasilacza	0,9–1,7 W
Temperatura pracy	0°C do +50°C
Temperatura przechowywania	−20°C do +50°C
Wilgotność pracy	10–90%
Wymiary	195 × 181 × 30 mm
Montaż	Naścienny / biurkowy
Wymiary opakowania jednostkowego	105 × 58 × 266 mm
Ilość w kartonie zbiorczym	15 szt.
Wymiary kartonu zbiorczego	340 × 315 × 285 mm
Masa netto kartonu zbiorczego	8,28 kg
Masa brutto kartonu zbiorczego	8,925 kg

INSTALACJA

Instalacja unifonu IP Fanvil i501W

Fanvil i501W to unifon IP SIP wyposażony w dwuzakresowe Wi-Fi 6, umożliwiające komunikację z siecią bezprzewodową w pasmach 2,4 i 5 GHz. Urządzenie można zamontować na ścianie lub ustawić na biurku.

Do pracy wymagane jest **zasilanie 5 V DC / 1 A**. Model i501W nie obsługuje PoE. Komunikacja sieciowa może odbywać się przez Wi-Fi lub Ethernet, zgodnie z konfiguracją instalacji.

Możliwości podłączenia Fanvil i501W

Wi-Fi 6 – 2,4 i 5 GHz

Wbudowany moduł bezprzewodowy umożliwia połączenie unifonu z kompatybilnym routerem lub punktem dostępowym. Nie ma potrzeby doprowadzania przewodu Ethernet przy pracy przez Wi-Fi.

Zasilanie 5 V DC

Unifon wymaga zewnętrznego źródła zasilania 5 V DC / 1 A. Nie obsługuje PoE, dlatego switch PoE nie może służyć jako źródło zasilania urządzenia.

Komunikacja SIP


Obsługa dwóch linii SIP umożliwia współpracę z kompatybilnymi stacjami bramowymi i systemami telefonii IP. Unifon obsługuje protokół SIP 2.0 UDP/TCP/TLS.

Otwieranie wejścia

Fanvil i501W pozwala zdalnie otwierać wejście poprzez kompatybilny system domofonowy. Urządzenie posiada także jedno wejście zwarciowe.

Przykładowy schemat instalacji

Przykładowy system obejmuje unifon Fanvil i501W, router Wi-Fi, zasilanie 5 V DC oraz kompatybilną stację bramową SIP sterującą otwieraniem wejścia.



Uwaga: Schemat ma charakter poglądowy. Router Wi-Fi, stacja bramowa i elektrozaczep nie są potwierdzonymi elementami wyposażenia unifonu i501W. Przed instalacją należy sprawdzić kompatybilność urządzeń oraz warunki pracy sieci bezprzewodowej.

Montaż i konfiguracja unifonu Fanvil i501W

1. Wybierz miejsce instalacji na ścianie lub biurku wewnątrz budynku.
2. Sprawdź zasięg sieci Wi-Fi 2,4 GHz lub 5 GHz w miejscu montażu.
3. Zamontuj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
4. Podłącz odpowiednie zasilanie 5 V DC / 1 A.
5. Skonfiguruj połączenie z siecią Wi-Fi lub przewodową siecią Ethernet.
6. Ustaw parametry sieci IP i skonfiguruj konta SIP.
7. Skonfiguruj współpracę z kompatybilną stacją bramową.
8. Przypisz funkcję zdalnego otwierania wejścia.
9. Sprawdź działanie połączeń głosowych, słuchawki, trybu głośnomówiącego i otwierania wejścia.

Ważne: Wi-Fi zapewnia komunikację sieciową, ale nie zasila urządzenia. Fanvil i501W wymaga zasilania 5 V DC / 1 A i nie obsługuje PoE. Nie należy stosować źródeł zasilania o niezgodnych parametrach.

FANVIL

NOWOCZESNA KOMUNIKACJA IP

FANVIL – technologia, która łączy ludzi i miejsca

Poznaj rozwiązania komunikacyjne FANVIL – producenta zaawansowanych urządzeń IP, wideodomofonów, interkomów oraz systemów komunikacji głosowej i wideo. Inteligentna technologia, funkcjonalność i szerokie możliwości integracji w jednym ekosystemie.

POZNAJ PRODUCENTA

FANVIL – specjalista w dziedzinie komunikacji IP

FANVIL (Fanvil Link Technology Co., Ltd.) to międzynarodowy producent urządzeń wykorzystujących technologie komunikacji sieciowej, transmisji głosu oraz obrazu. Firma rozwija rozwiązania z obszaru Audio & Video IoT, łącząc nowoczesną komunikację z inteligentnymi systemami budynkowymi.

Oferta marki obejmuje między innymi **wideodomofony IP, stacje bramowe, monitory wewnętrzne, telefony SIP, interkomy, urządzenia nagłośnieniowe oraz akcesoria sieciowe**. Produkty FANVIL znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach komercyjnych, biurowych czy przemysłowych.

Producent rozwija własne zaplecze badawczo-rozwojowe, koncentrując się na jakości komunikacji, interoperacyjności urządzeń oraz rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb współczesnych instalacji IP.

OFERTA PRODUCENTA

Co wyróżnia ofertę FANVIL?

Wideodomofony IP

Nowoczesne systemy komunikacji wideo umożliwiające identyfikację osób

odwiedzających, prowadzenie rozmów oraz wygodne zarządzanie dostępem do budynków i posesji.

Stacje bramowe i interkomy

Urządzenia przeznaczone do komunikacji przy wejściach, bramach, recepcjach oraz punktach kontroli dostępu. Rozwiązania dla instalacji mieszkaniowych i profesjonalnych.

Monitory wewnętrzne

Funkcjonalne panele komunikacyjne pozwalające na obsługę połączeń audio-wideo oraz współpracę z kompatybilnymi elementami systemu wideodomofonowego.

Telefony IP i SIP

Szeroka gama telefonów sieciowych przeznaczonych do biur, hoteli, recepcji i przedsiębiorstw. Obsługa komunikacji VoIP i nowoczesnych środowisk telefonicznych.

Systemy komunikacji audio

Głośniki SIP, urządzenia przywoławcze i rozwiązania rozgłoszeniowe umożliwiające przekazywanie komunikatów oraz integrację z systemami komunikacji sieciowej.

Akcesoria i integracja

Dodatkowe moduły, bramki komunikacyjne, konwertery i akcesoria pozwalające budować rozbudowane instalacje oraz łączyć różne elementy infrastruktury IP.

TECHNOLOGIA I FUNKCJONALNOŚĆ

Dlaczego warto wybrać FANVIL?

Komunikacja oparta na IP Nowoczesna transmisja głosu i obrazu z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej.

Obsługa standardu SIP Możliwość współpracy wybranych urządzeń z kompatybilnymi systemami telefonii IP.

Elastyczna rozbudowa Szeroki wybór urządzeń ułatwiający projektowanie instalacji o różnej skali.

Nowoczesne funkcje dostępu W zależności od modelu dostępne są funkcje sterowania wejściem i identyfikacji użytkowników.

Integracja z innymi systemami Możliwość łączenia wybranych urządzeń z kompatybilną infrastrukturą komunikacyjną.

Szeroki zakres zastosowań Rozwiązania dla domów, firm, hoteli, budynków wielorodzinnych i obiektów przemysłowych.

GDZIE SPRAWDZAJĄ SIĘ URZĄDZENIA?

Rozwiązania FANVIL do różnych obiektów

Dzięki rozbudowanej ofercie urządzenia FANVIL można wykorzystać w instalacjach o różnym przeznaczeniu – od pojedynczych wejść po rozbudowane systemy komunikacyjne.

- Domy jednorodzinne
- Budynki wielorodzinne
- Biurowce i firmy
- Hotele i pensjonaty
- Obiekty przemysłowe
- Szkoły i uczelnie
- Parkingi i wjazdy
- Obiekty użyteczności publicznej

FANVIL – inteligentna komunikacja na co dzień

FANVIL to połączenie nowoczesnej technologii, funkcjonalności i możliwości integracji. Niezależnie od tego, czy projektujesz system wideodomofonowy dla domu, komunikację dla biura, czy rozbudowaną instalację interkomową, w ofercie producenta znajdziesz rozwiązania dostosowane do różnych

wymagań.