

Link do produktu: <https://napedy24.pl/universalna-centrala-sterujaca-safe-s24f-do-napedow-bram-przesuwnych-24v-p-11857.html>



Uniwersalna centrala sterująca Safe S24F do napędów bram przesuwnych 24V

Cena	339,00 zł
NUMER KATALOGOWY	11857

OPIS PRODUKTU

Uniwersalna centrala sterująca Safe S24F do napędów bram przesuwnych 24V

Safe S24F - Uniwersalna centrala sterująca do bram z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz

Safe S24F to zaawansowana centrala sterująca, przeznaczona do obsługi jednego silnika 24VDC o mocy maksymalnej 200W. Dzięki kompaktowym wymiarom można ją z łatwością zamontować w obudowach napędów różnych producentów. Centrala jest wyposażona w uniwersalny odbiornik radiowy 433,92 MHz, który współpracuje z pilotami opartymi na technologii Keeloq, zapewniając dużą elastyczność w integracji z istniejącymi systemami bramowymi.

Najważniejsze cechy Safe S24F:

- Funkcja wolny START i STOP – zapewnia płynne otwieranie i zamykanie bramy, co chroni napęd przed nadmiernym zużyciem i hałasem.
- Wykrywanie przeszkód – automatyczne zatrzymanie bramy, gdy na drodze jej ruchu pojawi się przeszkoda, podnosząc bezpieczeństwo użytkownika.
- Tryb masowego wprowadzania – zliczanie pojazdów przejeżdżających przez bramę z automatycznym zamknięciem po przekroczeniu liczby 5.
- Tryb pracy ze szlabanem – możliwość zastosowania centrali w systemach szlabanowych.
- Sterowanie sekwencyjne – obsługa bramy za pomocą jednego przycisku na pilocie.
- Funkcja furtki – częściowe otwarcie bramy dla pieszych.

Uniwersalny odbiornik radiowy:

Dzięki wbudowanemu odbiornikowi 433,92 MHz centrala współpracuje z szeroką gamą pilotów różnych producentów, takich jak: SAFE, NICE, FAAC, CAME, BFT, SATEL, DTM, Wiśniowski i wielu innych.

Podstawowe funkcje:

- Obsługa wyłączników krańcowych (NO/NC).
- Obsługa fotokomórek (NO/NC).



-
- Funkcja auto-zamykania.
 - Obsługa lampy ostrzegawczej 24VDC o mocy do 25W.
 - Diagnostyka za pomocą diod LED.
 - Płynna regulacja mocy silnika.
 - Wejścia dla przycisków OPEN i CLOSE.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania centrali: 24V AC.
- Napięcie zasilania silnika: 24VDC.
- Maksymalna moc silnika: 200W.
- Zakres temperatury pracy: -25°C do +50°C.
- Wymiary: 137 mm x 99 mm x 35 mm.
- Zasilanie akcesoriów: 12VDC, 250mW.

Safe S24F to niezawodne rozwiązanie dla systemów bramowych, które łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i łatwość instalacji. Idealnie sprawdzi się zarówno w domowych, jak i komercyjnych zastosowaniach.