

Link do produktu: <https://napedy24.pl/universalna-centrala-sterujaca-safe-s24i-do-napedow-bram-skrzydlowych-12-24vdc-p-11858.html>



Uniwersalna centrala sterująca Safe S24i do napędów bram skrzydłowych 12-24VDC

Cena **429,00 zł**

NUMER KATALOGOWY **11858**

OPIS PRODUKTU

Uniwersalna centrala sterująca Safe S24i do napędów bram skrzydłowych 12-24VDC

Safe S24i - Uniwersalna centrala sterująca do bram z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz

Safe S24i to wszechstronna centrala sterująca zaprojektowana do współpracy z jednym lub dwoma siłownikami o napięciu 12-24VDC i mocy do 8A. Dzięki kompaktowym wymiarom jest łatwa w montażu i pasuje do obudów wielu producentów. Posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92 MHz, współpracujący z pilotami opartymi na technologii Keeloq, co umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami sterowania.

Najważniejsze cechy Safe S24i:

- Uniwersalny odbiornik radiowy – obsługuje piloty różnych producentów (np. SAFE, NICE, FAAC, CAME, BFT), co zapewnia pełną kompatybilność i elastyczność użytkowania.
- Obsługa aż 250 pilotów – idealne rozwiązanie dla dużych instalacji wymagających wielu użytkowników.
- Funkcja wolny STOP – płynne zatrzymanie ruchu bramy w celu ochrony mechanizmu przed nadmiernym zużyciem.
- Obsługa siłowników jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych – szerokie możliwości konfiguracji.
- Wyjście na rygiel – możliwość współpracy z elektrozaczepem.
- Diagnostyka z wyświetlaczem – intuicyjne monitorowanie i konfiguracja parametrów pracy.

Kompatybilność z pilotami:

Safe S24i współpracuje z szeroką gamą pilotów, takich jak:

- SAFE – wszystkie zmiennokodowe.
- KEY – 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R.
- NICE – Smilo (SM2, SM4).
- FAAC – FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE.
- CAME – seria Space (SP2, SP4) – starsza wersja.
- BFT – Mitto2, Mitto4.
- Wiśniowski – 2k433.



-
- I wiele innych (pełna lista w specyfikacji).

Podstawowe funkcje:

- Wyłączniki krańcowe: NO/NC (konfigurowalne).
- Obsługa fotokomórek: typu NC.
- Wejście STOP: typu NC.
- Funkcja furtki: częściowe otwarcie bramy.
- Obsługa lampy ostrzegawczej: tak.
- Konfigurowalny czas pracy siłowników.
- Płynna regulacja mocy i przeciążenia silnika.
- Funkcja auto-zamykania.
- Diagnostyka za pomocą wyświetlacza LED.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania centrali: 12-24VAC.
- Napięcie zasilania silnika: 12-24VDC, 8A.
- Wbudowany odbiornik: 433,92 MHz Keeloq (2-kanalowy).
- Zakres temperatury pracy: -20°C do +50°C.
- Wymiary: 167 mm x 80 mm x 38 mm.
- Wyjście zasilania dla podzespołów: 12V, 250mW.
- Dodatkowe zasilanie: 12VAC lub 24VAC (zależnie od transformatora).

Safe S24i to niezawodne rozwiązanie do automatyzacji bram, które łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i łatwość obsługi. Idealnie sprawdzi się zarówno w domowych, jak i komercyjnych instalacjach, oferując prostą konfigurację oraz szerokie możliwości integracji.