

Link do produktu: <https://napedy24.pl/widedomofon-kolorowy-orno-vt-6912sd-z-pamiecia-i-z-gniazdem-kart-sd-p-838.html>



Widedomofon kolorowy ORNO VT-6912SD z pamięcią i z gniazdem kart SD

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	1282
KOD PRODUCENTA	1282
PRODUCENT	ORNO

OPIS PRODUKTU

Widedomofon kolorowy ORNO VT-6912SD z pamięcią i z gniazdem kart SD.
Zestaw wideo domofonowy

- przystosowany do samodzielnego montażu
- wandaloodporna kamera CCD typu PIN HOLE w wersji natynkowej lub podtynkowej
- możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie diodami LED pracującymi w zakresie promieniowania podczerwonego)
- panel zewnętrzny wykonany z żeliwa
- możliwość obsługi 2 kamer lub 4 przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału VT-MDS
- monitor kolorowy LCD,
- bez słuchawkowy,
- głośnomówiący 7 cali ekran dotykowy obsługiwany przez specjalne menu OSD w języku polskim
- wbudowany moduł pamięci zapamiętuje 120 kolorowych obrazów w trybie ręcznym lub automatycznym z datą i godziną, w przypadku kamery CCTV (tylko w trybie ręcznym)
- wbudowany czytnik kart SD (max pojemność 2 GB)
- funkcja ramki do wyświetlania zdjęć cyfrowych płynna regulacja parametrów monitora (głośność rozmowy, dzwonek, jasność i kontrast) możliwość wyboru 2 różnych dźwięków dzwonek z 15 dostępnych fabrycznie (oddzielnie dla wizyty i dla interkomu)
- podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z modułu zewnętrznego
- możliwość rozbudowy o dodatkowe wideo monitory lub wideo unifon z funkcją interkomu oraz o dodatkowe wideo kamery lub kamery przemysłowe CCTV w komplecie znajduje się osłona zabezpieczająca moduł zewnętrzny przed wpływem warunków atmosferycznych oraz kątownik do regulacji pola widzenia kamery
- zasilanie DC 16V z zasilacza do gniazdka lub opcjonalnie z zasilacza na szynę SD4
- elektro zamek nie wymaga dodatkowego zasilania

Zestaw wideo domofonowy VT-6912SD składa się z :

- wideo kamery - 1 szt.
- wideo monitora - 1 szt.
- zasilacza 16V - 1 szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA VT-6912SD PARAMETRY URZĄDZENIA

- Rodzaj widedomofonu cyfrowy
- Rodzaj obrazu kolor
- Standard przesyłu obrazu duplex
- Funkcje podgląd, rozmowa z podglądem, otwieranie rygla, interkom, pamięć, gniazdo kart SD
- Nominalne napięcie zasilania zestawu [V] DC 16V/800 mA z zasilacza
- Zasilacz zewnętrzny do gniazdka (w zestawie)
- Dodatkowe zasilanie do elektro zamka nie
- Parametry napięcia wyjściowego dla elektro zaczepu 12 V prądu stałego
- Max. liczba kamer 4 (przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału VT-MDS)

-
- Max. liczba monitorów 5
 - Możliwość rozbudowy monitor VT-6912M, video unifon VT-672, kamery z serii VT
 - Funkcje dodatkowe możliwość współpracy z czterema kamerami, przełączanie sekwencyjne, menu ekranowe OSD (w języku polskim), moduł pamięci zapamiętuje 120 kolorowych zdjęć w trybie ręcznym lub automatycznym, wybór 2 różnych dźwięków dzwonka z 15 dostępnych, funkcja ramki do wyświetlania zdjęć cyfrowych, możliwość zapisu krótkich filmów

KAMERA – PARAMETRY MODUŁU

- Rodzaj kamery kolor, pin-hole, typ CCD, 1/3 cala
- Sposób montażu natynkowy lub podtynkowy
- Obudowa stal nierdzewna/wandalo odporna
- Rozdzielczość 420 linii TV
- Czułość 0,1 lux
- Kąt obserwacji w pionie ok. 50o
- Kąt obserwacji w poziomie ok. 70o
- Sposób oświetlenia nocnego 6 diod LED (podczerwień)
- Stopień ochrony IP44
- Warunki pracy w zakresie temperatur od -20oC do +45oC
- Waga modułu 0,34 kg
- Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 68 x 160 x 27 mm
- Wymiary do montażu podtynkowego (szer. x wys. x głęb.) 45 x 130 x 27 mm

MONITOR - PARAMETRY MODUŁU

- Typ ekranu TFT-LCD,
- kolor,
- bez słuchawkowy,
- głośnomówiący,
- ekran dotykowy,
- 7 cali
- Rozdzielczość 1440 x 234
- Wewnętrzna pamięć obrazów 120 kolorowych zdjęć
- Sygnał gongu generowany elektronicznie z możliwością regulacji poziomu głośności i wyborem 2 różnych dźwięków dzwonka z 15 dostępnych (oddzielnie dla wizyty i dla interkomu)
- Warunki pracy w zakresie temperatur od 0oC do +45oC
- Waga modułu 0,82 kg
- Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 220 x 160 x 30 mm

RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)

- Przewód łączący kamerę z monitorem - rodzaj zależny od warunków eksploatacji (ziemny czy napowietrzny)
- Do 30 m przewód czterożyłowy (linka) o przekroju 0.5 mm².
- Między 30 a 300 m przewód dwużyłowy (linka) o przekroju 1 mm² + przewód koncentryczny na GND i Video
- Przewód łączący kamerę z elektro zaczepem dwużyłowy o przekroju 1 mm²