

Link do produktu: <https://napedy24.pl/widedomofon-kolorowy-samsung-sht-3005xm-cp611-p-866.html>

Widedomofon kolorowy SAMSUNG SHT-3005XM / CP611



DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	1320
KOD PRODUCENTA	1320
PRODUCENT	SAMSUNG

OPIS PRODUKTU

Widedomofon SAMSUNG kolorowy SHT-3005XM EZON .Jest to zestaw wideo domofonowy kolorowy jednorodzinny marki Samsung .

W skład kompletu wchodzi

- monitor Samsung serii EZON SHT-3005XM
- oraz kamera SHT-CP610.
- Monitor posiada wyświetlacz kolorowy 5" i umożliwia obsługę trzech wejść (3 kamery).
- Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe trzy monitory.
- Do monitora nie można podłączyć pamięci.
- Kamera aluminiowa, wandaloodporna, sposób montażu podtynkowy
- Monitor Samsung SHT-3005XM to wysokiej jakości monitor do zestawów wideo domofonowych jednorodzinnych.
- Posiada kolorowy wyświetlacz LCD wielkości 5".
- Monitor umożliwia podłączenie 3 kamer (obsługuje 3 wejścia).
- Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory.
- Monitor posiada interkom.
- Zasilanie 230V (kabel zakończony jest wtyczką do gniazda 230V).
- monitor kolorowy
- kolor obudowy - czarny
- wyświetlacz 5" Color TFT-LCD
- jasność oraz głośność ustawiana poprzez OSD
- obsługuje 3 kamery możliwość podłączenia dodatkowych 3 monitorów interkom instalacja cztero przewodowa + obwód elektro zamka
- zasilanie 230V wymiary (szer/wys/gł): 275 x 125 x 40

Parametry techniczne:

- Monitor SHT-3005XM
- Ekran: kolorowy TFT LCD, o przekątnej 5"
- Rozdzielczość: 320 (H) 240 (W)
- Częstotliwość odchyłania: 15,75kHz (poziome), 60Hz (pionowe)
- Napięcie zasilania: ~ 230 V
- Pobór mocy: 20W
- System transmisji fonii: dwukierunkowy, bez modulacji
- Okablowanie: 4 przewody do kamery przy max 50m, Ø0,5mm dla odległości > 50m 2 x 1mm + koncentryk 75 Ohm
- Sygnał wywołania: gong elektroniczny
- Sterowanie elektro zaczepem: max. 30V / 1A
- Zakres temperatur pracy: od 0° C do +40° C
- Montaż: ścienny
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 275 x 125 x 40 mm

Parametry techniczne:

- Kamera SHT-CP611

-
- Przetwornik obrazu: kolor
 - Samsung CCD 1/3"
 - Rozdzielczość: 270.000 pixeli
 - Minimalne oświetlenie: 0,1 Lux
 - Kąt widzenia kamery: 78° (w poziomie) + regulacja
 - Migawka: funkcja elektronicznej migawki (Electronic Auto Iris)
 - Sygnał wyjściowy: zespolony sygnał wizyjny
 - Okablowanie: 4 przewody do kamery przy max 50m, $\varnothing 0,5\text{mm}$ dla odległości > 50m 2 x 1mm + koncentryk 75 Ohm
 - Zakres temperatur pracy: od -20° C do +50° C
 - Materiał obudowy: aluminium + plastik
 - Obudowa: podtynkowa
 - Napięcie zasilania: 12V (z monitora)
 - Wymiary kamery (szer. x wys.) 74 x 134 mm
 - Grubość kamery 12 mm