

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideo-domofon-kolorowy-orno-vt-6912-z-pamiecia-p-120.html>



Wideo domofon kolorowy Orno VT-6912 z pamięcią

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	180
KOD PRODUCENTA	180
PRODUCENT	ORNO

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon kolorowy VT-6912 z modulem pamięci i ekranem dotykowym zestaw wideo domofonowy kolorowy. Przystosowany do samodzielnego montażu. Wandaloodporna kamera CCD typu PIN HOLE w wersji natynkowej lub podtynkowej możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie diodami LED pracującymi w zakresie promieniowania podczerwonego)

Panel zewnętrzny wykonany z żeliwa możliwość obsługi 2 kamer lub 4 przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału VT-MDS . Monitor kolorowy LCD, bez słuchawkowy, głośnomówiący 7 cali ekran dotykowy obsługiwany przez specjalne menu OSD w języku polskim wbudowana pamięć 120 kolorowych obrazów, które mogą być utrwalane w trybie ręcznym lub automatycznym.

W przypadku kamery CCTV (tylko w trybie ręcznym) :

- płynna regulacja parametrów monitora (głośność rozmowy, dzwonek, jasność i kontrast)
- możliwość wyboru 2 różnych dźwięków dzwonek z 15 dostępnych fabrycznie (oddzielnie dla wizyty i dla interkomu)
- możliwość podglądu tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z modułu zewnętrznego
- możliwość rozbudowy o dodatkowe wideo monitory lub wideo unifony, a także o wideo kamery lub kamery przemysłowe
- elektro zamek
- nie wymaga dodatkowego zasilania w komplecie
- znajduje się osłona zabezpieczająca moduł zewnętrzny przed wpływem warunków atmosferycznych oraz kątownik do regulacji pola widzenia kamery
- zasilanie DC 15V z zasilacza

Zestaw VT-6912 składa się z:

- wideo kamery - 1 szt.
- wideo monitora - 1 szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA VT-6912 PARAMETRY URZĄDZENIA

- Rodzaj wideodomofonu cyfrowy
- Rodzaj obrazu kolor Standard
- przesyłu obrazu duplex
- Funkcje podgląd,
- rozmowa z podglądem,
- otwieranie rygla,
- interkom Nominalne
- napięcie zasilania zestawu [V]DC 15 V z zasilacza
- Zasilacz zewnętrzny do gniazdka (w zestawie)
- Dodatkowe zasilanie do elektro zamykanie
- Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczechu 12 V prądu stałego
- Max. liczba kamer 4 (przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału VT-MDS)
- Max. liczba monitorów 5
- Możliwość rozbudowy VT-6912M, VT-672, VT-612K, VT-3103R

-
- Funkcje dodatkowe menu ekranowe OSD (w języku polskim),
 - pamięć cyfrowa 120 kolorowych obrazów,
 - wybór 2 różnych dźwięków dzwonka z 15 dostępnych

KAMERA - PARAMETRY MODUŁU

- Rodzaj kamery kolorowa, pin-hole,
- typ CCD, 1/3 cala
- Sposób montażu natynkowy lub podtynkowy
- Rozdzielczość 420 linii
- Czułość 0,1 lux
- Kąt obserwacji w pionie ok. 70o
- Kąt obserwacji w poziomie ok. 50o
- Sposób oświetlenia nocnego 6 diod LED pracujących w zakresie promieniowania pod czerwonego
- Warunki pracy w zakresie temperatur od -20oC do +45oC
- Waga modułu 0,34 kg
- Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 70 x 160 x 27 mm

MONITOR - PARAMETRY MODUŁU

- Rodzaj monitora kolorowy, bez słuchawkowy,
- głośnomówiący z płaskim kineskopem LCD o przekątnej 7 cali,
- ekran dotykowy
- Rozdzielczość 1440 x 234
- Warunki pracy w zakresie temperatur od 0oC do +45oC
- Sygnał gongu generowany elektronicznie z możliwością regulacji poziomu głośności i wyborem 2 różnych dźwięków dzwonka z 15 dostępnych (oddzielnie dla wizyty i dla interkomu)
- Waga modułu 0,82 kg
- Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 220 x 160 x 30 mm

RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)

- Przewód łączący kamerę z monitorem - rodzaj zależny od warunków eksploatacji (ziemny czy napowietrzny) Do 30 m przewód czteryżyłowy o przekroju 0.5 mm². Między 30 a 300 m przewód dwużyłowy (linka) o przekroju 1 mm² + przewód koncentryczny na GND i Video.
- Przewód łączący kamerę z elektro zaczepem dwużyłowy o przekroju 1 mm²