HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:31

Link do produktu: https://napedy24.pl/wideo-interkom-zewnetrzny-fanvil-a11v-panel-ze-stali-nierdzewnej-p-13521.html



Wideo-interkom zewnętrzny FANVIL A11V - panel ze stali nierdzewnej

Cena brutto	**1 536,27 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**48 godzin**
NUMER KATALOGOWY	**(13521)**
KOD PRODUCENTA	**A11V**
PRODUCENT	**FANVIL**

OPIS PRODUKTU

Fanvil A11V – zewnętrzny wideointerkom SIP z kamerą 4 Mpix i stalowym panelem

Fanvil A11V to profesjonalny **wideo-interkom zewnętrzny IP**, przeznaczony do dwukierunkowej komunikacji audio-wideo oraz obsługi wejścia w systemach wideodomofonowych SIP. Urządzenie łączy **kamerę 4 Mpix**, szerokokątny obiektyw, oświetlenie podczerwone IR i technologię HDR, zapewniając czytelny obraz osób znajdujących się przed wejściem.

Panel dekoracyjny ze stali nierdzewnej i obudowa ze stopu aluminium zapewniają trwałość w wymagających warunkach. Klasa szczelności **IP66** chroni urządzenie przed pyłem i silnymi strumieniami wody, a odporność mechaniczna **IK10** zwiększa zabezpieczenie przed aktami wandalizmu (z wyjątkiem obiektywu).

Fanvil A11V obsługuje **PoE+ IEEE 802.3at**, dwie linie SIP, zdalną komunikację głosową oraz wyjście przekaźnikowe, które można wykorzystać do sterowania kompatybilnym elektrozaczepem lub innym elementem kontroli dostępu. To funkcjonalna **zewnętrzna stacja wideodomofonowa IP** do obiektów mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Dane techniczne

Najważniejsze zalety wideo-interkomu Fanvil A11V

Kamera 4 Mpix z podświetleniem IR

Wbudowana kamera CMOS o rozdzielczości 4 Mpix obsługuje transmisję wideo H.264 w rozdzielczości do 1080p. Szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 109° w poziomie i podświetlenie IR umożliwiają obserwację strefy wejścia również przy ograniczonym oświetleniu.

Stal nierdzewna, IP66 i IK10

Panel ze stali nierdzewnej oraz aluminiowa konstrukcja sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych. Stopień ochrony IP66 i odporność IK10 (z wyjątkiem obiektywu) zwiększają niezawodność stacji bramowej w wymagającym otoczeniu.

Głośnik 5 W i dwa mikrofony

Wydajny głośnik 5 W o konstrukcji Turbine oraz podwójny układ mikrofonowy z redukcją szumów umożliwiają wyraźną komunikację dwukierunkową. Zasięg przechwytywania głosu wynosi do 5 metrów.

Integracja SIP i kontrola dostępu

Obsługa protokołu SIP, dwóch linii SIP, wejść i wyjść sterujących oraz przekaźnika pozwala włączyć Fanvil A11V do systemów wideodomofonowych IP, telefonii VoIP i kontroli dostępu.

Zastosowanie zewnętrznego wideo-interkomu Fanvil A11V

Fanvil A11V sprawdzi się jako **zewnętrzna stacja bramowa IP** przy wejściach do budynków, bramach wjazdowych, furtkach, obiektach przemysłowych, magazynach, zakładach produkcyjnych oraz na terenach komercyjnych. Umożliwia komunikację audio-wideo pomiędzy osobą przy wejściu a kompatybilnym terminalem SIP lub systemem obsługi obiektu.

Wysoka odporność środowiskowa pozwala wykorzystywać urządzenie w miejscach narażonych na opady atmosferyczne, pył i uszkodzenia mechaniczne. Kamera szerokokątna, oświetlenie IR i HDR wspierają identyfikację gości, natomiast interfejsy sterujące umożliwiają integrację z odpowiednio dobranym systemem kontroli dostępu.

Dzięki zgodności z SIP Fanvil A11V może współpracować z kompatybilnymi platformami telefonii IP, centralami IP PBX i rozwiązaniami VoIP. Producent wymienia między innymi Asterisk, 3CX, BroadSoft, Metaswitch, Elastix i Avaya.

Wideodomofon zewnętrzny do wymagających warunków – obraz 4 Mpix i solidna konstrukcja

Fanvil A11V łączy wysoką jakość obrazu, profesjonalną komunikację SIP i wytrzymałą obudowę. Kamera 4 Mpix, podświetlenie nocne IR, panel ze stali nierdzewnej, ochrona IP66 / IK10 oraz zasilanie PoE+ sprawiają, że urządzenie stanowi praktyczny element systemu wideodomofonowego i kontroli wejścia w obiektach o podwyższonych wymaganiach eksploatacyjnych.

Najważniejsze funkcje Fanvil A11V

- Zewnętrzny wideo-interkom IP SIP
- Kamera kolorowa CMOS 4 Mpix
- Transmisja wideo H.264 do 1080p
- Szerokokątny obiektyw 109°
- Podświetlenie nocne IR i HDR
- Panel ze stali nierdzewnej
- Ochrona IP66 i IK10*
- Zasilanie PoE+ IEEE 802.3at
- Obsługa dwóch linii SIP
- Głośnik 5 W i dwa mikrofony
- Przechwytywanie głosu do 5 m
- Wbudowany przekaźnik sterujący
- Wejścia alarmowe i czujnik sabotażu
- Obsługa karty microSD / TF

*Odporność IK10 nie obejmuje obiektywu kamery.

Dlaczego warto wybrać Fanvil A11V?

Fanvil A11V to rozwiązanie dla instalacji, w których liczy się niezawodna komunikacja audio-wideo oraz wysoka odporność

urządzenia na czynniki zewnętrzne. Stalowy panel, aluminiowa obudowa, klasa szczelności IP66 i odporność mechaniczna IK10 (poza obiektywem) pozwalają zastosować stację w wymagających lokalizacjach.

Szerokokątna kamera 4 Mpix, kodek H.264, oświetlenie IR oraz system audio z głośnikiem 5 W zapewniają funkcjonalną komunikację z osobami przy wejściu. Obsługa SIP, PoE+ i interfejsów sterujących ułatwia integrację z kompatybilną infrastrukturą wideodomofonową, telefoniczną i kontroli dostępu.

Dane techniczne

Dane techniczne wideo-interkomu Fanvil A11V

Producent	Fanvil
Model	A11V
Typ	Zewnętrzny wideo-interkom IP SIP
Panel	Stal nierdzewna
Obudowa	Stop aluminium
Ochrona	IP66, IK10 (z wyjątkiem obiektywu)
Kamera	4 Mpix, CMOS 1/2,9"
Kodowanie wideo	H.264
Rozdzielczość transmisji	720p / 1080p
Kąt widzenia	109° poziomo / 131° po przekątnej
Doświetlenie	IR
HDR	Tak
Linie SIP	2
Ethernet	10/100 Mb/s
Głośnik	5 W
Mikrofony	2, z redukcją szumów
Zasięg głosu	Do 5 m
Wyjście przekaźnikowe	1
Wejścia zwarciowe	2
Czujnik sabotażu	Tak
Slot karty pamięci	TF / microSD
PoE+	IEEE 802.3at Class 4
Zasilanie DC	12–24 V DC / 2 A
Temperatura pracy	−40°C do +70°C
Wymiary	100,95 × 100 × 45 mm

Kupując ten produkt otrzymujesz

Zestaw obejmuje wideo-interkom Fanvil A11V oraz akcesoria montażowe i dokumentację wskazane przez producenta.

01

Wideo-interkom Fanvil A11V

Zewnętrzna stacja SIP z kamerą 4 Mpix i stalowym panelem.

02

Uchwyt montażowy

Standardowy uchwyt do montażu naściennego.

03

Szablon montażowy

Ułatwia wyznaczenie punktów mocowania.

04

Instrukcja i śruby

Skrócona instrukcja instalacji oraz komplet śrub montażowych.

05

Dowód zakupu

Paragon lub faktura VAT.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy Fanvil A11V nadaje się do montażu na zewnątrz?

Tak. Stacja posiada klasę szczelności IP66, a jej panel wykonano ze stali nierdzewnej. Odporność mechaniczna IK10 nie obejmuje obiektywu kamery.

Czy A11V umożliwia podgląd obrazu w nocy?

Tak. Kamera 4 Mpix wyposażona jest w oświetlenie podczerwone IR, które wspiera pracę przy słabym oświetleniu.

Czy Fanvil A11V może sterować elektrozaczepem?

Tak. Urządzenie posiada wbudowane wyjście przekaźnikowe. Sposób sterowania zależy od parametrów elektrozaczepu i konfiguracji systemu.

Czy A11V obsługuje zasilanie PoE?

Tak. Obsługuje PoE+ IEEE 802.3at Class 4. Można również zastosować zasilanie 12–24 V DC / 2 A.

Czy wideo-interkom można zamontować podtynkowo?

Tak, z wykorzystaniem opcjonalnej obudowy podtynkowej EX611. Standardowo urządzenie przeznaczone jest do montażu naściennego.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Fanvil A11V przeznaczony jest do instalacji zewnętrznych w zakresie temperatur od −40°C do +70°C. Pomimo klasy szczelności IP66 należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących eksploatacji, konserwacji i ochrony złączy elektrycznych.

Do zasilania należy stosować PoE+ IEEE 802.3at Class 4 lub odpowiednie źródło 12–24 V DC / 2 A. Parametry wyjścia przekaźnikowego i zasilania urządzeń zewnętrznych nie mogą być przekraczane. Połączenia należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne wideo-interkomu zewnętrznego Fanvil A11V

Fanvil A11V to zewnętrzny wideointerkom IP SIP z kamerą 4 Mpix, podświetleniem IR, panelem ze stali nierdzewnej i aluminiową obudową. Oferuje komunikację audio-wideo, sterowanie przekaźnikowe, obsługę PoE+ oraz ochronę IP66 i IK10 (z wyjątkiem obiektywu).

Producent	Fanvil
Model	A11V
Rodzaj urządzenia	Zewnętrzny wideo-interkom IP SIP
Zastosowanie	Wideodomofony IP, komunikacja przy wejściu, kontrola dostępu
Panel frontowy	Stal nierdzewna
Materiał obudowy	Stop aluminium
Stopień szczelności	IP66
Odporność mechaniczna	IK10, z wyjątkiem obiektywu
Przycisk funkcyjny	1 × DSS
Liczba linii SIP	2
Przetwornik obrazu	Kolorowy CMOS 1/2,9"
Rozdzielczość kamery	4 Mpix
Kodek wideo	H.264
Rozdzielczość transmisji wideo	720p / 1080p
Kąt widzenia po przekątnej	131°
Kąt widzenia poziomy	109°
Kąt widzenia pionowy	60°
Minimalne oświetlenie	0,05 lx
Oświetlenie podczerwone	Tak, IR
Technologia HDR	Tak
Wideorozmowy	Tak
Głośnik	5 W, konstrukcja Turbine
Mikrofony	2, z redukcją szumów
Zasięg przechwytywania głosu	Do 5 m
Tryb rozmowy	Full duplex
Kodeki szerokopasmowe	G.722, Opus
Kodeki wąskopasmowe	G.711 A/U, G.729, iLBC, G.723, G.726
Eliminacja echa	AEC
Przetwarzanie dźwięku	ANR, AGC, AVC
DTMF	In-band, RFC2833, SIP INFO
Transmisja komunikatów MP3	Tak
Multicast	Tak
Połączenia wychodzące	Tak
Odbieranie i odrzucanie połączeń	Tak
Automatyczne odbieranie	Tak
Połączenia oczekujące	Tak
Szybkie wybieranie	Tak
Przekierowanie połączeń SIP do multicast	Tak
Anonimowe połączenia	Tak
Programowalny przycisk DSS	Tak
Harmonogram zadań	Tak
HTTP API / Action URL / Active URI	Tak
Port Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mb/s

Protokół SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Transport SIP	UDP / TCP / TLS
Wersje IP	IPv4 / IPv6 / IPv4 i IPv6
Konfiguracja IP	Statyczny IP / DHCP / PPPoE
Protokoły transmisji	RTP / RTCP / SRTP
Obsługa VPN	L2TP / OpenVPN
Obsługa VLAN	Tak
Pozostałe protokoły	STUN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069
Konfiguracja przez przeglądarkę	Tak
Automatyczna konfiguracja	HTTP/HTTPS, DHCP OPT66, SIP PnP, TR-069
Aktualizacja oprogramowania	Tak
Eksport / import konfiguracji	Tak
Rejestr zdarzeń	Syslog
Wyjście przekaźnikowe	1 × wbudowany przekaźnik
Obciążalność przekaźnika DC	Maks. 30 V DC / 2 A
Obciążalność przekaźnika AC	Maks. 125 V AC / 0,5 A
Aktywne wyjście sterujące	12 V DC / 500 mA
Wejścia zwarciowe	2
Czujnik sabotażu	1
Wyjście liniowe audio	1 × Line-out, impedancja 1000 Ω
Slot karty pamięci	1 × TF / microSD
Funkcje karty pamięci	Nagrywanie i odtwarzanie wcześniej przygotowanych komunikatów
Zasilanie przez Ethernet	PoE+ IEEE 802.3at Class 4
Zasilanie zewnętrzne	12–24 V DC / 2 A
Pobór mocy przez PoE+	2,27–13,7 W
Pobór mocy przy 12 V DC / 2 A	1,75–11,7 W
Temperatura pracy	−40°C do +70°C
Temperatura przechowywania	−40°C do +80°C
Wilgotność pracy	10–95%
Wymiary urządzenia z uchwytem	100,95 × 100 × 45 mm
Montaż standardowy	Naścienny
Montaż opcjonalny	Podtynkowy z obudową EX611
Wymiary opakowania jednostkowego	106 × 55 × 113 mm
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym	16
Wymiary kartonu zbiorczego	245 × 232 × 246 mm
Masa netto kartonu zbiorczego	9,72 kg
Masa brutto kartonu zbiorczego	10,23 kg
Wyposażenie fabryczne	Wideo-interkom, uchwyt naścienny, szablon montażowy, śruby, skrócona instrukcja instalacji
Certyfikacje wskazane w karcie	CE, FCC, RoHS

FANVIL

NOWOCZESNA KOMUNIKACJA IP

FANVIL – technologia, która łączy ludzi i miejsca

Poznaj rozwiązania komunikacyjne FANVIL – producenta zaawansowanych urządzeń IP, wideodomofonów, interkomów oraz systemów komunikacji głosowej i wideo. Inteligentna technologia, funkcjonalność i szerokie możliwości integracji w jednym ekosystemie.

POZNAJ PRODUCENTA

FANVIL – specjalista w dziedzinie komunikacji IP

FANVIL (Fanvil Link Technology Co., Ltd.) to międzynarodowy producent urządzeń wykorzystujących technologie komunikacji sieciowej, transmisji głosu oraz obrazu. Firma rozwija rozwiązania z obszaru Audio & Video IoT, łącząc nowoczesną komunikację z inteligentnymi systemami budynkowymi.

Oferta marki obejmuje między innymi **wideodomofony IP, stacje bramowe, monitory wewnętrzne, telefony SIP, interkomy, urządzenia nagłośnieniowe oraz akcesoria sieciowe**. Produkty FANVIL znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach komercyjnych, biurowych czy przemysłowych.

Producent rozwija własne zaplecze badawczo-rozwojowe, koncentrując się na jakości komunikacji, interoperacyjności urządzeń oraz rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb współczesnych instalacji IP.

OFERTA PRODUCENTA

Co wyróżnia ofertę FANVIL?

Wideodomofony IP

Nowoczesne systemy komunikacji wideo umożliwiające identyfikację osób odwiedzających, prowadzenie rozmów oraz wygodne zarządzanie dostępem do budynków i posesji.

Stacje bramowe i interkomy

Urządzenia przeznaczone do komunikacji przy wejściach, bramach, recepcjach oraz punktach kontroli dostępu. Rozwiązania dla instalacji mieszkaniowych i profesjonalnych.

Monitory wewnętrzne

Funkcjonalne panele komunikacyjne pozwalające na obsługę połączeń audio-wideo oraz współpracę z kompatybilnymi elementami systemu wideodomofonowego.

Telefony IP i SIP

Szeroka gama telefonów sieciowych przeznaczonych do biur, hoteli, recepcji i przedsiębiorstw. Obsługa komunikacji VoIP i nowoczesnych środowisk telefonicznych.

Systemy komunikacji audio

Głośniki SIP, urządzenia przywoławcze i rozwiązania rozgłoszeniowe umożliwiające przekazywanie komunikatów oraz integrację z systemami komunikacji sieciowej.

Akcesoria i integracja

Dodatkowe moduły, bramki komunikacyjne, konwertery i akcesoria pozwalające budować rozbudowane instalacje oraz łączyć różne elementy infrastruktury IP.

TECHNOLOGIA I FUNKCJONALNOŚĆ

Dlaczego warto wybrać FANVIL?

Komunikacja oparta na IP Nowoczesna transmisja głosu i obrazu z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej.

Obsługa standardu SIP Możliwość współpracy wybranych urządzeń z kompatybilnymi systemami telefonii IP.

Elastyczna rozbudowa Szeroki wybór urządzeń ułatwiający projektowanie instalacji o różnej skali.

Nowoczesne funkcje dostępu W zależności od modelu dostępne są funkcje sterowania wejściem i identyfikacji użytkowników.

Integracja z innymi systemami Możliwość łączenia wybranych urządzeń z kompatybilną infrastrukturą komunikacyjną.

Szeroki zakres zastosowań Rozwiązania dla domów, firm, hoteli, budynków wielorodzinnych i obiektów przemysłowych.

GDZIE SPRAWDZAJĄ SIĘ URZĄDZENIA?

Rozwiązania FANVIL do różnych obiektów

Dzięki rozbudowanej ofercie urządzenia FANVIL można wykorzystać w instalacjach o różnym przeznaczeniu – od pojedynczych wejść po rozbudowane systemy komunikacyjne.

- Domy jednorodzinne
- Budynki wielorodzinne
- Biurowce i firmy
- Hotele i pensjonaty
- Obiekty przemysłowe
- Szkoły i uczelnie
- Parkingi i wjazdy
- Obiekty użyteczności publicznej

FANVIL – inteligentna komunikacja na co dzień

FANVIL to połączenie nowoczesnej technologii, funkcjonalności i możliwości integracji. Niezależnie od tego, czy projektujesz system wideodomofonowy dla domu, komunikację dla biura, czy rozbudowaną instalację interkomową, w ofercie producenta znajdziesz rozwiązania dostosowane do różnych wymagań.