

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-avo-connect-avo-pkavo-m7-p-11738.html>

Wideodomofon AVO CONNECT AVO PK/AVO M7

Cena	1 783,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	3-4 dni
NUMER KATALOGOWY	11738
KOD PRODUCENTA	AVO CONNECT AVO PK/AVO M7
PRODUCENT	AVO

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon AVO CONNECT AVO PK/AVO M7

Zestaw wideodomofonu AVO CONNECT składający się z panelu rozmownego jednorodzinny, 7-calowego monitora i zasilacza 24V DC 1A na szynę DIN może stanowić kompleksowe rozwiązanie do systemu domofonowego lub wideofonowego w domach jednorodzinnych.

1. Panel rozmówny jednorodzinny AVO PK:

- Kolor: czarny
- Wyposażony w klawiaturę cyfrową oraz czytnik kart RFID (częstotliwość 125 kHz), co umożliwia kontrolę dostępu z wykorzystaniem kart lub breloków zbliżeniowych.
- Zawiera dwa breloki RFID 125 kHz, które pozwalają na wygodne otwieranie drzwi lub innych zabezpieczonych obszarów.

Kluczowe zalety:

Wysoka jakość obrazu i dźwięku

Wideodomofon AVO CONNECT oferuje obraz w rozdzielczości **1080p HD**, dzięki czemu możesz dokładnie widzieć swoich gości, niezależnie od warunków oświetleniowych. Podczerwone diody LED zapewniają widoczność również w nocy.

Intuicyjny interfejs

Prosty w obsłudze panel sprawia, że urządzenie jest odpowiednie dla każdego, niezależnie od wieku i znajomości technologii.

Nowoczesny design

Smukła konstrukcja i elegancki wygląd wideodomofonu doskonale wpisują się w różne style architektoniczne – od nowoczesnych po klasyczne.

Łatwa integracja z innymi systemami

AVO CONNECT wspiera integrację z:

Automatyką bramową
Systemami alarmowymi



Inteligentnym domem

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Dzięki funkcji zapisu w pamięci urządzenia możesz śledzić aktywności wokół posesji nawet wtedy, gdy nie jesteś w domu. Możliwość zdalnego dostępu daje pełną kontrolę nad wejściem na teren posesji.

Specyfikacja kamery AVO PK:

Nr	Parametr	Wartość
1	Komunikacja	Cyfrowa
2	Liczba abonentów	1
3	Audio	Cyfrowe
4	Kamera	Kolorowa
5	Podświetlenie nocne	Diody po
6	Efektywna odległość (o luksów)	0,5 metr
7	Kąt widzenia kamery	110° (po
8	Przyciski	Mechanic
9	Napięcie robocze	12-24V D
10	Wsparcie elektrozamka	NC – 12V
11	Sterowanie bramą	Styk bez
12	Typ kart RFID	125 KHz
13	Odczyt karty	Do 20 m
14	Pamięć czytnika kart	Do 1000
15	Zużycie prądu	3W
16	Temperatura pracy	-25°C do
17	Temperatura przechowywania	-30°C do
18	Wymiary	Bez dasz
19	Klasa ochronności	IP 66
20	Klasa wytrzymałości	IK 07

2. Monitor 7-calowy AVO M7:

- Kolor: biały
- Ekran dotykowy umożliwia łatwą obsługę i interakcję z systemem.
- Wyposażony w czytnik kart microSD, co pozwala na przechowywanie danych lokalnie(brak z zestawie karty)
- Moduł Wi-Fi umożliwia połączenie z siecią, co pozwala na zdalne zarządzanie systemem lub komunikację.

Kluczowe cechy monitora AVO M7:

Duży i wyraźny ekran:

7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 800x480 gwarantuje wysoką jakość obrazu.

Bezobsługowa komunikacja:

Typ domofonu "bez użycia rąk" zapewnia wygodną obsługę i komfort użytkowania.

Wsparcie dla połączeń wewnętrznych:

Możliwość komunikacji między monitorami oraz wsparcie dla monitorów rozszerzeń sprawia, że AVO M7 świetnie nadaje się do większych posesji czy budynków wielorodzinnych.

Niskie zużycie energii:

Pobór mocy w trybie czuwania to jedynie 1.5W, co czyni monitor energooszczędnym.

Odporność na zmienne warunki:

Zakres temperatur pracy od -10°C do +40°C pozwala na stabilne działanie w różnych warunkach środowiskowych.

Dane techniczne:

Nr	Element	Zawartość
1	Wyświetlacz LCD	7-calowy c
2	Typ domofonu	Bez użycia
3	Komunikacja	Cyfrowe d
4	Zniekształcenia dźwięku	Mniej niż 3
5	Odpowiedź częstotliwościowa	400 Hz – 3
6	Długość przewodów	Mniej niż 2
7	Dźwięk	zewnętrzne
8	Wideo	Sygnał cyfr
		Sygnał cyfr



Nr	Element	Zawartość
9	Guzik	Przycisk do
10	Połączenie wewnętrzne	Wsparcie
11	Monitory rozszerzeń	Wsparcie
12	Zasilanie	DC 15-30V
13	Pobór mocy	4W (MAX),
14	Temperatura pracy	-10°C do +
15	Temperatura przechowywania	-30°C do +
16	Wymiar	185 x 127

3. Zasilacz 24V DC 1A na szynę DIN:

- Zasilacz montowany na szynie DIN, przeznaczony do zasilania systemów niskonapięciowych.
- Zapewnia stabilne zasilanie dla urządzeń w systemie, takich jak panel rozmówny i monitor.

Cały zestaw jest idealnym rozwiązaniem do stworzenia systemu wideodomofonowego z funkcjami kontroli dostępu, komunikacji oraz integracji z siecią Wi-Fi, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo w jednym.

Kluczowe cechy zasilacza AVO 03A:

Uniwersalne wejście znamionowe:

Obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego (100V-240V), dzięki czemu nadaje się do użytku w różnych lokalizacjach na świecie.

Stabilne zasilanie magistrali:

Maksymalny prąd wyjściowy 1.0A zapewnia odpowiednie zasilanie dla systemu wideodomofonowego.

Niskie zużycie energii w trybie czuwania:

Zasilacz jest energooszczędny, zużywając jedynie $\leq 0.5W$ w stanie spoczynku.

Wsparcie dla magistrali 2-żyłowej:

Zasilacz idealnie współpracuje z systemami opartymi na komunikacji cyfrowej dwuprzewodowej.

Odporność na zmienne warunki pracy:

Stabilne działanie w temperaturach od $-25^{\circ}C$ do $+45^{\circ}C$, co czyni go odpowiednim zarówno dla instalacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Kompaktowy rozmiar:

Zasilacz jest niewielkich rozmiarów, co ułatwia jego montaż w różnorodnych lokalizacjach.

Dane techniczne:

Nr	Cecha	Opis
1	Wejście znamionowe	AC 100V-240V, 50/60
2	Zasilanie magistrali	DC 24V, 1.0A MAX
3	Zużycie energii w trybie czuwania	$\leq 0.5W$
4	Porty zasilania magistrali	2
5	Tryb komunikacji	Magistrala 2-żyłowa
6	Temperatura pracy	od $-25^{\circ}C$ do $+45^{\circ}C$
7	Temperatura przechowywania	od $-30^{\circ}C$ do $+60^{\circ}C$
8	Rozmiar	90 x 53,5 x 58 mm

4. Brelok AVO RFID

Brelok AVO RFID 125 kHz to urządzenie wykorzystujące technologię RFID (Radio Frequency Identification) w częstotliwości 125 kHz, które służy do zdalnej identyfikacji użytkownika lub otwierania drzwi w systemach kontroli dostępu. Brelok ten działa na zasadzie zbliżeniowej, co oznacza, że wystarczy zbliżyć go do czytnika, aby system zidentyfikował użytkownika i umożliwił dostęp.

Skład zestawu:

Panel bramowy AVO PK z klawiaturą/szyfotorem oraz czytnikiem kart - 1 szt

Monitor 7 calowy AVO M7 - 1 szt

Brelok AVO RFID 125 kHz - 2 szt

Zasilacza AVO 03A na szynę DIN - 1 szt

Elementy montażowe

Instrukcja montażu

Karta gwarancyjna

AVO



AVO GROUP to marka, która wyrosła z włoskiej tradycji, innowacyjności i designu. Firma została założona przez zespół ekspertów branży automatyki wjazdowej i parkingowej, którzy przez lata zdobywali doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów automatyki. AVO oferuje szeroką gamę produktów, obejmującą automatykę do bram, zarówno przesuwnych, skrzydłowych, garażowych, jak i przemysłowych, a także zaawansowane systemy parkingowe, rozwiązania do kontroli ruchu pieszych. AVO oferuje nie tylko bramy garażowe - zarówno przydomowe, jak i przemysłowe, ale także nowoczesne wideodomofony. Firma wprowadza również innowacyjne rozwiązanie w postaci Systemu Oświetlenia Nocnego, które zapewnia dodatkową funkcjonalność i bezpieczeństwo w nocy.

W ofercie AVO GROUP znajdują się między innymi napędy do bram wjazdowych, zarówno przesuwnych, jak i skrzydłowych, oraz do bram garażowych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak Night Light System, oświetlenie LED w siłownikach oraz centrala, która pozwala na sterowanie systemem oświetlenia zewnętrznego, w tym lampami LED.

AVO GROUP to dynamiczna i młoda firma, która koncentruje się na opracowywaniu i produkcji napędów do bram ogrodzeniowych, garażowych, szlabanów drogowych oraz



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
