HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:06

Link do produktu: https://napedy24.pl/wideodomofon-avo-connect-avo-pkavo-m7-p-11738.html



Wideodomofon AVO CONNECT AVO PK/AVO M7

Cena brutto	**1 783,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**3-4 dni**
NUMER KATALOGOWY	**11738**
KOD PRODUCENTA	**AVO CONNECT AVO PK/AVO M7**
PRODUCENT	**AVO**

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon AVO CONNECT AVO PK/AVO M7

Zestaw wideodomofonu AVO CONNECT składający się z panelu rozmownego jednorodzinnego, 7-calowego monitora i zasilacza 24V DC 1A na szynę DIN może stanowić kompleksowe rozwiązanie do systemu domofonowego lub wideofonowego w domach jednorodzinnych.

1. Panel rozmówny jednorodzinny AVO PK:

- Kolor: czarny
- Wyposażony w klawiaturę cyfrową oraz czytnik kart RFID (częstotliwość 125 kHz), co umożliwia kontrolę dostępu z wykorzystaniem kart lub breloków zbliżeniowych.
- Zawiera dwa breloki RFID 125 kHz, które pozwalają na wygodne otwieranie drzwi lub innych zabezpieczonych obszarów.

Kluczowe zalety:

Wysoka jakość obrazu i dźwięku
Wideodomofon AVO CONNECT oferuje obraz w rozdzielczości **1080p HD**, dzięki czemu możesz dokładnie widzieć swoich gości, niezależnie od warunków oświetleniowych. Podczerwone diody LED zapewniają widoczność również w nocy.

Intuicyjny interfejs
Prosty w obsłudze panel sprawia, że urządzenie jest odpowiednie dla każdego, niezależnie od wieku i znajomości technologii.

Nowoczesny design
Smukła konstrukcja i elegancki wygląd wideodomofonu doskonale wpisują się w różne style architektoniczne – od nowoczesnych po klasyczne.

Łatwa integracja z innymi systemami
AVO CONNECT wspiera integrację z:

Automatyką bramową
Systemami alarmowymi

Inteligentnym domem

Wysoki poziom bezpieczeństwa
Dzięki funkcji zapisu w pamięci urządzenia możesz śledzić aktywności wokół posesji nawet wtedy, gdy nie jesteś w domu. Możliwość zdalnego dostępu daje pełną kontrolę nad wejściem na teren posesji.

Specyfikacja kamery AVO PK:

Nr	Parametr	Wartość
1	Komunikacja	Cyfrowa
2	Liczba abonentów	1
3	Audio	Cyfrowe
4	Kamera	Kolorowa
5	Podświetlenie nocne	Diody po
6	Efektywna odległość (o luksów)	0,5 metr
7	Kąt widzenia kamery	110° (po
8	Przyciski	Mechanic
9	Napięcie robocze	12-24V D
10	Wsparcie elektrozamka	NC – 12V
11	Sterowanie bramą	Styk bez
12	Typ kart RFID	125 KHz
13	Odczyt karty	Do 20 m
14	Pamięć czytnika kart	Do 1000
15	Zużycie prądu	3W
16	Temperatura pracy	-25°C do
17	Temperatura przechowywania	-30°C do
18	Wymiary	Bez dasz
19	Klasa ochronności	IP 66
20	Klasa wytrzymałości	IK 07

2. Monitor 7-calowy AVO M7:

- Kolor: biały
- Ekran dotykowy umożliwia łatwą obsługę i interakcję z systemem.
- Wyposażony w czytnik kart microSD, co pozwala na przechowywanie danych lokalnie(brak z zestawie karty)
- Moduł Wi-Fi umożliwia połączenie z siecią, co pozwala na zdalne zarządzanie systemem lub komunikację.

Kluczowe cechy monitora AVO M7:

Duży i wyraźny ekran:
7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 800x480 gwarantuje wysoką jakość obrazu.

Bezobsługowa komunikacja:
Typ domofonu "bez użycia rąk" zapewnia wygodną obsługę i komfort użytkowania.

Wsparcie dla połączeń wewnętrznych:
Możliwość komunikacji między monitorami oraz wsparcie dla monitorów rozszerzeń sprawia, że AVO M7 świetnie nadaje się do większych posesji czy budynków wielorodzinnych.

Niskie zużycie energii:
Pobór mocy w trybie czuwania to jedynie 1.5W, co czyni monitor energooszczędnym.

Odporność na zmienne warunki:
Zakres temperatur pracy od -10°C do +40°C pozwala na stabilne działanie w różnych warunkach środowiskowych.

Dane techniczne:

Nr	Element	Zawartość
1	**Wyświetlacz LCD**	7-calowy c
2	**Typ domofonu**	Bez użycia
3	**Komunikacja**	Cyfrowe dw
4	**Zniekształcenia dźwięku**	Mniej niż 3
5	**Odpowiedź częstotliwościowa**	400 Hz – 3
6	**Długość przewodów**	Mniej niż 2 zewnętrzne
7	**Dźwięk**	Sygnał cyfr
8	**Wideo**	Sygnał cyfr

Nr	Element	Zawartość
9	**Guzik**	Przycisk do
10	**Połączenie wewnętrzne**	Wsparcie
11	**Monitory rozszerzeń**	Wsparcie
12	**Zasilanie**	DC 15-30V
13	**Pobór mocy**	4W (MAX),
14	**Temperatura pracy**	-10°C do +
15	**Temperatura przechowywania**	-30°C do +
16	**Wymiar**	185 x 127

3. Zasilacz 24V DC 1A na szynę DIN:

- Zasilacz montowany na szynie DIN, przeznaczony do zasilania systemów niskonapięciowych.
- Zapewnia stabilne zasilanie dla urządzeń w systemie, takich jak panel rozmówny i monitor.

Cały zestaw jest idealnym rozwiązaniem do stworzenia systemu wideodomofonowego z funkcjami kontroli dostępu, komunikacji oraz integracji z siecią Wi-Fi, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo w jednym.

Kluczowe cechy zasilacza AVO 03A:

Uniwersalne wejście znamionowe:
Obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego (100V-240V), dzięki czemu nadaje się do użytku w różnych lokalizacjach na świecie.

Stabilne zasilanie magistrali:
Maksymalny prąd wyjściowy 1.0A zapewnia odpowiednie zasilanie dla systemu wideodomofonowego.

Niskie zużycie energii w trybie czuwania:
Zasilacz jest energooszczędny, zużywając jedynie ≤0.5W w stanie spoczynku.

Wsparcie dla magistrali 2-żyłowej:
Zasilacz idealnie współpracuje z systemami opartymi na komunikacji cyfrowej dwuprzewodowej.

Odporność na zmienne warunki pracy:
Stabilne działanie w temperaturach od -25°C do +45°C, co czyni go odpowiednim zarówno dla instalacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Kompaktowy rozmiar:
Zasilacz jest niewielkich rozmiarów, co ułatwia jego montaż w różnorodnych lokalizacjach.

Dane techniczne:

Nr	Cecha	Opis
1	**Wejście znamionowe**	AC 100V–240V, 50/6
2	**Zasilanie magistrali**	DC 24V, 1.0A MAX
3	**Zużycie energii w trybie czuwania**	≤0.5W
4	**Porty zasilania magistrali**	2
5	**Tryb komunikacji**	Magistrala 2-żyłowa
6	**Temperatura pracy**	od -25°C do +45°C
7	**Temperatura przechowywania**	od -30°C do +60°C
8	**Rozmiar**	90 x 53,5 x 58 mm (

4. Brelok AVO RFID

Brelok AVO RFID 125 kHz to urządzenie wykorzystujące technologię RFID (Radio Frequency Identification) w częstotliwości 125 kHz, które służy do zdalnej identyfikacji użytkownika lub otwierania drzwi w systemach kontroli dostępu. Brelok ten działa na zasadzie zbliżeniowej, co oznacza, że wystarczy zbliżyć go do czytnika, aby system zidentyfikował użytkownika i umożliwił dostęp.

Skład zestawu:

Panel bramowy AVO PK z klawiaturą/szyfatorem oraz czytnikiem kart - 1 szt
Monitor 7 calowy AVO M7 - 1 szt
Brelok AVO RFID 125 kHz - 2 szt
Zasilacza AVO 03A na szynę DIN - 1 szt
Elementy montażowe
Instrukcja montażu

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Karta gwarancyjna

AVO



AVO GROUP to marka, która wyrosła z włoskiej tradycji, innowacyjności i designu. Firma została założona przez zespół ekspertów branży automatyki wjazdowej i parkingowej, którzy przez lata zdobywali doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów automatyki. AVO oferuje szeroką gamę produktów, obejmującą automatykę do bram, zarówno przesuwnych, skrzydłowych,garażowych, jak i przemysłowych, a także zaawansowane systemy parkingowe, rozwiązania do kontroli ruchu pieszych. AVO oferuje nie tylko bramy garażowe – zarówno przydomowe, jak i przemysłowe, ale także nowoczesne wideodomofony. Firma wprowadza również innowacyjne rozwiązanie w postaci Systemu Oświetlenia Nocnego, które zapewnia dodatkową funkcjonalność i bezpieczeństwo w nocy.

W ofercie AVO GROUP znajdują się między innymi napędy do bram wjazdowych, zarówno przesuwnych, jak i skrzydłowych, oraz do bram garażowych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak Night Light System, oświetlenie LED w siłownikach oraz centrala, która pozwala na sterowanie systemem oświetlenia zewnętrznego, w tym lampami LED.

AVO GROUP to dynamiczna i młoda firma, która koncentruje się na opracowywaniu i produkcji napędów do bram ogrodzeniowych, garażowych, szlabanów drogowych oraz

drzwi automatycznych. Misją AVO jest dostarczanie nowatorskich rozwiązań dla przestrzeni mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych, łączących funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę. Firma stawia na ciągły rozwój i wykorzystanie najnowszych technologii, aby sprostać wymaganiom zarówno instalatorów, jak i użytkowników końcowych.

MONTAŻ

Profesjonalny instalator produktów AVO może zająć się montażem urządzeń.

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH, NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH, SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH, SZLABANY PARKINGOWE

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu, prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl