

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-dwurodzinny-kolorowy-vt-6925-p-730.html>



Wideodomofon dwurodzinny kolorowy VT-6925

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	1123
KOD PRODUCENTA	1123
PRODUCENT	ORNO

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon dwurodzinny kolorowy VT-6925 zestaw wideo domofonowy przystosowany do samodzielnego montażu.

- wandaloodporna kamera CCD w wersji natynkowej
- regulacja kamery w pionie (góra-dół)
- możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie diodami LED pracującymi w zakresie promieniowania podczerwonego)
- panel zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej podświetlenie nazwiska możliwość obsługi 2 kamer lub 4 przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału VT-MDS
- monitor kolorowy LCD,
- bez słuchawkowy,
- głośnomówiący
- 7 cali ekran dotykowy obsługiwany przez specjalne menu OSD w języku polskim
- płynna regulacja parametrów monitora (głośność rozmowy, dzwonek, jasność i kontrast)
- możliwość wyboru 2 różnych dźwięków dzwonka z 15 dostępnych fabrycznie (oddzielnie dla wizyty i dla interkomu)
- podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z modułu zewnętrznego
- możliwość rozbudowy o dodatkowe wideo monitory lub wideo unifon z funkcją interkomu
- oraz o dodatkowe wideo kamery lub kamery przemysłowe CCTV
- w komplecie znajduje się osłona zabezpieczająca moduł zewnętrzny przed wpływem warunków atmosferycznych oraz kątownik do regulacji pola widzenia
- kamery zasilanie DC 16V z zasilacza do gniazdka lub opcjonalnie z zasilacza na szynę SD4
- elektro zamek nie wymaga dodatkowego zasilania

Zestaw wideo domofonowy VT-6925 składa się z :

- wideo kamery - 1 szt.
- wideo monitora - 2 szt.
- zasilacza 16V - 2 szt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA VT-6925 PARAMETRY URZĄDZENIA

- Rodzaj wideodomofonu cyfrowy
- Rodzaj obrazu kolor Standard przesyłu obrazu duplex
- Funkcje podgląd, rozmowa z podglądem, otwieranie rygla, interkom
- Nominalne napięcie zasilania zestawu [V] DC 16V/800 mA z zasilacza
- Zasilacz zewnętrzny do gniazdka (w zestawie)
- Dodatkowe zasilanie do elektro zamka nie
- Parametry napięcia wyjściowego dla elektro zaczepu 12 V prądu stałego
- Max. liczba kamer 4 (przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału VT-MDS)
- Max. liczba monitorów 5
- Możliwość rozbudowy monitor VT-6912M, wideo unifon VT-672, kamery z serii VT
- Funkcje dodatkowe możliwość współpracy z czterema kamerami, przełączanie sekwencyjne, ekran dotykowy z menu OSD (w języku polskim), wybór 2 różnych dźwięków dzwonka z 15 dostępnych, podświetlenie nazwiska

KAMERA - PARAMETRY MODUŁU

-
- Rodzaj kamery kolor,
 - typ CCD, 1/3 cala, dwurodzinna, regulowana (góraż-dół)
 - Sposób montażu natynkowy
 - Obudowa stal nierdzewna/wandalo odporna
 - Rozdzielczość 420 linii TV
 - Czułość 0,1 lux
 - Kąt obserwacji w pionie ok. 50o
 - Kąt obserwacji w poziomie ok. 70o
 - Sposób oświetlenia nocnego 6 diod LED (podczerwień)
 - Stopień ochrony IP44
 - Warunki pracy w zakresie temperatur od -20oC do +45oC
 - Waga modułu 0,34 kg
 - Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 90 x 176 x 23 mm

MONITOR - PARAMETRY MODUŁU

- Typ ekranu TFT-LCD,
- kolor,
- bez słuchawkowy,
- głośnomówiący,
- ekran dotykowy,
- 7 cali
- Rozdzielczość 1440 x 234
- Wewnętrzna pamięć obrazów brak
- Sygnał gongu generowany elektronicznie z możliwością regulacji poziomu głośności i wyborem 2 różnych dźwięków dzwonka z 15 dostępnych (oddzielnie dla wizyty i dla interkomu)
- Warunki pracy w zakresie temperatur od 0oC do +45oC
- Waga modułu 0,82 kg
- Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 220 x 160 x 30 mm

RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)

- Przewód łączący kamerę z monitorem - rodzaj zależny od warunków eksploatacji (ziemny czy napowietrzny)
- Do 30 m przewód czterożyłowy (linka) o przekroju 0.5 mm².
- Między 30 a 300 m przewód dwużyłowy (linka) o przekroju 1 mm² + przewód koncentryczny na GND i Video.
- Przewód łączący kamerę z elektro zaczepem dwużyłowy o przekroju 1 mm²