

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-genway-f-s7v11-2w-bezprzewodowy-zestaw-7-wifi-p-7554.html>



Wideodomofon GENWAY F-S7V11-2W bezprzewodowy zestaw 7" WiFi

Cena	1 899,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	F-S7V11-2W B 2
KOD PRODUCENTA	F-S7V11-2W B 2
PRODUCENT	GENWAY

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofon 7" GENWAY F-S7V11-2W WiFi

Zestaw wideodomofonowy kolorowy przeznaczony jest do domu jednorodzinnego. Do zestawu można podłączyć równorzędnie drugi panel zewnętrzny. Zestaw możemy rozbudować o maksymalnie 3 monitory z serii F. Po podłączeniu dodatkowych monitorów uaktywnia się funkcja interkomu tj. rozmowa wewnętrzna pomiędzy monitorami.

W zestawie znajduje się:

- Panel zewnętrzny natynkowy F-S7-2W-B
- Kolorowy monitor dotykowy 7" F-V11-2W-B X2
- Zasilacz 24VDC
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja 2 lata

Monitor wewnętrzny Monitor F-V11-2W-W

Kolorowy monitor głośnomówiący z ekranem LCD o przekątnej 7" do wideodomofonu z serii F. Współpracuje z dowolnym panelem zewnętrznym z tej serii. Monitor posiada regulację głośności rozmowy, dzwonka, kontrastu oraz jasności obrazu co umożliwia przystosowanie pracy według indywidualnych wymagań.

Główne parametry:

- Dwu-przewodowa magistrala – łatwy montaż
- Czytelny, w pełni po Polsku interfejs sterowany dotykowo
- Obsługa kodowania H.264
- Nagrywanie obrazu z panela zewnętrznego
- EPTZ – bezstratne powiększenie obrazu z panela zewnętrznego
- Przekierowanie połączenia na smartfon – rozmowa z gośćmi gdziekolwiek jesteś
- Funkcja interkomu między monitorami
- Wbudowana pamięć na zdjęcia i nagrania wideo
- Detekcja ruchu

Panel zewnętrzny F-S7-2W-B

Panel wideodomofonowy przeznaczony do systemu jednorodzinnego. Wykonany jest z aluminium, montowany natynkowo. Panel posiada moduł kamery CCD Sony z diodami podczerwieni umożliwiającymi widzenie w nocy. W systemie mogą pracować równorzędnie dwa panele zewnętrzne. Pod jednym przyciskiem wywoławczym mogą pracować maksymalnie 4 monitory. Panel przystosowany do montażu na zewnątrz budynków i odporny jest na zmienne warunki atmosferyczne oraz mróz. Otwieranie zamka czy też prowadzenie rozmowy odbywa się bez wywołania ze strony kasety zewnętrznej.

Dane techniczne:

- Dwu-przewodowa magistrala – łatwy montaż
- Czytnik kart – otwieranie dowolnego wejścia za pomocą zbliżenia karty
- Kamera o rozdzielczości 1920x1080 pikseli – wysoka szczegółowość obrazu
- Aluminiowa obudowa o odporności IK07 oraz pyło i wodo szczelności IP66
- Możliwość podłączenia przycisku wyjścia

-
- Dwa przekaźniki: dla elektrozaczepu (wyjście napięciowe) oraz dla automatu bramy
 - Szeroki kąt widzenia w poziomie – 110°
 - Automatyczny tryb nocny – dobra widoczność w nocy
 - Wąska budowa – możliwość montażu w miejscach o ograniczonej powierzchni
 - Możliwość podłączenia kontaktronu – sprawdzanie stanu otwarcia drzwi