

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-kolorowy-bezsluchawkowy-vd-272c-z-ramka-i-mp3-p-444.html>



## Wideodomofon kolorowy bezsluchawkowy VD-272C z ramką i MP3

### DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)  
tel. +48(22)788 10 44

|                  |             |
|------------------|-------------|
| NUMER KATALOGOWY | <b>729</b>  |
| KOD PRODUCENTA   | <b>729</b>  |
| PRODUCENT        | <b>ORNO</b> |

### OPIS PRODUKTU

Wideodomofon kolorowy bez sluchawkowy VD-272C z ramką i MP3 zestaw wideo domofonowy przystosowany do samodzielnego montażu.

- Wandaloodporna kamera typu PIN HOLE w wersji natynkowej możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie diodami LED pracującymi w zakresie promieniowania pod czerwonego)
- panel zewnętrzny wykonany z żeliwa monitor ultracienki,
- kolorowy LCD z podświetleniem, bez słuchawkowy, głośnomówiący 7 cali
- funkcja ramki do wyświetlania zdjęć cyfrowych z karty SD lub poprzez złącze USB
- odtwarzacz audio i wideo obsługujący formaty MP3, MP4, WMA
- płynna regulacja parametrów monitora (głośność ustawienia czasu wyświetlania zdjęć, kontrast, jasność)
- możliwość montażu monitora na ścianie lub na nóżce (na biurku)
- zasilanie DC 15V z zasilacza możliwość podglądu tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z modułu zewnętrznego otwarcie elektro zamka z podtrzymaniem czasowym elektro zaczepek
- nie wymaga dodatkowego zasilania w komplecie znajduje się osłona zabezpieczająca moduł zewnętrzny przed wpływem warunków atmosferycznych

Zestaw wideo domofonowy VD-272C składa się z

- wideo kamery - 1 szt.
- wideo monitora - 1 szt.
- zasilacza zewnętrznego - 1 szt.
- pilota zdalnego sterowania - 1 szt.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA VD-272C PARAMETRY URZĄDZENIA

- Rodzaj wideodomofonu cyfrowy
- Rodzaj obrazu kolor
- Standard przesyłu obrazu duplex
- Funkcje podgląd, rozmowa z podglądem, otwieranie rygla
- Nominalne napięcie zasilania zestawu [V] DC 15 V z zasilacza
- Zasilacz zewnętrzny do gniazdka (w zestawie)
- Dodatkowe zasilanie do elektro zamka nie
- Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepek 12 V prądu stałego
- Max. liczba kamer 1 Max.
- liczba monitorów 1
- Możliwość rozbudowy brak

### Funkcje dodatkowe

- ramka do wyświetlania zdjęć cyfrowych z karty SD lub poprzez złącze USB,

- 
- odtwarzacz audio i wideo możliwość montażu monitora na ścianie lub na nóżce na biurku
  - Odtwarzane formaty jpg, MP3, MP4, WMA
  - Dodatkowe wejścia karta SD,
  - złącze USB

#### KAMERA - PARAMETRY MODUŁU

- Rodzaj kamery kolorowa, pin-hole,
- typ CCD, 1/3 cala
- Sposób montażu natynkowy
- Rozdzielczość 380 linii
- Czułość 0,5 lux
- Kąt obserwacji w pionie ok. 78o
- Kąt obserwacji w poziomie ok. 55o
- Sposób oświetlenia nocnego 6 diod LED pracujących w zakresie promieniowania podczerwonego
- Warunki pracy w zakresie temperatur od -20oC do +45oC
- Waga modułu 0,20 kg
- Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 72 x 120 x 45 mm

#### MONITOR - PARAMETRY MODUŁU

- Rodzaj monitora kolorowy,
- bez słuchawkowy,
- głośnomówiący,
- ultracienki,
- LCD o przekątnej 7 cali z funkcją ramki
- Rozdzielczość 450 linii
- Warunki pracy w zakresie temperatur od 0oC do +45oC
- Waga modułu 0,50 kg
- Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 236 x 169 x 29 mm

#### RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)

- Przewód łączący kamerę z monitorem - rodzaj zależny od warunków eksploatacji (ziemny czy napowietrzny)
- Do 40 m przewód czterożyłowy o przekroju 0,6-0,8 mm<sup>2</sup>.
- Między 40 a 80 m przewód dwużyłowy (linka) o przekroju 1 mm<sup>2</sup> + przewód koncentryczny na GND i Video.
- Powyżej tej długości mogą się pojawić zakłócenia uniemożliwiające prawidłową pracę urządzenia.
- Przewód łączący kamerę z elektro zaczepem dwużyłowy o przekroju 1 mm<sup>2</sup>