

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-kolorowy-competition-mt320c-ck-sac5c-ck-p-403.html>



Wideodomofon kolorowy COMPETITION MT320C-CK / SAC5C-CK

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	673
KOD PRODUCENTA	673
PRODUCENT	VIDOS COMPETITION

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideo domofonowy MT320CCK2/ SAC5CCK

- monitor kolorowy: MT320C-CK2
- kamera kolorowa: SAC5C-CK
- możliwość rozbudowy o dwa dodatkowe monitory lub unifony
- możliwość rozbudowy o dodatkową kamerę
- monitor: MT200C-CK2, MT320C-CK2, MT337C-CK2, MT371C-CK2, MT670C-CK2
- stacja bramowa: SAC5C-CK, SAC35C-CK, SAC50C-CK, SAC551C-CK, SAC561C-CK
- dostępne kolory monitora: czarny, biały
- zasilanie: DC 14-18V na szynę DIN (zasilacz w zestawie)
- gwarancja: 24 miesiące
- WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI COMPETITION

Główne zalety zestawu Competition MT320C CK2 / SAC5C CK

- ultracienki bezszluchawkowy monitor panoramiczny z 7" ekranem LCD TFT.
- sterowanie elektro zaczepem z podtrzymaniem czasowym od 1 do 99 sek.
- możliwość rozbudowy o dodatkowy włącznik do sterowania elektrozaczepem
- indywidualny kod użytkownika umożliwiający otwarcie furtki za pomocą PIN-u
- stacja bramowa wandaloodporna,
- montaż natynkowy
- regulowany obiektyw kamery (poziomy i pionowy)
- możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie diodami świecącymi)
- możliwość rozbudowy o dwa dodatkowe monitory
- zasilacz na szynę DIN
- instalacja 4 żyłowa + 2 żyły na elektrozaczep

zestaw zawiera:

- stację bramową,
- monitor,
- zasilacz ,
- instrukcję obsługi w języku polskim,
- kartę gwarancyjną,
- akcesoria montażowe

Dane techniczne monitora MT320C CK2:

- ekran: 7" LCD
- zasilanie: DC 14-18V
- monitor bez słuchawkowy

-
- wymiary: 160 x 240 x 15mm
 - kolor: czarny, biały

Dane techniczne kamery SAC5C CK:

- zasilanie: z monitora (DC 12V, 0.25A)
- przetwornik obrazu: 1/3" CCD
- kąt obiektywu: 80°
- minimalne oświetlenie: 0.05 Lux
- podświetlenie: LED
- światło białe
- wymiary: 58x135x39 mm
- Okablowanie: do 50m: 4 x 0,5mm
- powyżej 50m: 4 x 1mm