

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-kolorowy-competition-mt337c-sac551c-p-1878.html>



Wideodomofon kolorowy COMPETITION MT337C / SAC551C

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	67E9-1599C
KOD PRODUCENTA	67E9-1599C
PRODUCENT	VIDOS COMPETITION

OPIS PRODUKTU

Głośnomówiący, bez słuchawkowy zestaw video domofonowy przeznaczony do systemów jednorodzinnych.

Urządzenie wyróżnia się ciekawym wzornictwem.

Obudowa została starannie wykończona w aluminium, dzięki czemu zachwyca ciekawym designem.

Jak większość monitorów COMPETITION MT337 wyposażony został w 7" panoramiczny kolorowy ekran LCD TFT.

Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV).

Możliwy podgląd z kamery.

System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony.

Sterowanie elektro zaczepem.

Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor).

Kolor obudowy: srebrny mat /aluminium.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI .

COMPETITION SAC551C-CK to pierwsza z serii modeli podtynkowych z panelem wykonanym ze stali szlachetnej.

Wyjątkowy design, precyzja i niezawodność - to najważniejsze cechy SAC551.

Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, dającej gwarancję długiego użytkowania sprzętu.

Stacja bramowa została wyposażona w kamerę o kącie widzenia ok 67°, z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

Obraz jest doświetlany diodami LED umieszczonymi wokół obiektywu .

Podświetlany klawisz wybierania.

Montaż pod tynkowy.

Dane techniczne kamery

- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 67°
- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor
- Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux
- Rozdzielczość: 420 linii
- Podświetlenie: 8 diod LED światło białe
- Zasilanie: z monitora (DC14,5V,
- Temperatura pracy: -20°C ~ +55°C
- Współczynnik IP: 55
- Wymiary: 203x150x43mm
- Montaż: podtynkowy.
- Okablowanie.
- Instalacja 4 przewodowa do 30m: 4 przewody x ø0,5mm, powyżej 30m: 4 przewody x ø1 mm