

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-kolorowy-competition-mt395c-sac551c-p-1879.html>



Wideodomofon kolorowy COMPETITION MT395C / SAC551C

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	D0DA-29556
KOD PRODUCENTA	D0DA-29556
PRODUCENT	VIDOS COMPETITION

OPIS PRODUKTU

Głośnomówiący, bez słuchawkowy zestaw video domofonowy przeznaczony do systemów jednorodzinnych. Mały, funkcjonalny odznaczający się ciekawą estetyką - to największe zalety monitora MT395C-CK. Wyposażony w kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 4" . ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA STACJI DO STEROWANIA BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery zewnętrznej. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektro zaczepem. Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor). Kolor obudowy: biały WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI COMPETITIONSAC551C-CK to pierwsza z serii modeli podtynkowych z panelem wykonanym ze stali szlachetnej. Wyjątkowy design, precyzja i niezawodność - to najważniejsze cechy SAC551. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, dającej gwarancję długiego użytkowania sprzętu. Stacja bramowa została wyposażona w kamerę o kącie widzenia ok 67°, z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED umieszczonymi wokół obiektywu . Podświetlany klawisz wybierania. Montaż podtynkowy.

Dane techniczne kamery:

- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 67°
- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor
- Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux
- Rozdzielczość: 420 linii
- Podświetlenie: 8 diod LED światło białe
- Zasilanie: z monitora (DC14,5V,
- Temperatura pracy: -20°C ~ +55°C
- Współczynnik IP: 55
- Wymiary: 203x150x43mm
- Montaż: podtynkowy.
- Okablowanie.
- Instalacja 4 przewodowa do 30m: 4 przewody x Ø0,5mm, powyżej 30m: 4 przewody x Ø1 mm