

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-kolorowy-competition-mt395c-sac562c-p-1887.html>



Wideodomofon kolorowy COMPETITION MT395C / SAC562C

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	4744-441CC
KOD PRODUCENTA	4744-441CC
PRODUCENT	VIDOS COMPETITION

OPIS PRODUKTU

Głośnomówiący, bez słuchawkowy zestaw video domofonowy przeznaczony do systemów jednorodzinnych. Mały, funkcjonalny odznaczający się ciekawą estetyką - to największe zalety monitora MT395C-CK. Wyposażony w kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 4" .
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA STACJI DO STEROWANIA BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ.
Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV).
Możliwy podgląd z kamery zewnętrznej.
System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony.
Sterowanie elektrozaczepek.
Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor).
Kolor obudowy: biały.
WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI COMPETITION
Stacja SAC561C-CK to idealne rozwiązanie dla osób, dla których poza funkcjonalnością urządzenia znaczenie ma również jego wygląd.
Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie rygla kodem pin.
Możliwe zaprogramowanie 30 unikalnych kodów wejściowych.
Regulowany czas otwarcia elektro zaczepek 1-99sek .
Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej.
Stacja bramowa została wyposażona w kamerę o kącie widzenia ok 70°, z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.
Atutem SAC561 jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego.
Dedykowane wyjście do rygla o ustalonej wartości 12VDC.
Podświetlana klawiatura.
Montaż podtynkowy.
Dane techniczne stacji bramowej:

- Zasilanie: z monitora (DC14,5V,
- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor.
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 80°.
- Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux.
- Rozdzielczość: 420 linii.
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie.
- Podświetlenie: 6 diod LED światło białe.
- Temperatura pracy: -20°C ~ +55°C.
- Współczynnik IP: 55.
- Obudowa: wandaloodporny przedni panel ze stali kwasoodpornej.
- Sterowanie elektro zaczepek z podtrzymaniem czasowym 1-99s.
- MOŻLIWOŚĆ ZAINSTALOWANIA PRZYCISKU WYJŚCIOWEGO Z OPÓŹNIENIEM CZASOWYM.
- Okablowanie.
- Instalacja 4 przewodowa do 30m: 4 przewody x Ø0,5mm, powyżej 30m: 4 przewody x Ø1 mm