

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-kolorowy-competition-mt670c-ck2s-sac551c-z-pamiecia-p-1881.html>



Wideodomofon kolorowy COMPETITION MT670C-CK2S / SAC551C z PAMIĘCIĄ

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	69CB-927C8
KOD PRODUCENTA	69CB-927C8
PRODUCENT	VIDOS COMPETITION

OPIS PRODUKTU

Głośnomówiący, bez słuchawkowy zestaw wideo domofonowy przeznaczony do systemów jednorodzinnych. Monitor posiada wbudowaną pamięć na 400zdjęć (fotografuje automatycznie po wywołaniu ze stacji bramowej). Użytkownik ma również możliwość nagrywania krótkich klipów filmowych (ok 10sek), funkcja szczególnie przydatna podczas nieobecności. 670C-CK2S podobnie jak jego odpowiednik bez wbudowanej pamięci wyposażony jest w kolorowy, 7" ekran panoramiczny TFT LCD. Monitor obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony (kolejne monitory nie muszą być z pamięcią) MT670C-CK2S posiada funkcję interkomu. Sterowanie elektro zaczepem. Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor) Kolor obudowy: czarny. WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI COMPETITION. SAC551C-CK to pierwsza z serii modeli podtynkowych z panelem wykonanym ze stali szlachetnej. Wyjątkowy design, precyzja i niezawodność - to najważniejsze cechy SAC551. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, dającej gwarancję długiego użytkowania sprzętu. Stacja bramowa została wyposażona w kamerę o kącie widzenia ok 70°, z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED umieszczonymi wokół obiektywu. Podświetlany klawisz wybierania. Montaż podtynkowy. Dane techniczne kamery:

- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 67°
- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor
- Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux
- Rozdzielczość: 420 linii
- Podświetlenie: 8 diod LED światło białe
- Zasilanie: z monitora (DC14,5V,
- Temperatura pracy: -20°C ~ +55°C
- Współczynnik IP: 55
- Wymiary: 203x150x43mm
- Montaż: podtynkowy.
- Okablowanie..
- Instalacja 4 przewodowa do 30m: 4 przewody x ø0,5mm, powyżej 30m: 4 przewody x ø1 mm