

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-kolorowy-competition-mt670c-ck2s-sac562c-z-pamiecia-p-1888.html>



Wideodomofon kolorowy COMPETITION MT670C-CK2S / SAC562C z PAMIĘCIĄ

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	196F-543EC
KOD PRODUCENTA	196F-543EC
PRODUCENT	VIDOS COMPETITION

OPIS PRODUKTU

Głośnomówiący, bez słuchawkowy zestaw wideo domofonowy przeznaczony do systemów jednorodzinnych. Monitor posiada wbudowaną pamięć na 400zdjęć (fotografuje automatycznie po wywołaniu ze stacji bramowej). Użytkownik ma również możliwość nagrywania krótkich klipów filmowych (ok 10sek), funkcja szczególnie przydatna podczas nieobecności. 670C-CK2S podobnie jak jego odpowiednik bez wbudowanej pamięci wyposażony jest w kolorowy, 7" ekran panoramiczny TFT LCD. Monitor obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony (kolejne monitory nie muszą być z pamięcią) MT670C-CK2S posiada funkcję interkomu. Sterowanie elektro zaczepem. Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor) Kolor obudowy: czarny. WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI COMPETITION. Stacja SAC561C-CK to idealne rozwiązanie dla osób, dla których poza funkcjonalnością urządzenia znaczenie ma również jego wygląd. Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie rygla kodem pin. Możliwe zaprogramowanie 30 unikalnych kodów wejściowych. Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu 1-99sek. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej. Stacja bramowa została wyposażona w kamerę o kącie widzenia ok 70°, z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Atutem SAC561 jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego. Dedykowane wyjście do rygla o ustalonej wartości 12VDC. Podświetlana klawiatura. Montaż pod tynkowy.

Dane techniczne stacji bramowej:

- Zasilanie: z monitora (DC14,5V,
- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 80°
- Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux
- Rozdzielczość: 420 linii
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie
- Podświetlenie: 6 diod LED światło białe
- Temperatura pracy: -20°C ~ +55°C
- Współczynnik IP: 55
- Obudowa: wandaloodporny przedni panel ze stali kwasoodpornej
- Sterowanie elektro zaczepem z podtrzymaniem czasowym 1-99s.
- MOŻLIWOŚĆ ZAINSTALOWANIA PRZYCISKU WYJŚCIOWEGO Z OPÓŹNIENIEM CZASOWYM
- Okablowanie.
- Instalacja 4 przewodowa do 30m: 4 przewody x Ø0,5mm, powyżej 30m: 4 przewody x Ø1 mm

