

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-kolorowy-competition-mt670c-ck2s-sac5c-z-pamiecia-p-1857.html>



Wideodomofon kolorowy COMPETITION MT670C-CK2S / SAC5C z PAMIĘCIĄ

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	74BE-11657
KOD PRODUCENTA	74BE-11657
PRODUCENT	VIDOS COMPETITION

OPIS PRODUKTU

Głośnomówiący, bez słuchawkowy zestaw wideo domofonowy przeznaczony do systemów jednorodzinnych. Monitor posiada wbudowaną pamięć na 400zdjęć (fotografuje automatycznie po wywołaniu ze stacji bramowej)Użytkownik ma również możliwość nagrywania krótkich klipów filmowych (ok 10sek), funkcja szczególnie przydatna podczas nieobecności.670C-CK2S podobnie jak jego odpowiednik bez wbudowanej pamięci wyposażony jest w kolorowy,7" ekran panoramiczny TFT LCD.

Monitor obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV).

Możliwy podgląd z kamery.

System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony (kolejne monitory nie muszą być z pamięcią)

MT670C-CK2S posiada funkcję interkomu.

Sterowanie elektro zaczepem.

Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)Kolor obudowy: czarny.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI COMPETITION

SAC5C-CK charakteryzuje się niewielkimi wymiarami co pozwala na zainstalowanie jej tam gdzie do dyspozycji mamy mało miejsca. (szer. tylko 39mm)

W stacji zainstalowano kolorową kamerę o ogniskowej 4,2mm i kącie widzenia ok 60°podświetlaną diodami led.

Estetyczna obudowa wykonana została z utwardzanego stopu aluminium, dzięki czemu kamera jest odporna na niepożądane działania osób trzecich.

Dane techniczne stacji bramowej:

- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 67°
- Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux
- Rozdzielczość: 420 linii
- Podświetlenie: 4 diody LED światło białe
- Zasilanie: z monitora (DC14,5V,
- Temperatura pracy: -20°C ~ +55°C
- Współczynnik IP: 55
- Wymiary: 58x135x39mm
- Obudowa: wandaloodporna ze stopu aluminium
- Montaż: natynkowy
- Okablowanie:4 przewodowe + 2 przewody do ryglado 30m: 4 przewody x ø0,5mm; powyżej 30m: 4 przewody x ø1 mm