

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-kolorowy-competition-mt670c-sac562c-p-1889.html>



Wideodomofon kolorowy COMPETITION MT670C / SAC562C

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	6BA8-878B6
KOD PRODUCENTA	6BA8-878B6
PRODUCENT	VIDOS COMPETITION

OPIS PRODUKTU

Głośnomówiący, bez słuchawkowy zestaw video domofonowy przeznaczony do systemów jednorodzinnych. Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD.

Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa 'nano glass' zapewniającego nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. 670C-CK2 posiada dotykowe, podświetlane klawisze sterujące.

Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV).

Możliwy podgląd z kamery System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony.

Sterowanie elektro zaczepem i bramą automatyczną!!

Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)

Kolor obudowy: czarny.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI COMPETITION

Stacja SAC561C-CK to idealne rozwiązanie dla osób, dla których poza funkcjonalnością urządzenia znaczenie ma również jego wygląd.

Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie rygla kodem pin.

Możliwe zaprogramowanie 30 unikalnych kodów wejściowych.

Regulowany czas otwarcia elektro zaczepu 1-99sek.

Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej.

Stacja bramowa została wyposażona w kamerę o kącie widzenia ok 70°, z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

Atutem SAC561 jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego.

Dedykowane wyjście do rygla o ustalonej wartości 12VDC.

Podświetlana klawiatura.

Montaż podtynkowy.

Dane techniczne stacji bramowej:

- Zasilanie: z monitora (DC14,5V,
- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor.
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 80°.
- Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux.
- Rozdzielczość: 420 linii.
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie.
- Podświetlenie: 6 diod LED światło białe.
- Temperatura pracy: -20°C ~ +55°C.
- Współczynnik IP: 55.
- Obudowa: wandaloodporny przedni panel ze stali kwasoodpornej.
- Sterowanie elektro zaczepem z podtrzymaniem czasowym 1-99s.
- MOŻLIWOŚĆ ZAINSTALOWANIA PRZYCISKU WYJŚCIOWEGO Z OPÓŹNIENIEM CZASOWYM
- Okablowanie.
- Instalacja 4 przewodowa do 30m: 4 przewody x Ø0,5mm, powyżej 30m: 4 przewody x Ø1 mm