

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-kolorowy-competition-mt810c-sac562c-p-1890.html>



Wideodomofon kolorowy COMPETITION MT810C / SAC562C

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	681C-27142
KOD PRODUCENTA	681C-27142
PRODUCENT	VIDOS COMPETITION

OPIS PRODUKTU

Głośnomówiący, bez słuchawkowy zestaw wideo domofonowy przeznaczony do systemów jednorodzinnych.

Urządzenie cechuje nowoczesne wzornictwo i dbałość o szczegóły wykończenia.

Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV).

Możliwy podgląd z kamery.

System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony.

Sterowanie elektro zaczepem.

Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor) Kolor obudowy: biały.

Przeznaczony do montażu natynkowego WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI COMPETITION.

Stacja SAC561C-CK to idealne rozwiązanie dla osób, dla których poza funkcjonalnością urządzenia znaczenie ma również jego wygląd.

Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie rygla kodem pin.

Możliwe zaprogramowanie 30 unikalnych kodów wejściowych.

Regulowany czas otwarcia elektro zaczepu 1-99sek.

Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej.

Stacja bramowa została wyposażona w kamerę o kącie widzenia ok 70°, z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

Atutem SAC561 jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego.

Dedykowane wyjście do rygla o ustalonej wartości 12VDC. Podświetlana klawiatura.

Montaż pod tynkowy.

Dane techniczne stacji bramowej:

- Zasilanie: z monitora (DC14,5V,
- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor.
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 80°.
- Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux.
- Rozdzielczość: 420 linii.
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie.
- Podświetlenie: 6 diod LED światło białe.
- Temperatura pracy: -20°C ~ +55°C.
- Współczynnik IP: 55.
- Obudowa: wandaloodporny przedni panel ze stali kwasoodpornej.
- Sterowanie elektro zaczepem z podtrzymaniem czasowym 1-99s.
- MOŻLIWOŚĆ ZAINSTALOWANIA PRZYCISKU WYJŚCIOWEGO Z OPÓŹNIENIEM CZASOWYM.
- Okablowanie.
- Instalacja 4 przewodowa do 30m: 4 przewody x ø0,5mm, powyżej 30m: 4 przewody x ø1 mm