

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-kolorowy-competition-mt880c-sac551c-p-1883.html>



Wideodomofon kolorowy COMPETITION MT880C / SAC551C

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	97D4-6953D
KOD PRODUCENTA	97D4-6953D
PRODUCENT	VIDOS COMPETITION

OPIS PRODUKTU

Głośnomówiący, bez słuchawkowy zestaw video domofonowy dla systemów jednorodzinnych. MT880 jako jedyny z rodziny COMPETITION został wyposażony w kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 10".
Ogromną zaletą tego monitora jest podtynkowy system montażu, dzięki któremu urządzenie po zainstalowaniu prezentuje się wyjątkowo estetycznie.
Na przednim panelu zainstalowano podświetlane, dotykowe klawisze sterujące MT880 obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV).
Możliwy podgląd z kamery.
System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony.
Sterowanie elektro zaczepem.
Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor).
Kolor obudowy: czarny.
WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI COMPETITION
SAC551C-CK to pierwsza z serii modeli podtynkowych z panelem wykonanym ze stali szlachetnej.
Wyjątkowy design, precyzja i niezawodność - to najważniejsze cechy SAC551.
Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, dającej gwarancję długiego użytkowania sprzętu.
Stacja bramowa została wyposażona w kamerę o kącie widzenia ok 70°, z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.
Obraz jest doświetlany diodami LED umieszczonymi wokół obiektywu.
Podświetlany klawisz wybierania.
Montaż pod tynkowy.
Dane techniczne kamery:

- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 67°
- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor
- Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux
- Rozdzielczość: 420 linii
- Podświetlenie: 8 diod LED światło białe
- Zasilanie: z monitora (DC14,5V,
- Temperatura pracy: -20°C ~ +55°C
- Współczynnik IP: 55
- Wymiary: 203x150x43mm
- Montaż: podtynkowy.
- Okablowanie.
- Instalacja 4 przewodowa do 30m: 4 przewody x Ø0,5mm, powyżej 30m: 4 przewody x Ø1 mm